

У-1 ES

У-1 ES — одностороння ущільнювальна стрічка для герметизації простору між мембраною та контррейкою. Клей — на основі акрилової дисперсії.

Застосування:

- герметизація простору між мембраною та контррейкою;
- утеплення та герметизація стиків під час монтажу сендвіч-панелей;
- зменшення вібрацій під час встановлення сендвіч-панелей і несучих конструкцій каркасних будинків.

Характеристики	Значення
Основа стрічки	спінений поліетилен із закритими порами
Щільність	30 кг/м ³
Міцність на розрив	1,4 Н/см
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -30 °C до +90 °C
Температура застосування	від +5 °C до +25 °C
Загальна товщина	3 мм
Розмір рулону	50 мм x 25 м
Упаковка	24 рулони в коробці
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	1 рік при 20 °C



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua