

M-2

M-2 — двостороння армована стрічка, що свідчить про високу міцність. Спеціальний клейовий шар забезпечує надійну гідроізоляцію та запобігає проникненню води в зоні з'єднання. Крім того, стрічка має незначну товщину (0,2 мм) і залишається непомітною після монтажу.

Застосування:

- з'єднання горизонтальних і вертикальних стиків супердифузійних мембран;
- з'єднання мембрани з водовідвідною планкою (капельником);
- герметизація примикань плівок і мембран до елементів периметра покрівлі.

Характеристики	Значення
Армована	так
Клейовий склад	поліакрилат
Сила зчеплення	200 Н/25 мм
Відносне подовження при розриві	1000 %
Строк служби	більше 15 років
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -30 °С до +100 °С
Температура застосування	від +5 °С до +40 °С
Загальна товщина	0,2 мм
Розмір рулону	38 мм x 50 м
Упаковка	16 рулонів в коробці
Температура зберігання	від +5 °С до +25 °С
Строк зберігання	1 рік при 20 °С



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua