

# UNI

UNI — одностороння паронепроникна універсальна стрічка з підвищеною адгезією. Призначена для роботи як із супердифузійними мембранами, так і з підпокрівельними плівками.

## Застосування:

- з'єднання полотен мембран і плівок між собою;
- ремонт пошкоджених ділянок мембран і плівок;
- герметизація місць проходження елементів через плівки та мембрани.

Характеристика	Значення
Основа стрічки	поліетилен
Клейовий склад	поліакрилат
Армована	так
Міцність на розрив	50 Н/25 мм
Відносне подовження при розриві	150 %
Вологостійкість	висока
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -40 °С до +80 °С
Температура застосування	від +5 °С до +40 °С
Загальна товщина	0,34 мм
Розмір рулону	60 мм x 25 м
Упаковка	10 рулонів в коробці
Температура зберігання	від +5 °С до +25 °С
Строк зберігання	1 рік при 20 °С



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua