

UNISAN

UNISAN — одностороння паронепроникна універсальна стрічка з поліетилену, армованого поліефірною сіткою, призначена для склеювання плівок і мембран. Клей — на основі акрилової дисперсії, без розчинників.

Застосування:

- з'єднання пароізоляційних плівок і мембран;
- ремонт пошкоджених ділянок плівок і мембран;
- склеювання пароізоляційних плівок і мембран з дерев'яними та металевими елементами.

Характеристика	Значення
Основа стрічки	поліетилен
Клейовий склад	поліакрилат
Подовження	більше 25 Н/25 м, 100 %
Вологостійкість	так
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -40 °C до +80 °C
Температура застосування	від +5 °C до +40 °C
Міцність на розрив	більше 40 Н/25 мм
Розмір рулону	60 мм х 25 м
Упаковка	10 рулонів в коробці
Строк зберігання	1 рік при 20 °C



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua