

## B3-2

**B3-2** — зовнішня паронепроникна віконна стрічка, призначена для захисту будівельних монтажних швів від атмосферних опадів та для запобігання зволоженню монтажної піни із зовнішнього боку приміщення. Стрічка виготовлена з вітрозахисної мембрани, зі зворотного боку по всій ширині покрита шаром високоякісного клею. Крім того, має додаткову 20-міліметрову клейку смужку з боку мембрани, що значно полегшує процес монтажу.

### Властивості:

- усуває містки холоду по периметру вікна;
- виконує функцію гідроізоляції;
- захищає вікно від зволоження та утворення грибка;
- зменшує тепловтрати та витрати на електроенергію;
- відводить назовні вологу, що утворюється всередині монтажного шва;
- захищає монтажний шов у вузлах примикань від атмосферних опадів;
- забезпечує звукоізоляцію.

### Застосування:

- «теплий монтаж» віконних конструкцій;
- зовнішнє утеплення віконних і дверних отворів;
- герметизація зазорів між вікном і стіною;
- з'єднання основної гідроізоляції з віконною конструкцією.

Характеристики	Значення
Основа стрічки	вітрозахисна мембрана
Клей	акриловий дисперсійний, без розчинників
Кількість клею	230 г/м <sup>2</sup>
Додаткова клейка смужка	20 мм
Паропроникність	0,3 (±0,02) Sd
Термостійкість	від -40 °C до +80 °C
Діапазон робочих температур	від +5 °C до +30 °C
Розмір рулону	100 мм x 25 м
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	1 рік при 20 °C



**Офіційний представник в Україні:**  
**ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL**

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua