

# Ал-1

**Ал-1** — одностороння з'єднувальна стрічка для плівок з алюмінієвою основою, покрита шаром акрилового клею. Стрічка **Ал-1** рекомендована для використання з усіма типами гідро- та пароізоляційних плівок.

## Застосування:

- з'єднання пароізоляційних плівок;
- ремонт порізів і локальних пошкоджень полотна плівки;
- герметизація гнучких повітроводів, елементів систем вентиляції та кондиціонування;
- використання в приміщеннях з підвищеною температурою (лазні, сауни тощо);
- у приміщеннях з підвищеною вологістю (наприклад, басейни) під час улаштування пароізоляції рекомендується виконувати подвійне з'єднання плівок.

Характеристика	Значення
Основа стрічки	алюмінієва фольга
Клейовий склад	акриловий
Паропроникність	0,1 г/ м <sup>2</sup> /24 ч
Строк служби	більше 20 років
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -20 °С до +120 °С
Температура застосування	від +5 °С до +40 °С
Загальна товщина	0,08 мм
Розмір рулону	50 мм x 50 м
Упаковка	24 рулони в коробці
Температура зберігання	від +5 °С до +25 °С
Строк зберігання	1 рік при 20 °С



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua