

## П-2

П-2 — двостороння стрічка на тканинній основі.

Рекомендується для використання з усіма типами гідро- та пароізоляційних плівок. Має високу адгезію.

### Властивості:

- висока адгезія до плівок;
- стійкість до впливу УФ-випромінювання та несприятливих погодних умов;
- простота у застосуванні;
- тривалий строк експлуатації;
- не містить речовин, небезпечних для життя.

### Застосування:

- з'єднання горизонтальних і вертикальних стиків паро- та гідроізоляційних плівок;
- герметизація примикань плівок до периметра покрівлі;
- ремонт пошкоджених ділянок плівок;
- герметизація та склеювання порізів на полотнищі плівки.

Характеристики	Значення
Основа стрічки	біла поліпропіленова тканина із захисним лайнером
Клей	білий синтетичний каучук
МКМ	170
Термостійкість	від -40 °C до +80 °C
Діапазон робочих температур	від +10 °C до +80 °C
Розмір рулону	50 мм x 50 м
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	1 рік при 20 °C



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua