

Б-2

Б-2 — бутилкаучуковий гідроізоляційний шнур. Пластична однорідна маса бутилкаучукового герметика у вигляді шнура діаметром 10 мм, покрита з обох боків антиадгезійним папером.

Властивості:

- висока адгезія до традиційних будівельних матеріалів;
- стійкість до УФ-випромінювання та несприятливих погодних умов;
- простота у застосуванні;
- довговічність.

Застосування:

- герметизація примикань шиповидної мембрани;
- герметизація з'єднань плит ЦСП (у конструкціях підлог);
- застосування під час монтажу покрівлі з профнастилу та металочерепиці;
- герметизація стиків елементів швидкокомонтованих споруд;
- монтаж повітроводів;
- монтаж і ремонт водостічних систем;
- використання в автомобілебудуванні.

Характеристики	Значення
Основа	бутилкаучук
Особливість	не твердне
Водопоглинання, не більше	0,30 %
Рекомендована температура нанесення	від +5 до +30°C
Температура експлуатації	від -40 до +150°C
Деформація до розриву, щонайменше	40 %
Розмір рулону	10 мм х 6 м
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	2 роки при 20 °C

Обмеження:

Не допускається використання у місцях постійного занурення у воду, в акваріумах, а також у з'єднаннях, що перебувають під постійним тиском води.



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua