

# M-1

**M-1** — одностороння паропроникна стрічка з високою адгезією, виготовлена на основі спанбонду — матеріалу, з якого виробляються супердифузійні мембрани. Завдяки цьому стрічка є ідеальним доповненням до мембрани під час виконання нею своїх функцій.

## Застосування:

- з'єднання полотен мембран і плівок між собою;
- герметизація місць проходження конструкційних елементів крізь гідроізоляцію;
- ремонт пошкоджених ділянок.

Характеристики	Значення
Основа стрічки	спанбонд
Клейовий склад	поліакрилат
Міцність на розрив	70 Н/25 мм
Відносне подовження при розриві	50 – 100 %
Вологостійкість	так
УФ-стійкість	висока
Температурний діапазон	від -30 °C до +80 °C
Температура застосування	від +5 °C до +40 °C
Загальна товщина	0,62 мм
Розмір рулону	50 мм x 25 м
Упаковка	12 рулонів в коробці
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	1 рік при 20 °C



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

[www.mizol.ua](http://www.mizol.ua)  
[www.geosvit.com.ua](http://www.geosvit.com.ua)  
[www.euroizol.ua](http://www.euroizol.ua)