

springboot integrate with swagger

Table of Contents

- 概 1
 - 版本信息 1
 - 系方式 1
 - URI scheme 1
 - 1
- 路径..... 1
 - 添加用 1
 - 根据 ID 用 信息 3
 - 根据用 id更新用 的接口..... 4
- 定 5
 - User 5

概

API details for this demo project

版本信息

版本 : 1.0

系方式

名字 : pluoci
箱 : ayetony.miao@gmail.com

URI scheme

域名 : localhost:8080
基 路径 : /

- 用 列表接口 : User Controller

路径

添加用

POST /user

参数

型	名称	明	型
Query	addr 必填	用 地址	string
Query	userName 必填	用 名	string

HTTP代	明	型
200	OK	User
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- /

- 用 列表接口

HTTP 求示例

求 path

```
/user
```

求 query

```
{
  "addr" : "string",
  "userName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "addr" : "string",
  "age" : 0,
  "userId" : 0,
  "userName" : "string"
}
```

根据 ID 用 信息

GET /user/{id}

参数

型	名称	明	型	
Path	id 必填	用 id	string	"0"

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- /

- 用 列表接口

HTTP 求示例

求 path

/user/string

HTTP 示例

200

```
{
  "addr" : "string",
  "age" : 0,
  "userId" : 0,
  "userName" : "string"
}
```

根据用 id更新用 的接口

```
PUT /user/{id}
```

参数

型	名称	明	型
Path	id 必填	id	integer (int32)
Body	user 必填	user	User

HTTP代	明	型
200	OK	User
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- /

- 用 列表接口

HTTP 求示例

求 **path**

```
/user/0
```

求 **body**

```
{
  "addr" : "string",
  "age" : 0,
  "userId" : 0,
  "userName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "addr" : "string",
  "age" : 0,
  "userId" : 0,
  "userName" : "string"
}
```

定

User

名称	明	型
addr 可	用 地址 例: "string"	string
age 可	用 年 例: 0	integer (int32)

名称	明	型
userId 可	用 ID 例： 0	integer (int32)
userName 可	用 名 例： "string"	string