

Lesson 3: Tailwind Variants & State Styling

1. What is a variant? ✨

A variant adds a condition before a utility.

Pattern:

`variant:utility`

Example:

`hover:bg-blue-700`

2. Reading order 📖

Pattern:

`breakpoint:state:utility`

Example:

`md:hover:bg-blue-700`

↓ ↓ ↓

md hover bg-blue-700

breakpoint condition utility

3. Why variants matter ❤️

⚡ Interactive UI

🗨️ Form feedback

📱 Responsive behavior

✨ Cleaner conditional styling

4. hover: 🖱️

When the pointer is over an element.

Example:

`bg-blue-500`
`hover:bg-blue-700`

Hover me

5. focus: 🎯

When an element receives focus.

Example:

`focus:ring-2`
`focus:ring-blue-400`

Focus this input

6. active: 🖱️

While the element is being pressed.

Example:

`active:scale-95`

Press me

7. disabled: 🔒

Styles disabled controls.

Example:

`disabled:opacity-50`
`disabled:cursor-not-allowed`

Disabled button

8. checked: ✅

For checked checkboxes / radios.

Example:

`checked:bg-green-500`

☒ I agree

9. indeterminate: ⚭

For indeterminate checkboxes.

Example:

`indeterminate:bg-yellow-400`

☐ Partially selected

10. placeholder: abc

Styles placeholder text in inputs.

Example:

`placeholder:text-gray-400`

Enter your name...

11. selection: 📌

Styles selected text.

Example:

`selection:bg-pink-200`
`selection:text-black`

Select text to see the selection style.

12. first:, last:, odd:, even: ::

For position-based styling in lists.

`first:pt-0`
`last:pb-0`
`odd:bg-gray-50`
`even:bg-white`

13. only: ★

Targets an element when it is the only child.

Example:

`only:rounded-xl`

I'm the only child!

14. empty: ☐

Targets empty elements.

Example:

`empty:hidden`

I'm empty (hidden)

I have content (visible)

15. nth-* 123

Target items by index or formula.

Examples:

`nth-3:bg-red-100`

`nth-last-2:bg-red-100`

`nth-[2n+1]:of:li:bg-slate-50`

1 2 3 4 5 6

16. has-* 🔍

Style an element based on what it contains.

Examples:

`has-[img]:p-4`

`has-checked:bg-green-50`

☐ This card has an image

17. not-* ❌

Negates a condition.

Example:

`not-focus:bg-gray-100`

Click away to see (not focused)

18. group-hover: 👤

Child changes when parent with class "group" is hovered.

Example:

```
<div class="group">...
<span class="text-gray-500
  group-hover:text-blue-600">
  Hover me via parent
</span>
</div>
```

19. peer-checked: ✅

Sibling styling based on a peer element.

Example:

```
<input type="checkbox"
  class="peer" />
<div class="peer-checked:
  bg-blue-50">I change
  when checked</div>
```

20. Stacking variants 📦

You can combine multiple variants.

Example:

`dark:md:hover:bg-slate-800`

↓ ↓ ↓ ↓

dark md hover bg-slate-800

(theme) (breakpoint) (state) (utility)

Read from left to right.

21. Real mini examples </>

Button

`hover:bg-blue-700`
`focus:ring-2`
`focus:ring-blue-400`
`disabled:opacity-50`

Primary Action

Input

`placeholder:text-gray-400`
`focus:border-blue-500`
`focus:outline-none`
`rounded-md`

Your email address...

22. Key takeaway ★

Variants let Tailwind utilities react to state, structure, relationships, and user interaction.

Think:

condition first, utility after.

درس ۳: Variants و States در Tailwind CSS

خلاصه درس سوم — شرطها، حالتها و منطق اعمال Utility ها

Variant چیست؟ (۱)

Variant شرطی است که مشخص می‌کند Utility در چه حالت یا موقعیتی اعمال شود.

الگوی پایه:

`variant:utility`

مثال:

`hover:bg-blue-700`

فرم درست نوشتن: `hover:` نه `:hover`

hover:

وقتی موس روی عنصر قرار می‌گیرد.

```
<button className="bg-blue-500
  hover:bg-blue-700">Save</button>
```

حالت معمولی:
`bg-blue-500`

حالت Hover:
`hover:bg-blue-700`

Save



Save

focus: (۳)

وقتی یک `button`، `bpyet` یا لینک فوکوس می‌گیرد. معمولاً برای `border`، `ring` و `outline` استفاده می‌شود.

```
<input className="border-gray-300
  focus:border-blue-500 focus:ring-2" />
```

Email address



Email address

active: (۴)

```
<button className="bg-blue-500 active:bg-blue-800">Save</button>
```

حالت عادی (قبل از کلیک):

Save



حالت Active (حین کلیک):

Save

۵) خانواده‌های مهم فرم



`disabled:`

عنصر غیرفعال است



`required:`

فیلد اجباری است



`valid:`

مقدار معتبر است



`invalid:`

مقدار نامعتبر است



`read-only:`

فقط خواندنی است

```
<input className="required:border-red-400 valid:border-green-500 invalid:border-red-500
  read-only:bg-gray-100" />
```

Variant ها روی همان عنصر هدف اعمال می‌شوند؛ مگر در Variant های رابطه‌ای که بعداً می‌بینیم.

ادامه درس ۳: Variant های موقعیتی و ساختاری

حالت های فرم، جایگاه فرزندا و انتخاب بر اساس موقعیت

```
<input type="checkbox" className="checked:bg-blue-600" />
```

checked: (۶) ✓

برای Radio و Checkbox انتخاب شده.

انتخاب نشده ☐

انتخاب شده ☒

```
<input type="checkbox" className="indeterminate:bg-gray-400" />
```

indeterminate: —

حالت سوم Checkbox: یعنی انتخاب ناقص یا ترکیبی.

unchecked



انتخاب نشده



checked



انتخاب شده



indeterminate



انتخاب ناقص

جایگاه فرزندا 👤

first:

اولین فرزند

last:

آخرین فرزند

only:

تنها فرزند

only-of-type:

تنها عضو از یک نوع

این Variant ها به موقعیت عنصر داخل Parent نگاه می کنند.

```
<p className="empty:hidden"></p>
```

empty: ☐

وقتی عنصر هیچ محتوایی ندارد.

سلام دنیا

(مخفی می شود)

(نمایش داده می شود)

```
<tr className="odd:bg-white even:bg-gray-100">
```

odd: / even: ≡

برای ردیف های فرد و زوج؛ مناسب جدول و لیست.

ردیف ۱

ردیف ۲

ردیف ۳

ردیف ۴

nth-3:

فرزند سوم

nth-last-2:

دوم از آخر

nth-[2n+1]:

الگوی فردها

خانواده: nth-*

انتخاب فرزند براساس شماره یا الگو.

فرم درست همین است: nth-* و nth-last-*



این بخش Variant های وابسته به موقعیت و ساختار را پوشش می دهد.



ادامه درس ۳ – Variant های رابطه‌ای

رابطه‌ی Parent و Child و Sibling در Tailwind

group-*(۱۲) 👤

وقتی وضعیت Parent روی Child اثر می‌گذارد.

```
<div className="group">
  <h3 className="group-hover:text-blue-600">
    Product
  </h3>
</div>
```



تغییر می‌کند Parent Hover → Child

peer-*(۱۳) 👤

وقتی وضعیت یک عنصر هم‌سطح روی عنصر کناری اثر می‌گذارد.

```
<input type="email" className="peer" />
<p className="hidden peer-invalid:block text-red-500">
  Invalid email
</p>
```

یعنی اگر peer باشد: peer-invalid:



has-*(۱۴) 📄

وقتی Parent براساس فرزند یا محتوای داخلی تغییر می‌کند.

has-checked: ☒ وقتی فرزند checked است

has-[img]: وقتی والد img دارد

has-[.:focus]: وقتی یکی از فرزندها focus دارد

```
<label className="border has-checked:bg-blue-50">
  <input type="radio" />
  Credit Card
</label>
```

قاعده نوشتن داخل []

- داخل [] یک selector می‌نویسیم.
- نام عنصر بدون : می‌آید → input , button.
- pseudo-class با : می‌آید → :focus , :checked

has-[img] / has-[.:focus] / has-[input:checked]

not-focus:

یعنی وقتی عنصر Focus نیست

hover:not-focus:bg-indigo-700

not-*(۱۵) ❌

برعکس کردن یک شرط.

group-* = Parent → Child



وضعیت Parent روی Child اثر می‌گذارد.

peer-* = Sibling → Sibling



وضعیت یک عنصر هم‌سطح روی عنصر کناری اثر می‌گذارد.

has-* = Child → Parent



فرزند یا محتوای داخل روی Parent اثر می‌گذارد.

not-* = برعکس شرط



شرط را برعکس اعمال می‌کند.



جمع‌بندی درس ۳

Variant های ویژه، ترکیب Variant ها و Cheat Sheet نهایی

```
<input className="placeholder:text-gray-400
placeholder:italic" placeholder="Email" />
```

placeholder: 

برای ظاهر متن راهنمای Input.

```
<input className="placeholder-shown:border-gray-400"
placeholder="Email" />
```

placeholder-shown: 

وقتی Input خالی است و placeholder دیده می‌شود.

placeholder:

ظاهر متن راهنما

placeholder-shown:

وضعیت دیده‌شدن Placeholder

```
<p className="selection:bg-purple-300
selection:text-purple-900"> Learning Tailwind</p>
```

selection: 

برای متن انتخاب‌شده توسط کاربر.

Learning Tailwind

variant:utility

ترکیب Variant (۱۹) 

dark:md:hover:bg-fuchsia-600

dark:

حالت تیره



md:

از مدیوم به بالا



hover:

هاور



bg-fuchsia-600

Utility

چند Variant می‌توانند قبل از Utility کنار هم بیایند.



Cheat Sheet (۲۰) درس ۳ 

 State	hover:	focus:	active:	disabled:	required:	valid:	invalid:	read-only:	checked:	indeterminate:
 موقعیت	first:	last:	only:	only-of-type:	empty:	odd:	even:	nth-*	nth-last-*	
 رابطه‌ها	group-*	peer-*	has-*	not-*						
 ویژه	placeholder:	placeholder-shown:	selection:							

بعد از این درس می‌توانیم Variant ها را بخوانیم، 

تفاوت group-* / peer-* / has-* را تشخیص دهیم، 

و شرط‌ها را درست به شکل hover: ، has-* و not-* بنویسیم. 

