

Мануал по самостоятельной настройке лендинга

1. Подключение скриптов и стилей в index.html

В файле index.html необходимо добавить следующие скрипты и стили сразу после тега <head>.

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

```
<script src="../jquery-migration-3.7.1.min.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet" href="intlTelInput.css">
```

```
<style type="text/css">
```

```
  @keyframes rf-spin {  
    100% { transform: rotate(360deg); }  
  }
```

```
.rf-form__loader {  
  position: absolute;  
  z-index: 999;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  flex-direction: column;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  border-radius: inherit;  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);  
}
```

```
.rf-form__loader::before {  
  content: "";  
  width: 46px;  
  height: 46px;  
  margin-bottom: 16px;  
  border-radius: 50%;  
  border: 5px solid currentColor;  
  border-color: currentColor transparent currentColor transparent;
```

```
        animation: rf-spin 1.2s linear infinite;
    }
</style>
<style>
    input.failed-input,
    .f1t-form-field__input.failed-input,
    .iti input.failed-input {
        border: 3px solid red !important;
    }

    input.valid-input {
        border: 3px solid #28a745 !important;
    }

    form button[type="submit"]:disabled,
    form input[type="submit"]:disabled {
        opacity: 0.6;
        cursor: not-allowed !important;
    }

    .input_error {
        width: 100%;
        padding: 10px;
        margin-top: 4px;
        color: #fff;
        background-color: #eb162b;
        font-size: 12px;
        display: none;
        border: 3px solid #eb162b;
        box-sizing: border-box;
    }
</style>
<style>
    .iti__country-list,
    .iti__arrow {
        display: none !important;
    }
</style>
```

2. Добавление скрытых полей (sub-параметры)

Скрытые поля добавляются внутрь тега <form>.

2.1 Серверный пиксель

```
<input type="hidden" name="sub1" value="{subid}">
<input type="hidden" name="ip" value="{ip}">
<input type="hidden" name="pc" value="<?=$_GET['scroll'];?>">
```

2.2 Обычный пиксель

```
<input type="hidden" name="sub1" value="{subid}">
<input type="hidden" name="ip" value="{ip}">
<input type="hidden" name="pc" value="<?=$_GET['scroll'];?>">
<input type="hidden" name="sub3" value="{fbpixel}">
```

3. Атрибуты валидации для <input>

У каждого input-поля необходимо добавить атрибут:

data-validation-status="inactive"

Пример:

```
<input type="text" name="first_name" data-validation-status="inactive">
```

4. Блоки ошибок под каждым полем

Имя: <div data-error-status="inactive" data-for-error="first_name" class="input_error">Your first name is too short (at least 2 characters)</div>

Фамилия: <div data-error-status="inactive" data-for-error="last_name" class="input_error">Your last name is too short (at least 2 characters)</div>

Email: <div data-error-status="inactive" data-for-error="email" class="input_error">Please enter your real email address (example@email.com)</div>

Телефон: <div data-error-status="inactive" data-for-error="phone" class="input_error">Please enter a valid phone number</div>

Пример:

```
<input class="form-form-input" type="text" placeholder="Su nombre" name="first_name"
required data-validation-status="inactive">
```

```
<div data-error-status="inactive" data-for-error="first_name" class="input_error">Your first
name is too short (at least 2 characters)</div>
```

```
<input class="form-form-input" type="text" placeholder="Tu apellido" name="last_name"
required data-validation-status="inactive">
```

```
<div data-error-status="inactive" data-for-error="last_name" class="input_error">Your last
name is too short (at least 2 characters)</div>
```

```
<input class="form-form-input" type="email" placeholder="Correo electrónico"
name="email" required data-validation-status="inactive">
```

```
<div data-error-status="inactive" data-for-error="email" class="input_error">Please enter
your real email address (example@email.com)</div>
```

```
<input class="form-form-input" type="tel" id="phone" name="phone" autocomplete="off"
data-intl-tel-input-id="0" data-iti="0" placeholder="201-555-0123" style="padding-left:
100px" required data-validation-status="inactive">
```

```
<div data-error-status="inactive" data-for-error="phone" class="input_error">Please enter
a valid phone number</div>
```

5. Подключение скриптов перед </body>

В самом конце страницы, перед закрывающим тегом </body>, добавляем:

```
<script src="intlTelInput.min.js"></script>
```

```
<script src="form-scripts.js"></script>
```

6. Настройки в файле ордера

Основные параметры ордера:

```
$kt = 5; // КТ
```

```
$metka = 1A; // метка
```

```
$country = RU; // страна ISO
```

```
$lang = ' RU '; // язык
```

```
$number_code = '+7; // number code, +123
```

```
$funnel = 'PrimeAura'; // название воронки
```

```
$source = 'Prime-Aura.com'; // сайт или название воронки
```

```
$logs = 0; // 1 - на логи, 0 - сразу на партнерки
```

Дополнительные параметры (по необходимости):

```
// $box = "; // номер для бокс раскомментировать строку и строку 71  
// $land_id = "; // номер ленда раскомментировать строку и строку 72  
// $partner_name = "; // название ппшки здесь и нужно раскомментировать строку,  
раскомментировать 82 строку и закомментировать 10 и 81 строку
```

7. Переключение между серверным и обычным пикселем в файле ордера

- Серверный пиксель (стандартная настройка):

По умолчанию в файле ордера уже настроен серверный пиксель.

Это стандартная и рекомендуемая конфигурация, ничего менять не требуется.

В коде используется следующая строка:

```
header("Location: " . $response['autologin']); // Если серверный пиксель
```

Если вы используете серверный пиксель, оставляйте эту настройку без изменений.

- Обычный пиксель:

Переключение на обычный пиксель

Для этого:

- строка с серверным пикселем должна быть закомментирована;
- строка обычного пикселя — раскомментирована.

```
// header("Location: " . $response['autologin']); // Серверный пиксель  
$al = $response['autologin']; // Обычный пиксель
```

Для переключения достаточно закомментировать (//) ненужный вариант и раскомментировать нужный.

8. Настройка гео в файле form-scripts.js

Для корректной работы телефонного поля необходимо указать нужное гео в двух строках

```
initialCountry: "RU",  
onlyCountries: ["RU"],
```

9. Копирование файлов из папки assets

Для корректной работы лендинга необходимо перенести все вспомогательные файлы.

Действие

- Откройте папку assets которую бот отправил внутри папке Manual.
- Скопируйте всё содержимое папки assets (все файлы).
- Вставьте скопированные файлы в папку лендинга.

Важно: копируется всё содержимое папки, а не сама папка assets