```java
1  package client;
2
3  import java.rmi.Naming;
4  import java.util.Scanner;
5
6  import serveur.ICalculatrice;
7
8
9
10 public class CalculatriceClient {
11
12   public static void main(String[] args) {
13
14     try {
15       double x;
16       double y;
17       double res=0;
18
19       ICalculatrice ic = (ICalculatrice)
   Naming.lookup("rmi://localhost:6969/Calculatrice");
20       System.out.println("donne 1");
21       try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
22         System.out.println("donner 1ere nombre: ");
23         x = sc.nextDouble();
24         ic.setX(x);
25         System.out.println("donner 2eme nombre: ");
26         y = sc.nextDouble();
27         ic.setY(y);
28         System.out.println("donner l'operateur: ");
29         char op = sc.next().charAt(0);
30         sc.nextLine();
31         if(op == '*') {
32           res = ic.produit();
33         }else if(op == '/'){
34           res = ic.division();
35         }else if(op == '+'){
36           res = ic.somme() ;
37         }else if(op == '-') {
38           res = ic.soustraction();
39         }else {
40           System.out.println("operateur non definie");
41         }
42
43         System.out.println("votre resultat est : "+res);
44
45       }
46     }catch(Exception e) {
47       e.printStackTrace();
48     }
49
50   }
51
52 }
53
```