

TP numéro 3 Gestion des utilisateurs

Utilisez la machine virtuelle `UbuntuServer24LTS_NomPrénom` que vous avez créé lors du TP2.

Exercice 1

1. En utilisant la commande **adduser**, créez les utilisateurs **info5** et **info6**.
sudo adduser info5
2. Créez le groupe **info** et ajoutez les différents utilisateurs nouvellement créés à ce groupe.
 - Création du groupe info
sudo groupadd info
 - Ajout des utilisateurs au groupe info
sudo adduser info5 info
sudo adduser info6 info
3. Ajouter l'utilisateur **info6** au groupe **sudo**.
sudo adduser info6 sudo
4. Permettre à l'utilisateur **info5** d'utiliser la commande **sudo** en utilisant cette fois le fichier **/etc/sudoers** (utilisez la commande **sudo visudo**).
Ajouter la ligne :
info5 ALL=(ALL:ALL) ALL
5. Donnez les différentes modifications faites au système.
Modification des fichiers :
/etc/passwd
/etc/shadow
/etc/group
Création des répertoires /home/info5 et info6
6. Testez différentes commandes qui nécessitent le droit d'administration pour les deux utilisateurs **info5** et **info6**.
 - (a) Se connecter avec le compte info5 (ou info6)
su - info5
 - (b) Tapez des commandes avec sudo :
sudo cat /etc/shadow
sudo useradd -m info3
sudo passwd info3
...

Exercice 2

1. Créez le fichier « **noms.txt** » contenant un ensemble de noms et de prénoms sous la forme suivante :

oujdi,ali
berkani,lina
:
figuigui,amina

2. Créez un script qui permet de lire le fichier qui sera passé en argument :
 - (a) Contrôlez l'existence du fichier avant de poursuivre le traitement du script. Utilisez un message de type :
 - « Usage : ... », si l'argument n'a pas été donné.
 - « Fichier <...> inexistant », si le fichier passé en argument n'existe pas.
 - (b) Pour éviter les doublons éventuels au niveau des « logins », vous prenez le premier caractère du prénom suivi de point (.) et du nom (exemple : **a.oujdi**).
 - (c) Créez des comptes avec les caractéristiques suivantes :
 - login comme définit dans (b).
 - shell : /bin/bash
 - Le compte créé doit avoir un dossier personnel et un mot de passe. Pour simplifier, le mot de passe doit être fixé pour tous les comptes (par exemple info6-2026).
3. Testez la connexion sur un des comptes créés.
4. (**Question optionnelle**) Créez un script qui permet de supprimer les comptes créés. Utilisez la commande « userdel ».

Indications :

- Utilisez la commande « **cut** », pour manipuler les différents champs du fichier « noms.txt ».
- **man useradd** ou bien **useradd --help** (pour les différentes options).
- La commande « **chpasswd** » permet d'affecter un mot de passe à un compte :
`echo "login:MotPasse" | chpasswd`

Par exemple :

```
echo "a.oujdi:info6-2026" | chpasswd
```