TP N° 1

Exercice 1 :

1- Ouvrez l'invite de commandes (CMD), lancez SQL*Plus en tapant la commande sqlplus, puis connectez-vous avec l'utilisateur "***scott"*** et le mot de passe "***tiger".***

2- Exécuter la commande :

SQL> **SPOOL D:/TP1.sql**

3- Exécuter la requête :
select *
from
emp;

(Respectez les retours à la ligne)

4- Visualiser le contenu du buffer.

5- Visualiser la dernière ligne du buffer.

6- Supprimer la première ligne du buffer.

7- Supprimer le contenu du buffer.

8- Afficher l'utilisateur connecté.

9- Afficher la structure de la table emp.

10- Exécuter 'spool off' et visualiser le fichier **D:/TP1.sql**.

11- Quelle est la différence entre SAVE et SPOOL ?

12- Afficher l'heure dans SQL*plus.

13- Calculer la rémunération annuelle de chaque employé, il faut multiplier son salaire mensuel par 12 puis ajouter la commission au résultat obtenu.

14- Pour tous les employés ayant moins de 200 mois d'ancienneté, affichez les données suivantes : le matricule, la date d'embauche, le nombre de mois d'ancienneté et le dernier jour du mois d'embauche.

15- Affichage de la date d'embauche des employés dans le format suivant :

Seventh of February 1981 08:00:00 AM

Exercice 2 :

Soit la base de données contenant les relations *Fournisseurs* (**F**), *Produits* (**P**) et *Fournit* (**FP**).

Chaque groupe de TP doit créer les **trois tables demandées** en ajoutant comme préfixe le nom de son groupe.

Les groupes concernés sont :

- **FA_IA** (Groupe A – IA) et **FB_IA** (Groupe B – IA)
- **FA_GI** (Groupe A – GI) et **FB_GI** (Groupe B – GI)

Chaque groupe aura ses propres tables, distinctes des autres groupes.

Table F:

snum	sname	status
S1	Smith	20
S2	Jones	10
S3	Blake	30
S4	Clark	20
S5	Adams	30

Table P:

pnum	pname	color
P1	Nut	Red
P2	Bolt	Green
P3	Screw	Blue
P4	Screw	Red
P5	Cam	Blue
P6	Cog	Red

Table FP:

snum	pnum	qte
S1	P1	300
S1	P2	200
S1	P3	400
S1	P4	200
S1	P5	100
S1	P6	100
S2	P1	300
S2	P2	400
S3	P2	200
S4	P2	200
S4	P4	300
S4	P5	400

Structure des tables :

- **F (fnum varchar2(2) PRIMARY KEY, fname varchar2(20) NOT NULL, status number(2), city varchar2(20))**
- **P (pnum varchar2(2) PRIMARY KEY, pname varchar2(20) NOT NULL, color varchar2(10), weight number(5,2), city varchar2(20))**
- **FP (fnum varchar2(2) FOREIGN KEY, pnum varchar2(2) FOREIGN KEY, qte number(5), PRIMARY KEY (fnum, pnum))**

I) Créer en SQL cette base de données en définissant correctement les clés primaires ainsi que les clés étrangères entre les tables.

NB :

Après avoir inséré toutes les données dans la table, exécutez la commande suivante :

SQL>COMMIT;

II) Ecrire en SQL les requêtes suivantes :

1. Tous les détails sur tous les fournisseurs
2. Le nom et le status des fournisseurs de 'Paris'.
3. Idem par ordre décroissant de status.
4. Les paires numéros de fournisseur et de produit situés dans la même ville.
5. Le numéro des fournisseurs et le nom des produits qu'ils fournissent.
6. Le nom des fournisseurs et le nom des produits qu'ils fournissent.
7. Les numéros de fournisseurs et numéros de produits fournis et situé dans la même ville.
8. Les paires numéros de fournisseurs ayant le même status.
9. Il y a combien d'expéditions du produit de numéro 'P2' ?
10. Ecrire de deux façon différentes la requête : "Nom des fournisseurs du produit de numéro 'P2' ".
11. Nom des fournisseurs qui fournissent au moins un produit de couleur rouge ('Red').
12. Nom des fournisseurs qui ne fournissent pas le produit 'P2'.
13. Nombre de produits fournis par chaque fournisseur.
14. Quantité totale fournie par chaque fournisseur.
15. Fournisseurs qui fournissent au moins deux produits différents.
16. Fournisseurs qui ne fournissent aucun produit rouge.
17. Produits non fournis.
18. Fournisseurs qui fournissent tous les produits.