Projet d'Algèbre Linéaire Distribuée : Profiling de BoomerAMG

Julian AURIAC & Aymeric MILLAN

Cours de Christophe BOVET

17 Janvier 2022

Résumé

Voici le document regroupant nos benchmarks de BoomerAMG, inclus dans la librairie HYPRE.

L'objectif du projet est double : il s'agit d'abord d'appliquer les méthodes de résolution multigrilles algébriques de BoomerAMG sur des matrices de problématiques réelles au format .mtx (Matrix Market). Le deuxième objectif du projet est la réalisation de deux études d'extensibilités :

- Faible: En partant de 1 processus MPI et d'un problème de taille 256 × 256, nous doublons la taille du problème et le nombre de CPU qui travaillent sur le problème.
- Forte: Avec un problème de taille fiche au format Matrix Market, nous augmentons le nombre de processus MPI/CPU.

Nous mesurons dans les deux cas les temps d'exécutions de la résolution d'un système de la forme Au=f, avec A la matrice de départ (i.e l'observation), f la solution vers laquelle on veut converger (i.e le résultat) et u le système que l'on cherche a trouver.

En plus de ces outils, ce projet apporte une vision générale sur les méthodologies de développement sur des clusters de calculs comme celui du CEMEF. Nous avons pu approfondir les concepts tels que la réservation des coeurs de calcul, le partage de ressources ou encore les scripts automatisés, ici avec OAR.

1 Récupérer le code

Le code est disponible sur ce repo GitHub. Vous pourrez aussi trouver le code et une archive dans nos repertoires personnels sur le CEMEF. Le code est déjà compilé sur le cluster.

Nous avons ajouté l'option -file à l'exécution qui permet de préciser un chemin d'accès relatif vers un fichier au format .mtx. Le code fonctionne pour des **matrices carrées** uniquement. Attention, avec les options par défaut (e.g-gamma, le cycle AMG utilisé, V par défaut), seulement les matrices diagonales permettent de converger vers une solution. Nous avons téléchargé quelques matrices de ce type dans le répertoire matrices, à la racinne du projet.

2 Logique d'implémentation

Pour le benchmarking, nous avons utilisé un script shell qui formate les données des logs OAR en fichiers csv. Ensuite, à l'aide de python et surtout de la librairie pandas, nous avons traité les données pour les visualiser ici. Les données brutes sont disponibles dans le répertoire logs/du projet.

Pour ce qui est de la lecture de fichier .mtx et le découpage sur les différents coeurs de calculs, nous avons utilisé la librairie Eigen. La difficulté était premièrement de s'approprier la librairie, notamment les méthodes pour accéder aux données brutes (i.e. raw buffers), dans le but de les envoyer à l'autre librairie, HYPRE. L'interfaçage entre les deux librairies a été pour nous la difficulté de ce projet (et donc l'axe d'amélioration).

Nous avons essayé de réutiliser au maximum le code qui était déjà développé par le professeur, vous trouverez le code commenté dans le fichier tp.cpp


3 Étude d'extensibilité faible

Cette partie est une réalisation du sujet de TP3.

4 Étude d'extensibilité forte

Dans cette partie, nous avons utilisé la matrice Emilia923, qui est issue d'un problème de géomécanique. C'est une matrice symétrique définie positive avec 4×10^6 nnz., et 923136 lignes et colonnes.

il faut une version de linux datant de 2012 environ, donc c'est l'enfer pour trouver les drivers de NVIDIA qui bougent chaque année presque)



En gardant ce problème tout au long de l'étude, nous allons augmenter le nombre de processus MPI en parralèle. Voici les résultats de ces exécutions :

On voit bien que blablabla.

Conclusions

METTRE LE CONSTAT QUE SI ON PREND PLUS DE UN NODE CA DEFONCE LES PERF! METTRE CONCLUSION TECHNIQUE ICI Une fois les outils et les concepts (un peu) appropriés, nous nous sommes rendu compte du confort qu'apporte l'utilisation d'une librairie telle que HYPRE, qui masque l'implémentation des communications MPI. C'est quand même assez agréable et rassurant.

Axes d'amélioration

- Split par value et pas par row car on est en CSR
- eviter le loading de la matrice pour tous les CPU pour voir la différence entre le coup de la communication, ou alors le chargement dans toutes les RAM (qui est la solution naive)
- Donner la possibilité d'importer le vecteur solution depuis un fichier
- Compiler Hypre avec GPU pour faire des comparaisons (essayé sur l'ordi mais pas maintenu pour les nouvelles versions de CUDA, donc