

[mb_strwidth »](#)
[« mb_strtolower](#)

- [Manual de PHP](#)
- [Referencia de funciones](#)
- [Soporte para lenguaje humano y codificación de caracteres](#)
- [Cadenas de caracteres multibyte](#)
- [Funciones de cadenas de caracteres multibyte](#)

Change language: Spanish ▼

[Submit a Pull Request](#) [Report a Bug](#)

mb_strtoupper

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strtoupper — Convierte un string en mayúsculas

Descripción ¶

mb_strtoupper(string \$str, string \$encoding = mb_internal_encoding()): string

Devuelve str con todos los caracteres alfabéticos convertidos a mayúsculas.

Parámetros ¶

str

El string a convertir en mayúsculas.

encoding

El parámetro encoding es la codificación de caracteres. Si es omitido, será usado el valor de la codificación de caracteres interna.

Valores devueltos ¶

str con todos los caracteres alfabéticos convertidos a mayúsculas.

Unicode ¶

Para más información sobre las propiedades Unicode, véase » <http://www.unicode.org/reports/tr21/>.

A diferencia de [strtoupper\(\)](#), 'alphabetic' está determinado por las propiedades del carácter Unicode. Por lo tanto, el comportamiento de esta función no se ve afectado por la configuración regional, por lo que puede convertir cualquier carácter que tenga la propiedad 'alphabetic', como la a con diéresis (ä).

Ejemplos ¶

Ejemplo #1 Ejemplo de mb_strtoupper()

```
<?php
$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str = mb_strtoupper($str);
```

```
echo $str; // Imprime MARY HAD A LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO
?>
```

Ejemplo #2 Ejemplo de mb_strtoupper() con texto UTF-8 no latino

```
<?php
$str = "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str = mb_strtoupper($str, 'UTF-8');
echo $str; // Imprime ΤΑΧΙΣΤΗ ΑΛΩΠΗΞ ΒΑΦΗΣ ΨΗΜΕΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΙΖΕΙ ΥΠΕΡ ΝΩΘΡΟΥ ΚΥΝΟΣ
?>
```

Ver también ¶

- [mb_strtolower\(\)](#) - Convierte una cadena de caracteres a minúsculas
- [mb_convert_case\(\)](#) - Realiza una conversión a mayúsculas/minúsculas de un string
- [strtoupper\(\)](#) - Convierte un string a mayúsculas

[+ add a note](#)

User Contributed Notes 1 note

[up](#)
[down](#)

5

[serg_x ¶](#)

3 years ago

Only first letter

```
function mb_ucfirst($string, $encoding = 'UTF-8'){
    $strlen = mb_strlen($string, $encoding);
    $firstChar = mb_substr($string, 0, 1, $encoding);
    $then = mb_substr($string, 1, $strlen - 1, $encoding);
    return mb_strtoupper($firstChar, $encoding) . $then;
}
```

[+ add a note](#)

- [Funciones de cadenas de caracteres multibyte](#)
 - [mb_check_encoding](#)
 - [mb_chr](#)
 - [mb_convert_case](#)
 - [mb_convert_encoding](#)
 - [mb_convert_kana](#)
 - [mb_convert_variables](#)
 - [mb_decode_mimeheader](#)
 - [mb_decode_numericentity](#)
 - [mb_detect_encoding](#)
 - [mb_detect_order](#)
 - [mb_encode_mimeheader](#)
 - [mb_encode_numericentity](#)
 - [mb_encoding_aliases](#)
 - [mb_ereg_match](#)
 - [mb_ereg_replace_callback](#)
 - [mb_ereg_replace](#)
 - [mb_ereg_search_getpos](#)
 - [mb_ereg_search_getregs](#)
 - [mb_ereg_search_init](#)
 - [mb_ereg_search_pos](#)

- [mb_ereg_search_regs](#)
- [mb_ereg_search_setpos](#)
- [mb_ereg_search](#)
- [mb_ereg](#)
- [mb_eregi_replace](#)
- [mb_eregi](#)
- [mb_get_info](#)
- [mb_http_input](#)
- [mb_http_output](#)
- [mb_internal_encoding](#)
- [mb_language](#)
- [mb_list_encodings](#)
- [mb_ord](#)
- [mb_output_handler](#)
- [mb_parse_str](#)
- [mb_preferred_mime_name](#)
- [mb_regex_encoding](#)
- [mb_regex_set_options](#)
- [mb_scrub](#)
- [mb_send_mail](#)
- [mb_split](#)
- [mb_str_split](#)
- [mb_streut](#)
- [mb_strimwidth](#)
- [mb_stripos](#)
- [mb_stristr](#)
- [mb_strlen](#)
- [mb_strpos](#)
- [mb_strchr](#)
- [mb_strichr](#)
- [mb_stripos](#)
- [mb_strrpos](#)
- [mb_strstr](#)
- [mb_strtolower](#)
- [mb_strtoupper](#)
- [mb_strwidth](#)
- [mb_substitute_character](#)
- [mb_substr_count](#)
- [mb_substr](#)

- [Copyright © 2001-2022 The PHP Group](#)
- [My PHP.net](#)
- [Contact](#)
- [Other PHP.net sites](#)
- [Privacy policy](#)
- [View Source](#)

