Function & Reference parameter in C++

→ Function :-

Syntax -

Data-type function-name(parameter 1, parameter 2 ...)

```
// C program for function
#include<iostream>
using namespace std;
int add(int a, int b) // function definition
  {
      cout<<"sum="<<a+b;
  }
int main()
{
    add(5,6); // function call
}
```

or

```
#include<iostream>
using namespace std;
int add(int a,int b) // function definition
  {
      return a+b;
  }
int main()
```

Akash

Date
Page

```
{
    cout << "sum=" << add(5,6); // function call ~~definition~~
}
```

Akash

→ Reference parameter :-

In C++, a reference parameter allows a function to modify the actual argument passed to it. Instead of passing a copy of a argument, a reference (address) to the original variable is passed, making modification directly affect the original variable.

Syntax;

```
int function_name(datatype &parameter)
```

Eg;

```
#include<iostream>
using namespace std;
int add(int &a, int &b)
  {
      cout <<"sum="<< a+b;
  }
int main()
  {
      int a=5
      int b=6;
      add(5,6);
  }
```

→ Passing class object to function :

// C++ program for passing the class object

```
#include<iostream>
using namespace std;
class student
{
    private:

    int age;

    public:

    void setage(int a)
    {
        age=a;
    }

    int getage()
    {
        return age;
    }
};

int addage(student a,student b)
{
    return a.getage()+b.getage();
}
```

Akash

```
int main()
{
    Student s1;
    Student s2;

    s1.setage(45);
    s2.setage(42);
    cout<<"age of s1+s2="<< addage(s1,s2);
}
```

Akash

Akash