

Annexe 1 : sélection d'objets à la souris

```
window.addEventListener("click",function(event){
    var pickResult = scene.pick(event.clientX, event.clientY) ;
    if(pickResult.hit){ // Si on a cliqué sur un mesh et pas dans le vide
        console.log(pickResult.distance) ; // distance de la caméra au point désigné
        console.log(pickResult.pickedPoint) ; // coordonnées du point désigné
        console.log(pickResult.pickedMesh) ; // référence à l'objet désigné
        console.log(pickResult.pickedMesh.name) ; nom de l'objet désigné
    }
})
```

Annexe 2 : rendu sonore

Son 2d

Création d'un son :

On peut alors invoquer les méthodes **play**, **pause**, **stop** .

On peut associer des options à la restitution d'un son :

```
var options = {
    loop : true,                // joue le son en boucle
    autoPlay : true,           // joue le son après son chargement
    volume : 1.0,              // volume du son entre 0 et 1
    playbackRate : 1.0,        // vitesse de restitution (entre 0 et 1)
    spatialSound : false,      // true si son 3d, false sinon
    maxDistance : 100          // portée de la source sonore
} ;
```

```
var options = {loop:true, autoPlay:true} ;
var sound1 = new BABYLON.Sound("sound1","sound1.mp3",null,options) ;
var sound2 = new BABYLON.Sound("sound2","sound2.mp3",null,options) ;
sound.setVolume(0.5) ;
```

On peut vérifier à tout instant l'état de la restitution d'un son :

```
sound.isPlaying // true si le son est en train d'être joué
sound.isPaused // true si le son est en pause
```

On peut modifier l'état de la restitution d'un son :

```
sound.play \\ jouer un son
sound.pause \\ mettre un son en pause
sound.stop \\ arrêter temporairement de jouer un son
```

Son 3d

Pour créer un son spatialisé seules les options sont modifiées :

```
var sound = new BABYLON.Sound("sound","sound_file",scene,function (){sound.play();},{spatialSound:true}) ;
sound.setPosition(new BABYLON.Vector3(0.0,0.0,20.0))
```

On peut associer un son à un maillage :

```
sound.attachToMesh(myMesh)
```