

JALATRANG WISATA

Panduan Instalasi Aplikasi

Dari file ZIP sampai Jalatrang Wisata berjalan di Laragon Windows

Dokumen teknis aplikasi
Laravel 13 - Livewire - Spatie Permission

20 Agustus 2026

1. Kebutuhan Sistem

Komponen	Versi/Rekomendasi	Keterangan
OS	Windows 10/11 64-bit	Panduan ditulis untuk Windows dan Laragon.
Laragon	6.0.0 atau versi terbaru kompatibel	Unduh dari repositori GitHub resmi Laragon.
PHP	8.4.x	Aktifkan melalui Menu > PHP > Version.
Node.js	22 LTS	Dibutuhkan untuk Vite dan Tailwind CSS.
Composer	2.x	Dibutuhkan untuk dependensi PHP.
MySQL	Bundled Laragon	Database aplikasi.
Git	Opsional	Berguna untuk pembaruan source.

2. Isi ZIP dan Hal yang Tidak Ikut

ZIP source code sengaja tidak memuat **.env**, **vendor**, **node_modules**, log/caches storage, dan dokumen skripsi. Ini menjaga ukuran ZIP tetap ringan serta mencegah kredensial lokal ikut tersebar. File penting seperti **.env.example**, **composer.lock**, **package-lock.json**, source app, database, resources, public/build, dan aset WebP tetap disertakan.

3. Ekstraksi Project

1. Ekstrak **sideswita-project.zip**.
2. Pastikan struktur akhir berada di **C:\laragon\www\sideswita**.
3. Buka Laragon lalu klik **Start All** agar Apache/Nginx dan MySQL berjalan.

4. Konfigurasi Laragon dan PHP

1. Unduh Laragon 6.0.0 dari GitHub resmi Laragon, ekstrak atau instal sesuai dokumentasi resminya.
2. Pada Laragon, pilih **Menu > PHP > Version > PHP 8.4**.
3. Pastikan ekstensi PHP berikut aktif: pdo_mysql, mbstring, openssl, fileinfo, gd, zip, intl, dan curl.
4. Buka Terminal Laragon di folder project.

5. Instalasi Dependensi

Jalankan perintah berikut dari terminal Laragon atau Git Bash:

```
cd /c/laragon/www/sideswita
composer install
npm install
```

6. Konfigurasi .env dan Database

Salin template konfigurasi lalu edit file .env. Contoh konfigurasi MySQL Laragon standar:

```
cp .env.example .env

APP_NAME="Jalatrang Wisata"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://sideswita.test

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=sideswita
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

7. Buat Database dan Jalankan Migrasi

Buat database bernama **sideswita** melalui HeidiSQL atau terminal MySQL. Setelah itu:

```
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
npm run build
```

Peringatan: jangan gunakan `php artisan migrate:fresh --seed` pada database yang telah berisi data penting karena perintah tersebut menghapus seluruh tabel.

Akun demo hasil seeder

Peran	Email	Kata sandi
Admin	admin@jalatrang.test	password
Wisatawan	wisatawan@jalatrang.test	password

8. Jalankan Aplikasi

Cara utama: klik **Menu > www** di Laragon, lalu buka **http://sideswita.test**. Jika virtual host Laragon belum aktif, gunakan server bawaan Laravel:

```
php artisan serve
# buka http://127.0.0.1:8000
```



Gambar 1. Tampilan aplikasi setelah instalasi berhasil.

9. Scheduler Apriori dan Perintah Media

Agar kalkulasi otomatis berjalan, jalankan scheduler di terminal terpisah saat pengembangan:

```
php artisan schedule:work
```

Untuk optimasi media gambar ke WebP:

```
php artisan media:optimize  
php artisan media:generate-product-assets
```

10. Troubleshooting Cepat

Gejala	Solusi
Halaman 500	Jalankan php artisan optimize:clear, lalu periksa storage/logs/laravel.log.
CSS belum muncul	Jalankan npm install lalu npm run build.
Database tidak tersambung	Pastikan MySQL Laragon hidup dan nilai DB_* pada .env sesuai.
sideswita.test tidak terbuka	Klik Menu > Reload pada Laragon, atau gunakan php artisan serve.
Gambar tidak terlihat	Pastikan folder public/images ikut diekstrak dan path gambar produk valid.
Apriori belum memiliki aturan	Pastikan transaksi berstatus completed tersedia, lalu jalankan php artisan apriori:calculate.

11. Checklist Selesai Instalasi

- ☐ Laragon dan MySQL berjalan
- ☐ PHP 8.4 aktif
- ☐ composer install selesai
- ☐ npm install dan npm run build selesai
- ☐ .env dikonfigurasi
- ☐ Database dibuat
- ☐ php artisan migrate --seed berhasil
- ☐ http://sideswita.test atau http://127.0.0.1:8000 terbuka
- ☐ Login admin dan wisatawan berhasil

Catatan production: sebelum deploy publik ubah APP_ENV=production dan APP_DEBUG=false, gunakan kredensial database khusus, aktifkan HTTPS, serta jadwalkan scheduler melalui cron/task scheduler.