

COMPILADOR JODA

Documentacion Descriptiva

Archivo fuente:

joda_5361679742068548925.joda

Generado: 12/05/2026 13:59:25

Estado: COMPILACION EXITOSA

Linea 1	Definicion de la clase (objeto) 'Calculadora'.
Linea 2	Declaracion del metodo 'dec'.
Linea 3	Instruccion 'return': se retorna el valor 'a' al punto de llamada.
Linea 4	Cierre de bloque de codigo. El ambito actual queda liberado.
Linea 5	Cierre de bloque de codigo. El ambito actual queda liberado.
Linea 7	Inicio del bloque principal de ejecucion 'entry' del programa.
Linea 8	Se declara la variable de tipo objeto 'calc' con valor inicial: new Calculadora ().
Linea 9	Se declara la variable decimal (dec) 'n1' con valor inicial: 10.5.
Linea 10	Se declara la variable decimal (dec) 'n2' con valor inicial: 20.5.
Linea 11	Se declara la variable decimal (dec) 'res' con valor inicial: calc . sumar (n1 , n2).
Linea 13	Inicio de estructura condicional 'if'. Condicion evaluada: res > 30.0.
Linea 14	Instruccion de salida: se imprime en consola la expresion: Resultado alto: + res.
Linea 15	Cierre de bloque de codigo. El ambito actual queda liberado.
Linea 17	Se declara la variable entera (int) 'i' con valor inicial: 0.
Linea 18	Inicio de ciclo 'loop'. Se repite mientras: i < 3.
Linea 19	Instruccion de salida: se imprime en consola la expresion: Iteracion: + i.
Linea 20	Se asigna el valor 'i + 1' a la variable 'i'.
Linea 21	Cierre de bloque de codigo. El ambito actual queda liberado.
Linea 22	Cierre de bloque de codigo. El ambito actual queda liberado.