

Абстрактные типы данных

Юрий Литвинов
yurii.litvinov@gmail.com

26.10.2018

АТД

- ▶ АТД — некоторая математическая модель и набор операций, определённый в рамках этой модели
 - ▶ Обобщение понятия “тип”
- ▶ Состоит из типа данных и операций, выполняющих над ним преобразования
 - ▶ Внутреннее устройство типа данных невидимо для остальной программы (принцип сокрытия деталей реализации)
 - ▶ Работа с АТД — только с помощью связанных с ним функций
 - ▶ Тип данных и операции для работы с ним лежат в одном модуле, так, чтобы все изменения в АТД были локализованы и не затрагивали остальную программу (принцип инкапсуляции)
- ▶ Дальнейшее обобщение АТД – классы

Пример — стек

- ▶ `stack.h / stack.cpp`, при этом структура данных описана только в `.cpp`-файле, в `.h`-файле только её предварительное объявление
 - ▶ Так компилятор может гарантировать сокрытие деталей реализации
 - ▶ Всё, что не проверяется автоматически, можно считать не работающим!
 - ▶ Все функции принимают только указатель на структуру, для значения нужно знать размер
- ▶ Функции:
 - ▶ `createStack()`
 - ▶ `deleteStack()`
 - ▶ `push()`
 - ▶ `pop()`
 - ▶ `isEmpty()`
- ▶ Внешнему миру вообще всё равно, как стек устроен внутри
 - ▶ Может быть на массиве

Ещё пример — список

- ▶ Требуется целых два типа — сам список и позиция внутри списка
 - ▶ Что-то вроде индекса элемента массива, но может быть устроена хитрее
 - ▶ Позиция должна обеспечивать быструю работу с элементом, на который она указывает
 - ▶ Внешнему миру всё равно, как устроен список и что такое позиция
 - ▶ Может быть, список на массивах, а позиция — число, или список на указателях, а позиция — указатель на элемент списка (или даже на предыдущий элемент)
- ▶ Список может хранить разные типы элементов
 - ▶ typedef — “шаблоны для бедных”
 - ▶ **typedef int** Value;
struct ListElement {
 Value value;
 ListElement *next;
}
 - ▶ typedef же может использоваться для описания типа позиции

Инвариант

- ▶ Некоторое логическое условие, верное всё время жизни АДД
 - ▶ Не совсем, внутри функции АДД инвариант может нарушаться
 - ▶ Не всегда, потому что бывают многопоточные программы
- ▶ АДД отвечает за поддержание своего инварианта
 - ▶ Поскольку работа с АДД только через его функции, у внешнего мира нет способа его испортить
- ▶ Пример — размер списка
 - ▶ Можно считать за $O(n)$ каждый раз
 - ▶ Можно хранить как элемент структуры, тогда должен соблюдаться инвариант
- ▶ Ещё пример — head и tail у очереди

Пример применения АД — сортировка слиянием

Если в списке больше одного элемента, делим его на два, вызываем mergesort, получаем два отсортированных списка, которые сливаем в один отсортированный

- ▶ $O(n * \log(n))$ в среднем и худшем случае
- ▶ Устойчива
- ▶ Внешняя (подходит для больших данных, не помещающихся в память)
- ▶ <http://www.ee.ryerson.ca/~courses/coe428/sorting/mergesort.html>
- ▶ Ей не надо знать внутреннего устройства списка

