Исключения и обработка ошибок

Юрий Литвинов yurii.litvinov@gmail.com

06.03.2018г

Бросание исключений

```
if (t == null)
{
    throw new NullReferenceException();
}
throw new NullReferenceException("Hello!");
```

Обработка исключений

```
try {
  // Код, который может бросать исключения
} catch (Type1 id1) {
  // Обработка исключений типа Туре1
} catch (Type2 id2) {
  // Обработка исключений типа Туре2
} catch {
  // Обработка всех оставшихся исключений
} finally {
  // Код, выполняющийся в любом случае
```

Что делается

- ▶ На куче создаётся объект-исключение
- Исполнение метода прерывается
- ► Если в вызывающем методе есть обработчик этого исключения, вызывается он, иначе исполнение вызывающего тоже прерывается
- И т.д., пока не найдём обработчик или прервём Main


Пример

```
private void ReadData(String pathname)
  FileStream fs = null;
  try {
    fs = new FileStream(pathname, FileMode.Open);
    // Делать что-то полезное
  catch (IOException) {
    // Код восстановления после ошибки
  finally {
    // Закрыть файл надо в любом случае
    if (fs != null) fs.Close();
```

Фильтры исключений

```
public static string MakeRequest()
  trv
    var request = WebRequest.Create("http://se.math.spbu.ru");
    var response = request.GetResponse();
    var stream = response.GetResponseStream();
    var reader = new StreamReader(stream);
    var data = reader.ReadToEnd();
    return data:
  catch (WebException e)
    when (e.Status == WebExceptionStatus.ConnectFailure)
    return "Connection failed":
```

Иерархия классов-исключений



Свойства класса Exception

- Data
- ▶ HelpLink
- InnerException
- Message
- Source
- StackTrace
- HResult

Пример (плохой)

```
try
  throw new Exception("Something is very wrong");
catch (Exception e)
  Console.WriteLine("Caught Exception");
  Console.WriteLine("e.Message: " + e.Message);
  Console.WriteLine("e.ToString(): " + e.ToString()):
  Console.WriteLine("e.StackTrace:\n" + e.StackTrace);
```

Что выведется

```
Caught Exception
e.Message: Something is very wrong
e.ToString(): System.Exception: Something is very wrong
 в CSharpConsoleApplication.Program.Main(String[] args) в
   c:\Projects\CSharpConsoleApplication\CSharpConsoleApplication\Program.cs: ctpoka 15
e.StackTrace:
```

- в CSharpConsoleApplication.Program.Main(String[] args) в c:\Projects\CSharpConsoleApplication\Program.cs:строка 15
- Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Перебрасывание исключений

```
try
  throw new Exception("Something is wrong");
catch (Exception e)
  Console.WriteLine("Caught Exception");
  throw; // "throw e;" тоже работает, но сбросит stack trace
Или
throw new Exception("Outer exception", e);
```

Свои классы-исключения

```
public class MyException : Exception
  public MyException()
  public MyException(string message)
    : base(message)
```

Идеологически правильное объявление исключения

```
[Serializable]
public class MyException : Exception
  public MyException() { }
  public MyException(string message) : base(message) { }
  public MyException(string message, Exception inner)
    : base(message, inner) { }
  protected MyException(
    System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info,
    System.Runtime.Serialization.StreamingContext context)
      : base(info, context) { }
```

"Интересные" классы-исключения

- Corrupted state exceptions (CSE) не ловятся catch-ем
 - StackOverflowException
 - AccessViolationException
 - System.Runtime.InteropServices.SEHException
- FileLoadException, BadImageFormatException, InvalidProgramException, ...
- ThreadAbortException
- TypeInitializationException
- TargetInvocationException
- OutOfMemoryException
- Можно кидать null. При этом рантайм сам кидает NullReferenceException.

Environment.FailFast

```
try
{
    // Делать что-то полезное
}
catch (OutOfMemoryException e)
{
    Console.WriteLine("Закончилась память :(");
    Environment.FailFast(
        String.Format($"Out of Memory: {e.Message}"));
}
```

Исключения и тесты

```
[TestMethod]
[ExpectedException(typeof(System.DivideByZeroException))]
public void DivideTest()
{
    DivisionClass target = new DivisionClass();
    int numerator = 4;
    int denominator = 0;
    int actual = target.Divide(numerator, denominator);
}
```

Исключения, best practices

- Не бросать исключения без нужды
 - В нормальном режиме работы исключения бросаться не должны вообще
- Свои исключения наследовать от System. Exception
- Документировать все свои исключения, бросаемые методом
- ► Не ловить Exception, SystemException
 - ► Исключения, указывающие на ошибку в коде (например, NullReferenceException) уж точно не ловить
- По возможности кидать библиотечные исключения или их наследников:
 - InvalidOperationException
 - ArgumentException
- Имя класса должно заканчиваться на "Exception"
- Код должен быть безопасным с точки зрения исключений
 - ▶ Не забывать про finally
 - Или using, lock, foreach, которые тоже генерят finally

using, IDisposable

```
public static class Program {
  public static void Main() {
    // Create the bytes to write to the temporary file.
    Byte[] bytesToWrite = new Byte[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
    // Create the temporary file.
    using (FileStream fs = new FileStream("Temp.dat", FileMode.Create)) {
      // Write the bytes to the temporary file.
       fs.Write(bytesToWrite, 0, bytesToWrite.Length);
    // Delete the temporary file.
    File.Delete("Temp.dat");
```

Особенности современного С#

Кортежи и деконструкция

```
static (int prev, int cur) Fibonacci(int n)
  var (prevPrev, prev) = n \le 2? (0, 1): Fibonacci(n - 1);
  return (prev, prevPrev + prev);
private static void Main(string[] args)
  var ( , result) = Fibonacci(7);
  Console.WriteLine(result);
```

Именованные поля кортежей

```
int count = 5;
string label = "Colors used in the map";
var pair = (count: count, label: label);
int count = 5;
string label = "Colors used in the map";
var pair = (count, label); // element names are "count" and "label"
```

Инициализация свойств

```
public class Person
{
   public int Age { get; set; } = 0;
   public string Name { get; set; } = "Anonymous";
}
```

Null propagation

```
var first = person?.FirstName;
int? age = person?.Age;
if (age.HasValue)
{
   int realAge = age.Value;
}
```

var otherFirst = person?.FirstName ?? "Unspecified";

Локальные функции

```
public int Fibonacci(int x)
  if (x < 0)
    throw new ArgumentException("Less negativity please!", nameof(x));
  return Fib(x).current;
  (int current, int previous) Fib(int i)
    if (i == 0) return (1, 0);
    var(p, pp) = Fib(i - 1);
    return (p + pp, p);
```

Индексеры

```
class SampleCollection {
  private int[] arr = new int[100];
  public int this[int i]
    get
       return arr[i];
    set
      arr[i] = value;
```

Индексовая инициализация

```
private Dictionary<int, string> webErrors = new Dictionary<int, string>
{
  [404] = "Page not Found",
  [302] = "Page moved, but left a forwarding address.",
  [500] = "The web server can't come out to play today."
};
```

Именованные и необязательные аргументы

```
PrintOrderDetails(productName: "Red Mug", 31, "Gift Shop");
public void ExampleMethod(int required,
    string optionalstr = "default string",
    int optionalint = 10)
anExample.ExampleMethod(3, optionalint: 4);
```

params

```
public static void UseParams(params int[] list)
{
   for (int i = 0; i < list.Length; i++)
   {
      Console.Write(list[i] + " ");
   }
   Console.WriteLine();
}
...
UseParams(1, 2, 3, 4);</pre>
```