

# Функциональное программирование на языке F#

## Введение

Юрий Литвинов

13.02.2018г

# О чём этот курс

- ▶ Теория и практика функционального программирования
  - ▶  $\lambda$ -исчисление
  - ▶ Базовые принципы ФП (программирование без состояний, функции высших порядков, каррирование и т.д.)
  - ▶ Типы в функциональном программировании (немутабельные коллекции, генерики, автообобщение и т.д.)
  - ▶ Паттерны функционального программирования (CPS, монады, point-free)
- ▶ Программирование на F#
  - ▶ ООП в F#
  - ▶ Асинхронное и многопоточное программирование

# Отчётность

- ▶ Домашка (относительно много)
- ▶ Одна контрольная в середине семестра
- ▶ Курсовая работа
- ▶ Доклад (-1 домашка)

# Отступление про курсовые работы

- ▶ Курсовая по дисциплине, отдельно в зачётку не идёт
- ▶ Семестровая + некоторая наука + текст
- ▶ Объём — 5-7 страниц содержательного текста
- ▶ Конференции
  - ▶ «Современные технологии в теории и практике программирования» — 31 марта

# Структура отчёта

- ▶ Титульный лист ([http://math.spbu.ru/rus/study/alumni\\_info.html](http://math.spbu.ru/rus/study/alumni_info.html))
- ▶ Оглавление
- ▶ Введение в предметную область, постановка задачи
- ▶ Обзор литературы и существующих решений
- ▶ Описание предлагаемого решения, сравнение с существующими
- ▶ Заключение
- ▶ Список источников (ГОСТ Р 7.0.5–2008)
- ▶ Приложения (если есть)

# Где брать темы

- ▶ Продолжать начатое
- ▶ Стажировки JetBrains
- ▶ Студпроекты Теркома
- ▶ Придумать самим
  - ▶ Политически неумудро, но может быть интересно
- ▶ Взять что-нибудь у кого-нибудь поблизости
  - ▶ Робототехника
  - ▶ Формальные методы
  - ▶ Machine Learning

# Императивное программирование

Программа как последовательность **операторов**, изменяющих **состояние** вычислителя.

Для конечных программ есть **начальное состояние**, **конечное состояние** и последовательность переходов:

$$\sigma = \sigma_1 \rightarrow \sigma_2 \rightarrow \dots \rightarrow \sigma_n = \sigma'$$

Основные понятия:

- ▶ Переменная
- ▶ Присваивание
- ▶ Поток управления
  - ▶ Последовательное исполнение
  - ▶ Ветвления
  - ▶ Циклы

# Функциональное программирование

Программа как вычисление значения **выражения** в математическом смысле на некоторых входных данных.

$$\sigma' = f(\sigma)$$

- ▶ Нет состояния  $\Rightarrow$  нет переменных
- ▶ Нет переменных  $\Rightarrow$  нет циклов
- ▶ Нет явной спецификации потока управления

Порядок вычислений не важен, потому что нет состояния, результат вычисления зависит только от входных данных.



# Сравним

## C++

```
int factorial(int n) {  
    int result = 1;  
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {  
        result *= i;  
    }  
    return result;  
}
```

## F#

```
let rec factorial x =  
    if x = 1 then 1 else x * factorial (x - 1)
```

## Как с ЭТИМ ЖИТЬ

- ▶ Состояние и переменные «эмулируются» параметрами функций
- ▶ Циклы «эмулируются» рекурсией
- ▶ Последовательность вычислений — рекурсия + параметры

F#

```
let rec sumFirst3 ls acc i =  
    if i = 3 then  
        acc  
    else  
        sumFirst3  
            (List.tail ls)  
            (acc + ls.Head)  
            (i + 1)
```

# Зачем

- ▶ Строгая математическая основа
- ▶ Семантика программ более естественна
  - ▶ Применима математическая интуиция
- ▶ Программы проще для анализа
  - ▶ Автоматический вывод типов
  - ▶ Оптимизации
- ▶ Более декларативно
  - ▶ Ленивость
  - ▶ Распараллеливание
- ▶ Модульность и переиспользуемость
- ▶ Программы более выразительны

## Пример: функции высших порядков

F#

```
let sumFirst3 ls =  
    Seq.fold  
        (fun x acc -> acc + x)  
        0  
        (Seq.take 3 ls)
```

F#

```
let sumFirst3 ls = ls |> Seq.take 3 |> Seq.fold (+) 0
```

F#

```
let sumFirst3 = Seq.take 3 >> Seq.fold (+) 0
```

## Ещё пример

Возвести в квадрат и сложить все чётные числа в списке

F#

```
let calculate =  
    Seq.filter (fun x -> x % 2 = 0)  
>> Seq.map (fun x -> x * x)  
>> Seq.reduce (+)
```

# Почему тогда все не пишут функционально

- ▶ Чистые функции не могут оказывать влияние на внешний мир. Ввод-вывод, работа с данными, вообще выполнение каких-либо действий не укладывается в функциональную модель.
- ▶ Сложно анализировать производительность, иногда функциональные программы проигрывают в производительности императивным. «Железо», грубо говоря, представляет собой реализацию машины Тьюринга, тогда как функциональные программы определяются над  $\lambda$ -исчислением.
- ▶ Требуется математический склад ума и вообще желание думать.