

Практика 12: веб-приложения, практика

Юрий Литвинов
yurii.litvinov@gmail.com

11.04.2022

1. Введение

Напишем в качестве демонстрации небольшое приложение, которое позволяет, например, регистрироваться на конференцию (следуя какому-то tutorialу, ссылка на который навсегда забыта, впрочем с тех пор всё пару раз полностью переделано). Показывать я буду на примере Visual Studio. Надо, чтобы была установлена «рабочая нагрузка» «ASP.NET и разработка веб-приложений». Теоретически всё работает примерно так же на Rider и даже просто из консоли, но не исключены сюрпризы.

Для начала требования:

- титульная страница конференции со ссылкой на форму регистрации;
- форма регистрации, позволяющая зарегистрироваться на конференцию как слушатель или как докладчик — при регистрации указывается ФИО и почта, и есть чекбокс «хочу ли выступить с докладом»;
- страница, на которой можно просмотреть всех уже зарегистрировавшихся; поскольку авторизацию мы за пару не сделаем, она будет доступна всем, но ссылки с главной страницы на неё не будет, надо будет заходить по «правильному» URL.

Из требований понятно, что взаимодействие с пользователем минимально (по сути, просто показать информацию и получить пользовательский ввод), бизнес-логика сводится к работе с базой данных, поэтому выбираем в качестве архитектуры проекта многостраничное приложение на Razor Pages.

2. Создание проекта

Начнём с создания нового проекта. Запускаем Visual Studio, выбираем Create a new project -> ASP.NET Core Web App (можно облегчить поиск, выбрав в фильтрах сверху C#, All Platforms, Web). Указываем имя и расположение проекта как обычно (назовём проект ConferenceRegistration), оставляем в следующем окне всё по умолчанию.

Запустим и посмотрим, что получилось. Для этого достаточно просто нажать на «Запустить», но можно посмотреть на кнопку запуска внимательнее и выяснить, что она позволяет выбрать *хостинг* для нашего приложения и браузер, в котором мы хотим наше приложение посмотреть. По умолчанию приложение запускается в self-hosted-режиме — внутри

процесса приложения запускается веб-сервер Kestrel. Можно выбрать IIS Express, а можно WSL (тогда приложение запустится на линуксовой виртуальной машине, тоже в self-hosted-режиме — это полезно, чтобы более-менее реалистично посмотреть, как оно будет работать в реальном линуксовом окружении, но требует длительной настройки, поэтому мы не будем).

Приложение запустится в выбранном браузере по адресу localhost (потому что отладочные серверы по умолчанию извне локального компьютера не видны) и случайному порту, определяемому при запуске (впрочем, это можно перенастроить в Properties/launchSettings.json, свойство «applicationUrl»). Ещё обратите внимание, что, в отличие от десктопных приложений, закрытие окна браузера не всегда означает остановку приложения, и наоборот, если вы остановите приложение, окно браузера не обязано закрыться — Visual Studio старается делать это сама, но у неё не всегда получается (в частности, когда в браузере открыто несколько вкладок).

При первом запуске Visual Studio попросит добавить самоподписанный отладочный сертификат в список доверенных, поскольку мы, как все нормальные люди, сразу делаем приложение с поддержкой HTTPS. Соглашаемся. В реальном окружении потребуется настоящий сертификат, но мы не будем на демо этим заморачиваться.

3. Hello, world

Начнём с того, что удалим всё содержимое папки Pages, поскольку мы хотим всё сделать своими руками (опять-таки, в реальной жизни сгенерированный шаблон на самом деле может быть полезен). После этого кликаем правой кнопкой на папку Pages, говорим «Add Razor Page», выбираем «Razor Page — Empty» (это будет главная страница, там ничего интересного не нужно), жмём «Add». Оставляем название по умолчанию «Index.cshtml». Получаем вот такой View:

```
@page
@model ConferenceRegistration.Pages.IndexModel
@{
}
```

И вот такой код, его поддерживающий

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace ConferenceRegistration.Pages
{
    public class IndexModel : PageModel
    {
        public void OnGet()
        {
        }
    }
}
```

Давайте сразу же перейдём на C# 10 (если нет желания, можно этого не делать и не сражаться с IDE, где всё ещё старые шаблоны):

```
global using Microsoft.AspNetCore.Mvc;  
global using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
```

вставим первыми строчками в Program.cs, а код страницы сделаем с file-scoped namespace:

```
namespace ConferenceRegistration.Pages;  
  
public class IndexModel : PageModel  
{  
    public void OnGet()  
    {  
    }  
}
```

Теперь давайте напишем что-нибудь содержательное во View:

@page

<!DOCTYPE html>

```
<html>  
  <head>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />  
    <title>Hello</title>  
  </head>  
  <body>  
    Hello, world!  
  </body>  
</html>
```

Запускаем, проверяем, что всё работает. И действительно, должна выводиться убогая надпись «Hello, world!» в браузере.

4. Регистрация

Чтобы написать «Hello, world!», никакого ASP.NET не нужно, это могла бы быть статическая HTML-страница. Давайте пойдём дальше и сделаем форму регистрации. Для этого добавим новую Razor-страницу, Registration.cshtml, тоже типа «Razor Page — Empty» (мы сами потом сможем прикрутить к ней БД). Начнём с моделирования предметной области. Поскольку она предельно проста, мы можем сделать это напрямую в коде поддержки страницы. В более суровых случаях нам надо было бы сделать отдельно доменную модель, отдельно View Model-ы, и держать их отдельно от контроллеров, но в более суровых случаях нам бы потребовались и настоящие контроллеры, и полноценный MVC, и даже

отдельный проект с доменной моделью. Но это всё не лезет в ознакомительный кусочек про веб-программирование в этом курсе. Итак:

```
namespace ConferenceRegistration.Pages;

[BindProperties]
public class RegistrationModel : PageModel
{
    public string Name { get; set; } = "";

    public string Email { get; set; } = "";

    public bool IsSpeaker { get; set; }
}
```

Обратите внимание на атрибут `[BindProperties]` над классом — он говорит ASP.NET, что при получении запроса с параметрами, совпадающими по именам со свойствами (в нашем случае `Name` и `Email`), надо их содержимое положить в соответствующие свойства модели. Теперь у нас `RegistrationModel` — это не просто поддерживающий страницу код, а суть доменный класс «участник конференции» плюс примешанные к нему средства доставки (наследование от `PageModel`), а потом ещё тут же будут и средства обеспечения персистентности (работа с базой), что для больших проектов нельзя смешивать, но для маленьких вполне ок.

Ещё обратите внимание на то, что свойства проинициализированы пустыми строками — в C# 10 Nullability-анализ встроен в язык, так что строки (как ссылочный тип) должны быть не `null` сразу же. А `IsSpeaker` имеет тип-значение, поэтому он `null` и так быть не может.

Теперь добавим HTML-разметку для нашей страницы:

```
@page
@model ConferenceRegistration.Pages.RegistrationModel
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Register</title>
  </head>
  <body>
    <form asp-action="Register" method="post">
      <p>
        <label asp-for="Name">Your name:</label>
        <input asp-for="Name" />
      </p>
      <p>
        <label asp-for="Email">Your email:</label>
        <input asp-for="Email" />
      </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

```

</p>
<p>
    <label>Are you a speaker?</label>
    <select asp-for="IsSpeaker">
        <option value="">Choose an option</option>
        <option value="true">Yes</option>
        <option value="false">No</option>
    </select>
</p>
<button type="submit">Register!</button>
</form>
</body>
</html>

```

Тут используются *тэг-хелперы* для описания HTML-формы и её содержимого, а точнее, для задания соответствия полей формы и модели (с помощью атрибута `asp-for`, который заставляет компилятор проверить, что такое свойство у модели действительно есть и правильного типа, и потом ещё отображать результат серверной валидации — когда мы до неё дойдём). Тэг-хелперы — суть функции, которые генерируют HTML-код, но выглядят, как обычные тэги или атрибуты у тэгов. Есть пара десятков стандартных, можно писать свои, но мне вот ни разу не приходилось.

Уже можно запустить приложение и посмотреть, что получилось. По умолчанию откроется титульная страница, но мы можем вручную перейти на форму регистрации по URL <https://localhost:7207/Registration>. Пока что по клику на Submit, впрочем, ничего не произойдёт. Но пока что давайте поправим титульную страницу, чтобы отлаживаться было удобнее:

```
@page
```

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

```

<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width" />
        <title>SEIM-2022 registration</title>
    </head>
    <body>
        <div>
            <p>SEIM-2022 conference will be held in April in St. Petersburg.</p>
            <a asp-page="Registration">Register now!</a>
        </div>
    </body>
</html>

```

Это в `Index.cshtml`. Обратите внимание на атрибут тэг-хелпера `asp-page` — он генерирует корректную ссылку на страницу приложения.

Теперь вернёмся к форме регистрации и добавим в `Registration.cshtml.cs` обработчик POST-запроса, в котором мы скоро будем сохранять в базу присланные данные:

```
namespace ConferenceRegistration.Pages;

[BindProperties]
public class RegistrationModel : PageModel
{
    public string Name { get; set; } = "";

    public string Email { get; set; } = "";

    public bool IsSpeaker { get; set; }

    public void OnPost()
    {
        // TODO: Do something with registration info.
    }
}
```

И, наконец, перейдём к работе с базой данных.

5. Персистентность

5.1. Модель данных

Напомним, что хранить данные в памяти в веб-приложениях нельзя, потому что если веб-приложение по тем или иным причинам будет выгружено из памяти, данные потеряются (а для веб-приложений причин может быть масса, и это абсолютно нормально). Так что давайте прикрутим поддержку базы.

За общение с базой отвечает ORM-система, в .NET это почти всегда Entity Framework Core. EF Core позволяет по уже готовой БД сгенерировать код соответствующих классов, но поскольку модель данных у нас очень простая, а приложение не то чтобы высоконагруженное, мы используем подход Code First — сначала опишем классы в коде, затем позволим EF Core создать по ним схему БД.

Итак, для начала опишем то, в каком виде мы хотим хранить данные. У нас, вообще говоря, уже есть модель участника конференции, но давайте сделаем по-человечески и вынесем эту модель явно, в отдельный класс. Создадим в корне проекта папку `Data`, в ней класс `Participant`, перенесём в него данные из модели:

```
namespace ConferenceRegistration.Data;

public class Participant
{
    public string Name { get; set; } = "";
```

```

    public string Email { get; set; } = "";

    public bool IsSpeaker { get; set; }
}

```

И подправим саму модель, чтобы она работала с этим классом:

```

using ConferenceRegistration.Data;

namespace ConferenceRegistration.Pages;

[BindProperties]
public class RegistrationModel : PageModel
{
    public Participant Participant { get; set; } = new();

    public void OnPost()
    {
        // TODO: Do something with registration info.
    }
}

```

И представление, чтобы оно знало про отрефакторенную модель:

```

@page

@model ConferenceRegistration.Pages.RegistrationModel

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width" />
        <title>Register</title>
    </head>
    <body>
        <form asp-action="Register" method="post">
            <p>
                <label asp-for="Participant.Name">Your name:</label>
                <input asp-for="Participant.Name" />
            </p>
            <p>
                <label asp-for="Participant.Email">Your email:</label>
                <input asp-for="Participant.Email" />
            </p>
            <p>
                <label>Are you a speaker?</label>

```

```

        <select asp-for="Participant.IsSpeaker">
            <option value="">Choose an option</option>
            <option value="true">Yes</option>
            <option value="false">No</option>
        </select>
    </p>
    <button type="submit">Register!</button>
</form>
</body>
</html>

```

5.2. DbContext

Теперь нам потребуется EF-специфичная штука: DbContext, класс для доступа к базе. Создаём в папке Data класс ConferenceRegistrationDbContext такого содержания:

```

namespace ConferenceRegistration.Data;

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

public class ConferenceRegistrationDbContext : DbContext
{
    public ConferenceRegistrationDbContext(
        DbContextOptions<ConferenceRegistrationDbContext> options)
        : base(options)
    {
    }

    public DbSet<Participant> Participants => Set<Participant>();
}

```

Тут нас в какой-то момент (например, после того, как вы напечатаете DbContext и нажмёте в Visual Studio Ctrl+.) попросят ещё поставить Nuget-пакет Entity Framework Core, соглашайтесь.

Теперь добавим поддержку нашего нового DbContext-а в страницу, используя магию Dependency Injection:

```

using ConferenceRegistration.Data;

namespace ConferenceRegistration.Pages;

[BindProperties]
public class RegistrationModel : PageModel
{
    private readonly ConferenceRegistrationDbContext _context;

    public RegistrationModel(ConferenceRegistrationDbContext context)
    {
    }
}

```



```

=> _context = context;

public Participant Participant { get; set; } = new();

public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{
    _context.Participants.Add(Participant);
    await _context.SaveChangesAsync();

    return RedirectToPage("./Index");
}
}

```

Тут мы декларируем, что для работы нашему классу нужен экземпляр `ConferenceRegistrationDbContext`, который мы принимаем в конструктор и сохраняем себе. Дальше мы переписали `OnPost` на `OnPostAsync`, возвращающий `Task<IActionResult>` — чтобы иметь возможность отправить на фронт результат действия, в нашем случае это пока будет редирект на начальную страницу.

5.3. Конфигурирование БД

Теперь, собственно, конфигурация базы. Поскольку данных немного и нужны они только нашему сервису, воспользуемся локальной базой и СУБД внутри процесса приложения. Хороший вариант для этого — СУБД `SQLite`, она не требует установки, подключается как библиотека, хранит данные просто в файле на диске, но вместе с тем поддерживает полноценный `SQL` и внешне ведёт себя как любая другая реляционная база данных, так что перейти на что-нибудь взрослое можно будет просто заменой конфига (по идее).

Для начала установим `Nuget`-пакет `Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite` (правый клик по папке `Dependencies`, там `Manage NuGet Packages`, там `Browse`, вбиваем в поиске имя пакета и жмём `Install`). Дальше сконфигурируем в `Program.cs` базу и добавим её в список сервисов, доступных `Dependency Injection`:

```

global using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
global using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

using ConferenceRegistration.Data;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.
builder.Services.AddRazorPages();

builder.Services.AddDbContext<ConferenceRegistrationDbContext>(options =>
    options.UseSqlite("Data Source=conferenceRegistration.db"));

var app = builder.Build();

```

Тут используется `connection string`, которая говорит, что собственно данные хранятся в файле `conferenceRegistration.db`, лежащем в рабочей папке приложения. Не делайте так в продакшн-коде — `connection string` по-хорошему надо вынести в конфиг. Метод `AddDbContext` создаёт экземпляр `ConferenceRegistrationDbContext` (вызывая тот самый загадочный конструктор с `DbContextOptions` из примера выше) и запоминает его в DI-контейнере приложения. Теперь, когда ASP.NET будет создавать класс модели страницы, он увидит рефлексией, что ему в конструктор надо передать экземпляр `ConferenceRegistrationDbContext` и пойдёт искать его в контейнере. Всем остальным страницам, которым нужен доступ к базе, передастся этот же экземпляр, без всяких усилий со стороны разработчика. На самом деле, в DI-контейнере ASP.NET можно регистрировать и свои собственные сервисы, тем самым избегая хлопотного ручного создания объектов и передачи зависимостей туда-сюда (а с учётом того, что в ASP.NET временем жизни классов управляет сам фреймворк, без DI очень просто с ума сойти).

Попробуем это дело запустить (хотя ещё не должно работать, базы-то нет). Попробуем зарегистрироваться, получаем

```
System.InvalidOperationException: The entity type 'Participant' requires
a primary key to be defined.
```

Да, нам надо дополнить нашу модель данных реляционными штуками, такими как первичный ключ (поскольку ключ не часть доменной модели, в больших приложениях нам потребуется иметь отдельный набор классов для хранения в базе и отдельный — для бизнес-логики, которые «*persistense-agnostic*», чтобы не загромождать доменную модель; но мы тут выпендриваться не будем):

```
namespace ConferenceRegistration.Data;

public class Participant
{
    public int ParticipantId { get; set; }

    public string Name { get; set; } = "";

    public string Email { get; set; } = "";

    public bool IsSpeaker { get; set; }
}
```

Опять-таки, применяется подход *Convention over configuration*, так что EF Core сама догадывается, что `ParticipantId` — это первичный ключ для будущей таблицы в базе.

5.4. Миграции

Запускаем приложение снова, пытаемся зарегистрироваться, и получаем теперь вот такое:

```
SqliteException: SQLite Error 1: 'no such table: Participants'.
```

Это потому, что мы всё со стороны приложения сконфигурировали и подготовили, но самой базы пока нет. Открываем HeidiSQL и начинаем вручную создавать схему базы? Нет, EF Core все сделает сама — мы ведь используем подход Code First, схема БД (из одной таблички) описана у нас в коде в папке Data. Для того, чтобы нам создали базу, надо:

1. Поставить инструмент .NET CLI, который называется dotnet-ef. По умолчанию он не установлен, поэтому открываем Package Manager Console (Tools -> NuGet Package Manager -> Package Manager Console) и пишем там `dotnet tool install --global dotnet-ef`.
2. Дальше надо добавить пакет `Microsoft.EntityFrameworkCore.Design`, можно там же, в консоли: `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design` (единственное что убедитесь, что команда запускается из директории с `.csproj`, при необходимости сделайте `cd`). Это штука, которая поддерживает генерацию *миграций* по коду.
3. Дальше генерируем *миграцию*: `dotnet ef migrations add InitialCreate`. У нас в проекте появилась папка Migrations, в которой есть сгенерированный класс «InitialCreate» с методами Up и Down. Up, собственно, создаёт схему БД (используя connection string, который мы сконфигурировали в Program).
4. И последнее, миграцию надо применить: `dotnet ef database update`.

Сгенерированный код миграций коммитится в репозиторий как часть проекта, а вот сама БД — нет, поэтому последний шаг надо применять после каждого `git clone` и `git clean`. Что легко забыть, но ошибка об отсутствии таблицы напомним.

Теперь запускаем-проверяем, оказывается, что регистрация правда работает теперь, но мы не можем посмотреть, реально ли данные о регистрации записались в базу. Но мы можем открыть базу, например, HeidiSQL, просто указав как вид базы SQLite и выбрав путь до файла `.db`.

6. Список участников

Давайте сделаем отдельную страницу, где показывались бы зарегистрированные участники, чтобы не надо было вручную лезть в базу. Создадим новую Razor Page `ListParticipants.cshtml`, с вот такой Razor-разметкой:

@page

@model ConferenceRegistration.Pages.ListParticipantsModel

```
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>ListParticipants</title>
  </head>
  <body>
```

```

<h2>List of conference participants:</h2>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Email</th>
      <th>Is speaker</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (ConferenceRegistration.Data.Participant p in Model.Participants) {
      <tr>
        <td>@p.Name</td>
        <td>@p.Email</td>
        <td>@(p.Speaker ? "Yes" : "No")</td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Тут создаётся HTMLная таблица, в которой просто подряд как строки выводятся все зарегистрированные участники из модели. Соответственно, надо создать модель:

```

using ConferenceRegistration.Data;

namespace ConferenceRegistration.Pages;

public class ListParticipantsModel : PageModel
{
    private readonly ConferenceRegistrationDbContext context;

    public ListParticipantsModel(ConferenceRegistrationDbContext context)
    => this.context = context;

    public IList<Participant> Participants { get; private set; } = new List<Participant>();

    public void OnGet()
    {
        Participants = context.Participants.OrderBy(p => p.ParticipantId).ToList();
    }
}

```

Тут мы, как и раньше, получаем как зависимость контекст базы данных, и просто читаем из него список участников, сортируя по Id-шникам (просто на всякий случай).

Запускаем, идём на <https://localhost:nopr/ListParticipants>, проверяем, что всё работает.

7. Страница подтверждения регистрации

Теперь давайте добавим ещё одну маленькую страницу, которая бы показывалась, когда мы успешно зарегистрировались на конференцию: Thanks.cshtml. View очень простой:

```
@page
```

```
@model ConferenceRegistration.Pages.ThanksModel
```

```
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Thanks</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      <h1>Thank you, @Model.Participant.Name</h1>
    </p>
    <p>
      @if (Model.Participant.IsSpeaker)
      {
        @:Please don't forget to submit your article!
      }
    </p>
  </body>
</html>
```

И модель:

```
using ConferenceRegistration.Data;

namespace ConferenceRegistration.Pages;

public class ThanksModel : PageModel
{
    public Participant Participant { get; set; } = new();

    public void OnGet(Participant participant)
    {
        Participant = participant;
    }
}
```

И теперь надо поправить `Registration.cshtml.cs`, чтобы она отправляла участника на новую страницу:

```
...
public class RegistrationModel : PageModel
{
    ...
    public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
    {
        context.Participants.Add(Participant);
        await context.SaveChangesAsync();

        return RedirectToPage("./Thanks", Participant);
    }
}
```

Тут используется перегрузка `RedirectToPage`, принимающая вторым аргументом `route values` — значения, которые дописываются как параметр у URL. При редиректе `Participant` честно сериализуется и мы получаем URL в духе <https://localhost:7207/Thanks?ParticipantId=3&Name=yurii&Email=123&IsSpeaker=True>. Что вполне ок для наших целей, но если бы мы хотели, чтобы URL не содержал в себе вообще все данные модели, мы могли бы передавать сюда только `id`-шник, и грузить `Participant` из базы. Пытаться как-то похитрому передавать данные между страницами, держа их в памяти, в веб-приложениях может быть плохой идеей.

8. Оформление

Базовая функциональность готова, теперь можно заняться внешним видом сайта. Сейчас сделано без какого-либо оформления вообще, а так даже школьники нынче не верстают.

Поэтому воспользуемся одной из библиотек, доступных в проекте «из коробки» — `Bootstrap`. Это третьесторонняя опенсорсная библиотека (<http://getbootstrap.com/>), очень известная в мире веб-разработки, она поставляется вместе с `ASP.NET` и даже включена в стандартный шаблон приложения (версии 5.1, это важно — в интернетах полно туториалов по более старому `Bootstrap`, и они не поддерживают обратную совместимость). `Bootstrap` много чего умеет, но мы воспользуемся некоторыми `CSS`-стилями, которые она определяет. Например, модифицируем стартовую страницу так:

```
@page
```

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

```
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>SEIM-2022 registration</title>
```

```

    <link rel="stylesheet" href="/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
</head>
<body>
    <div class="text-center">
        <h3>SEIM-2022 conference will be held in April in St. Petersburg.</h3>
        <a class="btn btn-primary" asp-page="Registration">Register now!</a>
    </div>
</body>
</html>

```

Добавилось подключение bootstrap.css, атрибуты class="text-center" и class="btn btn-primary" ещё по мелочи изменено внешнее представление. Если сейчас запустить приложение, будет видно, что стало лучше (не то чтобы сильно лучше, но верстаем как можем).

Форма регистрации:

@page

@model ConferenceRegistration.Pages.RegistrationModel

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

```

<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width" />
        <title>Register</title>
        <link rel="stylesheet" href="/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="row mb-3 text-center"><h4 class="col-sm-6">Registration form</h4></div>
        <form asp-action="Register" method="post">
            <div class="row mb-3">
                <label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg"
                    asp-for="Participant.Name">Your name:</label>
                <div class="col-sm-4">
                    <input class="form-control form-control-lg"
                        asp-for="Participant.Name" />
                </div>
            </div>
            <div class="row mb-3">
                <label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg"
                    asp-for="Participant.Email">Your email:</label>
                <div class="col-sm-4">
                    <input class="form-control form-control-lg"
                        asp-for="Participant.Email" />
                </div>
            </div>
            <div class="row mb-3">

```

```

<label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg">
    Are you a speaker?
</label>
<div class="col-sm-4">
    <select class="form-select form-select-lg"
        asp-for="Participant.IsSpeaker">
        <option value="">Choose an option</option>
        <option value="true">Yes</option>
        <option value="false">No</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="row mb-3 mx-auto">
    <div class="col-sm-5 d-grid gap-2">
        <button class="btn btn-primary btn-lg" type="submit">
            Register!
        </button>
    </div>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Каждому контролю на форме добавились атрибуты управления лейаутом (col-что-то-размер), form-label и form-control, и несколько новых div-ов, чтобы повесить на них классы, которые bootstrap будет использовать, чтобы применить стили. Запускаем-проверяем, должно было получиться что-то такое:

Registration form

Your name:

Your email:

Are you a speaker?

No

▼

Register!

В целом, наверное, неплохо выглядит на мобильных. Теперь займёмся страницей со списком участников:

@page

@model ConferenceRegistration.Pages.ListParticipantsModel

```

<html>
<head>

```



```

<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>ListParticipants</title>
<link rel="stylesheet" href="/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
</head>
<body>
  <div class="row mb-3 text-center">
    <h2 class="col-sm-6">List of conference participants</h2>
  </div>
  <table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th>Name</th>
        <th>Email</th>
        <th>Is speaker</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach (ConferenceRegistration.Data.Participant p in Model.Participants) {
        <tr>
          <td>@p.Name</td>
          <td>@p.Email</td>
          <td>@(p.IsSpeaker ? "Yes" : "No")</td>
        </tr>
      }
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

```

Должно было получиться что-то такое:

Name	Email	Is speaker
1	2	No
2	3	Yes
yuri	123	Yes

Выглядит это всё как написание каких-то заклинаний, но на самом деле на сайте Bootstrap есть подробная документация с примерами, так что найти нужные классы несложно. Сложно на самом деле придумать и придерживаться какого-то стандарта по верстке, как пример такого стандарта могу рекомендовать <https://guides.kontur.ru/>.

Оформление страницы с подтверждением регистрации оставляется как упражнение.

9. Валидация

Сейчас зарегистрироваться на конференцию можно, просто тыкнув на Register и ничего не вводя. Давайте добавим валидацию, благо это совсем несложно. Просто модифицируем модель Participant в папке Data:

```

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ConferenceRegistration.Data;

public class Participant
{
    [Required(ErrorMessage = "Please enter your name")]
    public string Name { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Please enter your email")]
    [RegularExpression(".*\\@.*\\.\\..+", ErrorMessage = "Please enter a valid email address")]
    public string Email { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Please specify whether you'll be a speaker or just attending")]
    public bool? Speaker { get; set; }
}

```

Так выглядит декларативное описание правил корректности данных в модели, которое ASP.NET будет применять каждый раз, когда делает model binding при приёме запроса. Кстати, обратите внимание, мы специально сделали Speaker nullable, так что если пользователь ничего не ввёл, там будет null. Из-за этого нам теперь надо найти все `if (IsSpeaker)` и заменить на `if (IsSpeaker == true)`, но оно того стоит.

Само по себе оно ничего интересного не делает, кроме выставления флага IsValid в поле ModelState модели страницы, поэтому надо ещё модифицировать модель:

```

...
public class RegistrationModel : PageModel
{
    ...
    public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
    {
        if (!ModelState.IsValid)
        {
            return Page();
        }

        context.Participants.Add(Participant);
        await context.SaveChangesAsync();

        return RedirectToPage("./Thanks", Participant);
    }
}

```

Так оно не даёт зарегистрироваться пользователю, не смогшему пройти валидацию, но никакой обратной связи не предоставляет, просто возвращая форму регистрации ещё раз. Модифицируем вид:

@page

@model ConferenceRegistration.Pages.RegistrationModel

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

```
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Register</title>
    <link rel="stylesheet" href="/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="row mb-3 text-center"><h4 class="col-sm-6">Registration form</h4></div>
    <form asp-action="Register" method="post">
      <div class="row mb-3">
        <span asp-validation-for="Participant.Name" class="text-danger"></span>
        <label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg"
          asp-for="Participant.Name">Your name:</label>
        <div class="col-sm-4">
          <input class="form-control form-control-lg"
            asp-for="Participant.Name" />
        </div>
      </div>
      <div class="row mb-3">
        <span asp-validation-for="Participant.Email" class="text-danger"></span>
        <label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg"
          asp-for="Participant.Email">Your email:</label>
        <div class="col-sm-4">
          <input class="form-control form-control-lg"
            asp-for="Participant.Email" />
        </div>
      </div>
      <div class="row mb-3">
        <span asp-validation-for="Participant.IsSpeaker" class="text-danger"></span>
        <label class="col-sm-1 col-form-label col-form-label-lg">
          Are you a speaker?</label>
        <div class="col-sm-4">
          <select class="form-select form-select-lg"
            asp-for="Participant.IsSpeaker">
            <option value="">Choose an option</option>
            <option value="true">Yes</option>
            <option value="false">No</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

```

<div class="row mb-3 mx-auto">
  <div class="col-sm-5 d-grid gap-2">
    <button class="btn btn-primary btn-lg" type="submit">
      Register!
    </button>
  </div>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Теперь получается что-то такое:

Registration form

Please enter your name
Your name:

Please enter your email
Your email:

Please specify whether you'll be a speaker or just attending
Are you a speaker?

Тут мы использовали очередной тэг-хелпер, Validation Message (который выглядит как тэг span). Есть ещё Validation Summary, который печатает вообще все ошибки, найденные при валидации, но тут мы решили его не использовать.

Валидация на самом деле выполняется на сервере при Model binding-е. Если она закончилась провалом, сервер отвечает страницей, где у «плохих» полей формы проставлен класс, обозначающий ошибку валидации, благодаря которому и можно показать сообщение об ошибке. Но на самом деле валидацию можно силами JavaScript выполнять и на стороне клиента, и опять-таки, ASP.NET всё сделает за вас, достаточно подключить библиотеку jquery-validation, поставляемую в стандартном шаблоне:

```

...
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Register</title>
  <link rel="stylesheet" href="/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
  <script src="/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
  <script src="/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js"></script>
  <script src="/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js" />
  </script>
</head>
...

```

Теперь можно открыть консоль браузера (во всех нормальных браузерах это F12) и посмотреть, что при ошибке валидации сетевые запросы даже не посылаются. Что, естественно, существенно улучшает отзывчивость интерфейса и не приводит к перезагрузке

страницы, то есть хорошо и правильно. Однако это не означает, что серверная валидация не нужна — никто не мешает дёргать методы вашего веб-приложения не из его фронтенда а, например, из Fiddler, ну или, более часто, из другого веб-сервиса. Ну и вообще, у клиента может быть отключён JavaScript или он сам нагло вырезал его исполнение. Если при этом данные портятся или ваш бэкенд начинает творить что-то не то, это совсем не очень.