

# Сортировки


Юрий Литвинов  
yurii.litvinov@gmail.com

21.09.2018

# Свойства сортировок

- ▶ Работают над любыми контейнерами данных
- ▶ Есть понятие “ключ”
- ▶ Устойчивость — сохраняется ли взаимное расположение элементов с одинаковым ключом
- ▶ Естественность — учёт степени отсортированности исходных данных
- ▶ Внутренняя сортировка — работает над данными, целиком помещающимися в память
- ▶ Внешняя сортировка работает над данными на устройствах с последовательным доступом, которые медленнее, чем память

# Сортировка вставкой (insertion sort)



- ▶  $O(n^2)$
- ▶ Устойчива
- ▶ Естественная ( $O(n)$  на отсортированном массиве)
- ▶ Данные могут приходить постепенно
- ▶ Позволяет выбрать наибольшие (или наименьшие)  $k$  чисел из входного потока

# Сортировка Шелла (Shell sort)



- ▶ Сортировка вставкой подпоследовательностей в массиве с постепенно убывающим шагом
- ▶ Элементы “быстрее” встают на свои места
  - ▶ Сортировка вставкой на каждом шаге уменьшает количество инверсий максимум на 1
- ▶  $O(n * \log(n)^2)$  при правильном выборе h
- ▶ Неустойчива
- ▶ Легко пишется и довольно быстра
  - ▶ Не вырождается до квадратичной

# Сортировка выбором (Selection sort)

1	5	2	4	3
---	---	---	---	---

1	5	2	4	3
---	---	---	---	---

1	2	5	4	3
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- ▶  $O(n^2)$
- ▶ Обычно неустойчива ( $[2_a, 2_b, 1_a] \rightarrow [1_a, 2_b, 2_a]$ )
- ▶ Отсортированность массива ничего не даёт
- ▶ Меньше всего операций обмена (меньше операций записи, что иногда позитивно)

# Быстрая сортировка (qsort)



- ▶  $O(n * \log(n))$ , вырождается до  $O(n^2)$
- ▶ Неустойчива
- ▶ Требуется  $O(n * \log(n))$  дополнительной памяти
- ▶ Самый быстрый на практике алгоритм сортировки, используется в стандартных библиотеках
- ▶ Легко пишется (но тяжело отлаживается)


# Псевдокод

```
algorithm quicksort(A, lo, hi) is  
  if lo < hi then  
    p := partition(A, lo, hi)  
    quicksort(A, lo, p - 1)  
    quicksort(A, p + 1, hi)
```

```
algorithm partition(A, lo, hi) is  
  pivot := A[hi]  
  i := lo  
  for j := lo to hi - 1 do  
    if A[j] ≤ pivot then  
      swap A[i] with A[j]  
      i := i + 1  
  swap A[i] with A[hi]  
  return i
```

Нерекурсивная реализация — через стек, в котором хранятся границы сортируемых кусков массива

# Сортировка кучей (пирамидальная, heapsort)



- ▶  $O(n * \log(n))$ , не вырождается
- ▶ Не требует дополнительной памяти
- ▶ Неустойчива
- ▶ Требуется произвольного доступа к памяти
- ▶ Сложна в реализации



## Двоичный поиск

 $x = 4$  $x = 4$  $x = 4$ 

- ▶ Находит элемент в массиве за  $O(\log(n))$
- ▶ Легко напутать с индексами и уйти в бесконечный цикл