

Сборка и непрерывная интеграция

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

13.09.2022

Системы сборки

- ▶ Среда разработки не всегда доступна
 - ▶ Continuous Integration-сервера автоматически выполняют сборку после каждого коммита, там некому открыть IDE и нажать на кнопку “запустить”
- ▶ Воспроизводимость сборки
 - ▶ Если чтобы собрать программу надо открыть проект, скопировать пару десятков файлов, поправить кое-какие пути и делать это в полнолуние, то возможны ошибки
- ▶ Автоматизация сборки
 - ▶ `git clone`
 - ▶ одна консольная команда, которая всё делает за нас
 - ▶ ...
 - ▶ готовое к работе приложение

Сборка вручную без IDE

- ▶ gcc
 g++ <имя .c-файла>
или, например,
 g++ -Wall -o helloworld helloworld.c
- ▶ Если проект большой, это быстро становится грустно
 - ▶ Десятки тысяч файлов — не редкость

make

- ▶ Стандарт де-факто по “низкоуровневым” правилам сборки
- ▶ Сама ничего не знает про языки программирования, компиляторы и прочие подобные штуки
- ▶ Знает про цели, зависимости, временные штампы и правила
 - ▶ Смотрит на зависимости цели, если у хоть одной временной штамп свежее цели, запускается правило для цели
 - ▶ В процессе цель может обновить свой временной штамп, что приведёт к исполнению правил для зависящих от неё целей
 - ▶ Цели и зависимости образуют направленный ациклический граф (DAG)
 - ▶ make выполняет топологическую сортировку графа зависимостей
 - ▶ Правила применяются в порядке от листьев к корню
- ▶ Правила сборки описываются в Makefile

Пример

```
target [target ...]: [component ...]  
  [command 1]  
  .  
  .  
  .  
  [command n]
```

Пример:

```
hello: ; @echo "hello"
```

Высокоуровневые системы сборки

- ▶ C/C++:
 - ▶ CMake — кроссплатформенная система сборки, очень популярна в C++ open source-сообществе
 - ▶ MSBuild — система сборки Visual Studio
 - ▶ qmake, qbs — системы сборки от фреймворка Qt
- ▶ JVM:
 - ▶ Maven — старая, но популярная и “архитектурно правильная”
 - ▶ Gradle — несколько более “императивна”, нынче более популярна, поддерживает Kotlin
- ▶ .NET — dotnet CLI, FAKE

Написание скриптов сборки для большого проекта — отдельная и довольно трудоёмкая задача

Continuous Integration

Непрерывная интеграция — практика слияния всех изменений по несколько раз в день, сборки их в известном окружении и запуска юнит-тестов.

- ▶ Автоматическая сборка
 - ▶ Всё, что нужно для сборки, есть в репозитории, может быть получено на чистую (ну, практически) машину и собрано одной консольной командой
- ▶ Большое количество юнит-тестов, запускаемых автоматически
- ▶ Выделенная машина, слушающая репозиторий и выполняющая сборку
 - ▶ Чаще всего каждая сборка запускается на заранее настроенной виртуалке или в Docker-контейнере

Continuous Integration

- ▶ Извещение всех разработчиков о статусе
 - ▶ Если билд не прошёл, разработка приостанавливается до его починки
- ▶ Автоматическое выкладывание
- ▶ Пока билд не прошёл, задача не считается сделанной
 - ▶ Короткие билды (<10 мин.)
 - ▶ deployment pipeline
 - ▶ Отдельная машина для сборки, для коротких тестов, для длинных тестов, для выкладывания

GitHub Actions

- ▶ Бесплатная система облачной сборки для проектов на GitHub
- ▶ <https://docs.github.com/en/actions>
- ▶ Как настроить:
 - ▶ В репозитории на GitHub Settings -> Actions -> Allow all actions
 - ▶ Создаём в корне репозитория папку `.github/workflows/`
 - ▶ В нём создаём файл `<имя действия>.yml` (например, `ci.yml`)
 - ▶ Описываем процесс сборки согласно <https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/workflow-syntax-for-github-actions>
 - ▶ Пример и описание линуксовой сборки:
<https://www.incredibuild.com/blog/using-github-actions-with-your-c-project>
- ▶ Коммитим-пушим
- ▶ Смотрим статус коммита и пуллреквеста

Что получится

The screenshot shows a GitHub repository page for 'yurii-litvinov / DocUtils'. The 'Actions' tab is selected, displaying a workflow run titled '- Made ReadTable return rectangular table CI #9'. The workflow run is successful, with a status of 'Success' and a total duration of '2m 26s'. The workflow is triggered by a push event. The workflow file 'ci.yml' is shown, and the 'build' job is listed with a duration of '1m 49s'.

yurii-litvinov / DocUtils Public

<> Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Insights Settings

✓ - Made ReadTable return rectangular table CI #9

Summary

Jobs

✓ build

Triggered via push 8 months ago	Status	Total duration	Artifacts
yurii-litvinov pushed -> 453c0cc release	Success	2m 26s	—

ci.yml
on: push

✓ build 1m 49s


И появятся иконки статуса рядом с коммитами и пуллреквестами

Типичный Workflow для сборки

Java

```
name: Build
on: [push, pull_request]
jobs:
  build-Ubuntu:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - name: Set up JDK
        uses: actions/setup-java@v1
        with:
          java-version: 17
      - name: Build
        run: ./gradlew build
      - name: Run tests
        run: ./gradlew test
  build-Windows:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      ...
      - name: Build
        run: .\gradlew.bat build
      - name: Run tests
        run: .\gradlew.bat test
```

GitHub Actions, Workflow и Job



- ▶ Step — это либо скрипт, либо *Action*
- ▶ Action — произвольный код (по сути, отдельное приложение), выполняющийся как шаг Job-a
 - ▶ Переиспользуемый строительный блок
 - ▶ Можно переиспользовать Workflow-ы

Переменные окружения

env:

DAY_OF_WEEK: Monday

jobs:

greeting_job:

runs-on: ubuntu-latest

env:

Greeting: Hello

steps:

- **name:** "Say Hello Mona it's Monday"

if: \${ env.DAY_OF_WEEK == 'Monday' }}

run: echo "\$Greeting \$First_Name. Today is \$DAY_OF_WEEK!"

env:

First_Name: Mona

Матрица сборки

```
runs-on: ${{ matrix.os }}
strategy:
  matrix:
    os: [ubuntu-18.04, ubuntu-20.04]
    node: [10, 12, 14]
steps:
  - uses: actions/setup-node@v2
    with:
      node-version: ${{ matrix.node }}
```

Что ещё?

- ▶ Секреты
 - ▶ **super_secret**: `{{ secrets.SUPERSECRET }}`
- ▶ Кеширование промежуточных результатов
- ▶ Автоматическое развёртывание
 - ▶ В том числе, автодеплой документации на github-pages
- ▶ Проверка стиля кодирования, статический анализ кода и т.п.
 - ▶ Может быть интересно для Python-разработчиков
- ▶ Можно иметь несколько Workflow-ов в одном репозитории