

# Системы контроля версий, git


Юрий Литвинов  
yurii.litvinov@gmail.com

22.09.2020

# Мотивация


- ▶ Откат изменений
- ▶ Управление версиями
- ▶ Централизованное хранение кода
- ▶ Командная разработка

# Локальные копии




© <https://git-scm.com/book/ru>

# Централизованные VCS





© <https://git-scm.com/book/ru>

# Распределенные VCS



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Управление версиями




© <https://git-scm.com/book/ru>

# Дельта

	21	++include <QtScript/QScriptEngine>
	22	++include <QtScript/QScriptValue>
18	23	
19		-#include <trikControl/brickInterface.h>
20	24	#include <trikControl/brickFactory.h>
21	25	
	26	++include <trikKernel/fileUtils.h>
	27	+
22	28	using namespace tests;
23	29	

# Жизненный цикл файла



© <https://git-scm.com/book/ru>




# Основные команды

- ▶ `git add` — добавить новый файл под управление `git` или добавить изменение к коммиту
- ▶ `git status` — показать список изменённых/добавленных/удалённых файлов
- ▶ `git diff` — показать изменения по каждому файлу
- ▶ `git commit` — зафиксировать изменения, создав новый коммит
- ▶ `git rm` — удалить файл и удалить его из репозиторий
- ▶ `git log` — просмотреть список коммитов
- ▶ `git checkout` — откатить изменения в файле или перейти на другую ветку

# Как всё устроено


```
$ git add README test.rb LICENSE
```

```
$ git commit -m 'initial commit of my project'
```




© <https://git-scm.com/book/ru>

# Коммит и его родители



© <https://git-scm.com/book/ru>


# Ветки



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Создание ветки

\$ git branch testing



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Переключение ветки

\$ git checkout testing




© <https://git-scm.com/book/ru>

# Новый коммит

<Что-то поделали с файлами в рабочей копии>

```
$ git add <изменения, которые хотим коммитить>
```


```
$ git commit -m 'made a change'
```



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Переключимся на master

\$ git checkout master



© <https://git-scm.com/book/ru>




## Сделаем новый КОММИТ там

<Что-то поделали с файлами в рабочей копии>

\$ git add <изменения, которые хотим коммитить>

\$ git commit -m 'made other changes'



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Слияние веток

\$ git checkout master


Switched to branch 'master'

\$ git merge testing

Merge made by the 'recursive' strategy.


index.html | 1 +

1 file changed, 1 insertion(+)



© <https://git-scm.com/book/ru>

# Результат



© <https://git-scm.com/book/ru>


# Конфликты

Theirs - REMOTE	Mine - LOCAL
128 → /// - Enables or disables all editor actions.❌ 129 → void·setActionsEnabled(bool·enabled);❌ 130 ❌	138 → /// - Enables or disables all editor actions.❌ 139 → void·setActionsEnabled(bool·enabled);❌ 140 ❌
+131 → void·checkConstraints(IdList·const·&elementsList);❌ +132 ❌	+141 → /// - Handles deletion of the element from scene.❌ +142 → void·onElementDeleted(Element·*element);❌ +143 ❌ +144 → /// - Enable or Disable mousegestures❌ +145 → void·enableMouseGestures(bool·enabled);❌ +146 ❌
133 public·slots:❌ 134 → qReal::Id·createElement(const·QString·&type);❌ 135 ❌ 136 → void·cut();❌ 137 → void·copy();❌ 138 → void·paste(bool·logicalCopy);❌ 139 ❌	147 public·slots:❌ 148 → qReal::Id·createElement(const·QString·&type);❌ 149 ❌ 150 → void·cut();❌ 151 → void·copy();❌ 152 → void·paste(bool·logicalCopy);❌ 153 ❌

Merged - editorViewScene.h

```
138 → /// - Enables or disables all editor actions.❌  
139 → void·setActionsEnabled(bool·enabled);❌  
140 ❌  
+141 → /// - Handles deletion of the element from scene.❌  
+142 → void·onElementDeleted(Element·*element);❌  
+143 ❌  
+144 → /// - Enable or Disable mousegestures❌  
+145 → void·enableMouseGestures(bool·enabled);❌  
+146 ❌  
147 public·slots:❌  
148 → qReal::Id·createElement(const·QString·&type);❌  
149 ❌  
150 → void·cut();❌  
151 → void·copy();❌  
152 → void·paste(bool·logicalCopy);❌  
153 ❌
```

# Конфликты в коде



```
TestClass.java X
package com.sap.text;


public class TestClass {

<<<<<<< OURS
void doSomethingElse() {
=====
void doSomething() {}
>>>>>>> THEIRS

}
}
```

# Удалённые репозитории

- ▶ git clone
- ▶ git remote
- ▶ git push
- ▶ git fetch
- ▶ git pull



© <https://www.git-tower.com/learn/git/ebook/en>

# Процесс работы

- ▶ Программист хочет сделать новую фичу
- ▶ Отводит себе ветку от мастера
- ▶ Реализует там фичу
- ▶ Тестирует и рефакторит её, когда считает, что она готова, делает пуллреквест
- ▶ Пока пуллреквест ревьюят, программист делает новую фичу (опять-таки, отведя новую ветку от мастера)
- ▶ По пуллреквесту появляются замечания, программист переключается на ветку пуллреквеста и правит там замечания
- ▶ Когда поправил, коммитит и пушит исправления, они автоматически добавляются в пуллреквест
- ▶ Просит ревьюеров, чтобы они посмотрели фиксы
- ▶ Переключается обратно на свою рабочую ветку и продолжает писать код, возможно, делая ещё пуллреквесты
- ▶ Цикл повторяется до тех пор, пока пуллреквест не принимают
- ▶ Программист удаляет ветку с фичей, когда она замержена

# То же, но с домашкой

- ▶ Хотите сделать новую задачу
- ▶ Отводите себе ветку от мастера
  - ▶ `git checkout master`
  - ▶ `git branch my-cool-hometask-3.1`
- ▶ Создаёте **прямо там** проект, делаете задачу
- ▶ Коммитите, сколько хотите
  - ▶ После каждого значимого продвижения
  - ▶ `git add` на каждый новый файл, который надо коммитить
  - ▶ `git commit -a -m "Внятное описание изменений"`



## То же, но с домашкой (2)

- ▶ Когда считаете, что задача готова, пушите её на гитхаб
  - ▶ `git push -u origin my-cool-hometask-3.1`
- ▶ Идёте на гитхаб, делаете пуллреквест
  - ▶ Выбираете ветку в “Branch:”
  - ▶ Жмёте на Pull request
  - ▶ Вводите внятное описание пуллреквеста
  - ▶ Жмёте на Create pull request
- ▶ Ссылку на то, что получилось, выкладываете на HwProj
  - ▶ Список всех пуллреквестов можно посмотреть во вкладке Pull requests на гитхабе
- ▶ Ждёте, пока я прокомментирую решение

## То же, но с домашкой (3)

- ▶ В это время можно заняться следующей задачей
  - ▶ Не забыть `git checkout master`
  - ▶ `git branch my-cool-hometask-3.2`
- ▶ Получаете ревью на гитхабе, исправляете замечания
  - ▶ Переключаетесь на исходную ветку
    - ▶ Коммитите текущие изменения в рабочей копии
    - ▶ `git checkout my-cool-hometask-3.1`
  - ▶ Исправляете, коммитя сколько хотите
  - ▶ Коммитите исправления
  - ▶ Пушите на гитхаб
    - ▶ `git push`, без всяких `-u`
- ▶ Проверяете, что всё ок, в пуллреквестах на гитхабе
- ▶ Когда задача принята, мерджите пуллреквест на гитхабе и удаляете ветку

# Что надо выкладывать

- ▶ .cpp, .h-файлы
- ▶ Проектные файлы:
  - ▶ Visual Studio: .vcxproj, .sln
  - ▶ Qt Creator: .pro
  - ▶ CLion: всё содержимое папки .idea, кроме workspace.xml и tasks.xml
- ▶ Текстовые файлы и прочие ресурсы, которые используются в тестах или во время работы программы

# Что не надо выкладывать

- ▶ Бинарные файлы: .exe, .dll, бинарники под линуксом
  - ▶ Включите себе отображение расширений файлов
- ▶ Промежуточные результаты компиляции: .o, .obj, ...
- ▶ Скрытую папку .vs в Visual Studio
  - ▶ Включите себе отображение скрытых файлов
- ▶ Makefile-ы и подобные вещи в Qt Creator

.gitignore:

- ▶ <https://git-scm.com/docs/gitignore>
- ▶ <https://github.com/github/gitignore>

# Хорошие практики

- ▶ Аккуратно заполняем Имя и Email
  - ▶ Желательно, чтобы они совпадали с именем аккаунта и почтой, с которой регались на гитхабе
- ▶ Коммитим только то, что нужно, чтобы получить в чистую папку и собрать проект
- ▶ Всегда пишем адекватные комментарии к коммитам
- ▶ Коммитим как можно чаще
- ▶ Один коммит — одна функциональность
  - ▶ Сделали что-то, хоть немного напоминающее осмысленное -> КОММИТ

## Хорошие практики (2)

- ▶ Коммит не должен содержать в себе файлы, не относящиеся к изменениям
  - ▶ .gitignore
- ▶ Коммит не должен добавлять/убирать пустые строки, менять пробелы на табы и т.д., если это не суть коммита
- ▶ Стилль исходного кода и отступов должен совпадать с текстом вокруг

In case of fire



1. git commit



2. git push



3. leave building

## Ещё полезные команды

- ▶ `git add -p` — интерактивное добавление изменений к коммиту, позволяет коммитить только часть файла
- ▶ `git commit --amend` — исправить последний коммит
  - ▶ `git commit --amend -m "an updated commit message"`
  - ▶ Применять **только до** `git push`
- ▶ `git reset --hard` — откатить все изменения в рабочей копии до последнего коммита
  - ▶ Обязательно проверить `git status`, что не откатите лишнего
- ▶ `git reset --hard <хеш коммита>` — откатить все изменения в текущей ветке до указанного коммита, забыть все коммиты, что были после
  - ▶ И случайно грохнуть всю домашку перед зачётом

# Полезные ссылки

- ▶ Консольный клиент: <https://git-scm.com/downloads>
- ▶ TortoiseGit: <https://tortoisegit.org/>
- ▶ Удобная консоль под винду: <http://cmder.net/>
- ▶ Удобный консольный файловый менеджер под винду:  
<https://www.farmanager.com/>
- ▶ Книжка с картинками: <http://git-scm.com/book/ru/> (must read)
- ▶ Рекомендации по процессу от гитхаба:  
<https://guides.github.com/introduction/flow/index.html> (для общего развития)
- ▶ Инструкция по пользованию гитом от Тимофея Брыксина:  
[https://docs.google.com/document/d/1URPcqZDMwIHDW9KoMbjoPwLJGswIMimq0-FD1\\_68rOY](https://docs.google.com/document/d/1URPcqZDMwIHDW9KoMbjoPwLJGswIMimq0-FD1_68rOY)