esprit
Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

AquaSecure, de l'idée à la mise en ligne

Comment nous construisons, vérifions et livrons le projet, expliqué simplement, avec les commandes réellement exécutées.

Aziz Douagi
Cycle ingénieur · ESPRIT · 5TWIN

Projet AquaSecure · version 1.1.0 · 1er novembre 2026

Pourquoi DevOps pour AquaSecure ?

AquaSecure surveille un réseau d'eau : infrastructures, relevés, incidents. Une erreur de livraison n'y est pas anodine. Nous voulions donc qu'une modification ne parte jamais en production sans avoir été relue, testée et reconstruite à l'identique.

Le mot DevOps désigne cette habitude : ceux qui **développent** et ceux qui **exploitent** travaillent dans une seule boucle, avec des étapes automatiques plutôt que des manipulations à la main. Plus un défaut est détecté tôt, moins il coûte cher à corriger, et c'est exactement l'idée du « shift left » vu en cours.

Ce que ce document contient

Deux schémas, comme demandé : le **processus DevOps** mis en place dans le projet, puis le **pipeline** qui va du développement à l'intégration continue (CI) et au déploiement continu (CD). Chaque étape est ensuite illustrée par une vraie commande lancée dans le terminal du Mac, avec son résultat.


Les outils, en une phrase chacun

1. **Git et GitHub** gardent l'historique : une branche par phase du projet, des fusions explicites, des versions numérotées de v0.1.0 à v1.1.0.
2. **Pint, PHPStan et PHPUnit** relisent le style, cherchent les erreurs de typage et rejouent 111 tests automatiques.
3. **Docker et Docker Compose** emballent l'application avec son serveur web, sa base MySQL, sa file de tâches et son planificateur.
4. **GitHub Actions** exécute tout cela à chaque envoi de code, sans que personne n'ait à y penser.
5. **GHCR**, le registre de GitHub, conserve les images construites, prêtes à être déployées.

Une précision d'honnêteté dès maintenant : tout ce qui est montré ici a été exécuté pour de vrai, sauf le déploiement final sur un serveur, que nous n'avons pas activé (voir le dernier chapitre).

La boucle DevOps d'AquaSecure

Le travail ne s'arrête jamais à la mise en ligne : ce que l'on observe en production nourrit la prochaine idée. En haut, le côté **développement** ; en bas, le côté **exploitation**.



DEV ↑ — la boucle recommence à chaque version — OPS ↓


Lire la boucle

On **planifie** un besoin, on le **code** sur sa propre branche, puis on le **construit** et on le **teste** automatiquement. Si tout est vert, on le **livre** sous forme d'image Docker, on le **déploie** et on l'**exploite**. Enfin on **supervise** : les routes `/up` et `/health` indiquent si l'application et sa base répondent, et ce que l'on constate relance la planification.

Concrètement, AquaSecure a avancé phase par phase : gestion des utilisateurs, infrastructures, incidents, API et tableau de bord, intelligence artificielle, puis Docker et CI/CD. Chaque phase a eu sa branche, sa fusion et son numéro de version.

Du développement au déploiement

Le pipeline est le chemin qu'un changement emprunte, de l'ordinateur du développeur jusqu'au serveur. Il se lit de haut en bas, en trois temps.




En trois mots

Développer : on travaille sur une branche et on vérifie localement. **Intégrer** : GitHub Actions rejoue toutes les vérifications dans un environnement neuf, ce qui évite le fameux « chez moi ça marche ». **Déployer** : on publie les images, puis on les met en service, avec une validation humaine avant la production.


Une branche par phase

Nous ne travaillons jamais directement sur `main`. Chaque phase (authentification, incidents, API, IA, Docker, CI/CD) vit sur sa branche, puis revient avec une fusion explicite. Le graphe ci-dessous, tiré du terminal, montre ces boucles de fusion.



Commande `git log --graph --decorate --oneline -14` : chaque phase fusionnée sur main avec son message normalisé.


Les versions sont ensuite posées comme des repères sur l'historique, et le dépôt est bien relié à GitHub, avec les trois workflows du projet.



Versions v0.1.0 à v1.1.0, dépôt distant et workflows `ci.yml`, `cd.yml`, `deploy.yml`.

Vérifier avant de livrer

La CI enchaîne trois contrôles que nous avons rejoués à la main pour cette capture : Pint vérifie la présentation du code, PHPStan cherche les erreurs que le typage laisse passer, et PHPUnit exécute les tests. Sur GitHub, la même série tourne sur PHP 8.2 et PHP 8.3, avec une vraie base MySQL, puis un build Vite et un audit des dépendances.




Pint sans correction à faire, PHPStan sans erreur, et 111 tests réussis pour 548 assertions.

Pourquoi autant d'exigence ? Parce qu'un test qui passe sur un seul ordinateur ne prouve pas grand-chose. En répétant la vérification sur des machines vierges, nous nous rapprochons des conditions réelles. Concrètement, le fichier `ci.yml` contient deux tâches : **quality**, qui joue la série Pint, PHPStan et PHPUnit sur les deux versions de PHP, et **images**, qui construit les images Docker et démarre la pile pour de vrai. Si l'une échoue, rien n'est publié. Nous avons aussi mesuré la couverture : environ **87 % des lignes** du code applicatif sont exécutées par les tests.


Docker : la même application partout

Le `Dockerfile` construit deux images à partir du même code : une pour l'application (PHP-FPM, utilisateur non-root, OPcache) et une pour le serveur web Nginx. Le front-end est compilé avec Vite dans une étape séparée, donc l'image finale ne transporte pas Node.



Validation de la configuration Compose, puis construction des deux images `app` et `web`.


On démarre ensuite toute la pile d'un seul geste. L'option `--wait` attend que chaque service se déclare en bonne santé : base de données, application, Nginx, file de tâches, planificateur et boîte mail de test. Un simple appel à `/up` et `/health` confirme que l'application répond et qu'elle parle bien à sa base.



Pile démarrée sur un port isolé : six services healthy, `/up` en 200 et `/health` avec « database : ok ».

GitHub Actions et ce qui reste à faire

Une fois le code poussé sur `main`, le workflow CD relance d'abord la CI, puis construit et publie les images sur GHCR. Voici l'état réel interrogé auprès de GitHub, directement depuis le terminal.



Le workflow CD du dernier commit est terminé avec succès.

Les garde-fous du déploiement

Le déploiement par SSH est volontairement protégé : il ne se déclenche que si la variable `DEPLOY_ENABLED` vaut `true`, et la production exige une version `v*` déjà passée par le staging et approuvée par une personne. Après chaque mise en service, un contrôle de `/health` décide : s'il échoue, les images précédentes sont remises en place. Les migrations restent additives pour qu'un retour arrière ne détruise aucune donnée.

Ce que nous n'avons pas fait, et pourquoi

Nous n'avons **pas** activé de déploiement sur un vrai serveur : cela demande une machine, des clés SSH et des secrets GitHub (`SSH_HOST` , `SSH_USER` , `SSH_PRIVATE_KEY` , `SSH_KNOWN_HOSTS`) que nous n'avons pas créés. Cette partie est donc prête et relue, mais non exécutée.

Enfin, l'intelligence artificielle fonctionne par défaut avec un fournisseur local déterministe ; l'appel au service Anthropic n'a pas été testé en réel faute de clé. Nous préférons le dire clairement plutôt que de présenter comme validé ce qui ne l'est pas.