

### QCM THLR 4

Nom et prénom, lisibles :

BAUET Paul

Identifiant (de haut en bas) :

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☒8 ☐9

**Q.1** Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 2 entêtes sont +264/1/xx+...+264/2/xx+.

**Q.2** Le langage  $\{a^n b^n \mid \forall n \in \mathbb{N}\}$  est

☒ non reconnaissable par automate ☐ vide ☐ rationnel ☐ fini

**Q.3** Le langage  $\{\sigma^n \varphi^n \mid \forall n \in \mathbb{N} : n < 242^{51} - 1\}$  est

☐ infini ☒ non reconnaissable par automate fini ☐ vide ☒ rationnel

**Q.4** Un automate fini qui a des transitions spontanées...

☒ accepte  $\varepsilon$  ☐ n'accepte pas  $\varepsilon$  ☐ est déterministe ☒ n'est pas déterministe

**Q.5** Quels langages ne vérifient pas le lemme de pompage?

☐ Tous les langages reconnus par DFA ☒ Certains langages non reconnus par DFA  
☐ Certains langages reconnus par DFA ☐ Tous les langages non reconnus par DFA

**Q.6** Combien d'états au moins a un automate déterministe émondé qui accepte les mots sur  $\Sigma = \{a, b\}$  dont la  $n$ -ième lettre avant la fin est un  $a$  (i.e.,  $(a+b)^* a (a+b)^{n-1}$ ) :


☐  $n+1$  ☒  $2^n$  ☐ Il n'existe pas. ☐  $\frac{n(n+1)}{2}$


**Q.7** Si un automate de  $n$  états accepte  $a^n$ , alors il accepte...

☐  $a^{n+1}$  ☒  $a^p (a^q)^*$  avec  $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^* : p+q \leq n$  ☒  $a^n a^m$  avec  $m \in \mathbb{N}^*$   
☐  $(a^n)^m$  avec  $m \in \mathbb{N}^*$

**Q.8** Combien d'états au moins a un automate déterministe émondé qui accepte les mots sur  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$  dont la  $n$ -ième lettre avant la fin est un  $a$  (i.e.,  $(a+b+c+d)^* a (a+b+c+d)^{n-1}$ ) :





☐  $\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$  ☐  $4^n$  ☒  $2^n$  ☐ Il n'existe pas.





+264/2/5+

2/2



**Q.10** Comment marche la minimisation de Brzozowski d'un automate  $\mathcal{A}$  ?

2/2

☐  $Det(T( Det(T( Det(\mathcal{A}) ) ) ) ) )$

☐  $T( Det(T( Det(T(\mathcal{A}) ) ) ) ) )$

☐  $T( Det(T( Det(\mathcal{A}) ) ) )$

☒  $Det(T( Det(T(\mathcal{A}) ) ) )$

**Fin de l'épreuve.**