

Serveur Rsyslog Centralisé pour Équipements Cisco

A. Prérequis

- Un serveur Debian 13.
- Une adresse IP statique sur le serveur de logs.
- Accès réseau (514/UDP et 514/TCP) ouvert entre les commutateurs/routeurs et le serveur.

B. Installation des paquets

Rsyslog est généralement préinstallé, mais nous nous assurons de sa présence et de ses outils :

Bash

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install rsyslog logrotate -y
```

C. Configuration

1. Configuration de Rsyslog (/etc/rsyslog.d/10-cisco.conf)

Créez un fichier dédié pour isoler les flux réseau Cisco :

Plaintext

```
# Activer la réception sur le port 514 UDP et TCP
```

```
module(load="imudp")
```

```
input(type="imudp" port="514")
```

```
module(load="imtcp")
```

```
input(type="imtcp" port="514")
```

```
# Modèle de stockage dynamique : Un dossier par IP d'équipement, un fichier par jour
```

```
$template
```

```
CiscoDynamicPath, "/var/log/syslog-central/%FROMHOST-IP%//%$YEAR%-%$MONTH%-%$DAY%-cisco.log"
```

```
$template CiscoFormat, "%TIMESTAMP% %HOSTNAME% %syslogtag%%msg%\n"
```

```
# Filtrer et envoyer vers le modèle si le log utilise la facility local7 (standard Cisco)
```

```
if $syslogfacility-text == 'local7' then {
```

```
    action(type="omfile" dynaFile="CiscoDynamicPath" template="CiscoFormat")
```

```
    stop
```

```
}
```

Bash

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

2. Configuration du Logrotate (/etc/logrotate.d/cisco)

Pour éviter la saturation du disque :

Plaintext

```
/var/log/syslog-central/**/*.*.log {  
    daily  
    rotate 90  
    missingok  
    notifempty  
    compress  
    delaycompress  
    sharedscripts  
    postrotate  
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate  
    endscript  
}
```

3. Configuration sur l'équipement Cisco (CLI)

Exécutez ces commandes sur vos switchs et routeurs :

Plaintext

```
configure terminal  
logging on  
logging host <IP_DU_SERVEUR_RSYSLOG> transport udp port 514  
logging trap informational  
logging facility local7  
end  
write
```

D. Résultats attendus

1. Le port écoute correctement sur le serveur Debian : `ss -tuln | grep 514` doit retourner une ligne active.
2. Générez un événement sur le switch Cisco (ex: déconnexion/reconnexion d'un câble ou entrée en mode config t).
3. Vérifiez sur le serveur : un dossier portant l'IP du switch doit être créé dans `/var/log/syslog-central/` contenant le fichier log du jour.