

Serveur Grafana avec Reverse Proxy

A. Prérequis

- Un serveur Debian 13.
- Le serveur Apache installé.
- Accès Internet pour récupérer les dépôts signés de Grafana.

B. Installation des paquets

Bash

```
sudo apt install -y apt-transport-https software-properties-common wget gpg
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee
/etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt update && sudo apt install grafana -y
```

C. Configuration

1. Configuration locale de Grafana (/etc/grafana/grafana.ini)

On force Grafana à n'écouter que localement pour déléguer la sécurité à Apache :

Ini, TOML

[server]

protocol = http

http_addr = 127.0.0.1

http_port = 3000

domain = gfr.entreprise.local

Bash

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable --now grafana-server
```

2. Configuration du Reverse Proxy Apache

Bash

```
sudo a2enmod proxy proxy_http ssl
```

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/grafana.conf
```

Contenu du fichier :

Apache

```
<VirtualHost *:443>
```

```
    ServerName gfr.entreprise.local
```

```
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
```

```
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/
</VirtualHost>
```

```
Bash
sudo a2ensite grafana.conf
sudo systemctl restart apache2
```

D. Résultats attendus

1. Le port 3000 ne doit plus être accessible de l'extérieur.
2. En vous rendant sur <https://gfr.entreprise.local>, l'interface de connexion Grafana s'affiche de manière sécurisée (HTTPS).
3. Connectez-vous avec admin / admin et changez le mot de passe à la première invite.