

Serveur Zabbix 7.0 LTS avec Chiffrement Agent (PSK)

A. Prérequis

- Un serveur Debian 13.
- Le serveur de base de données MariaDB préinstallé.
- Le serveur web Apache préinstallé.

B. Installation des paquets

Bash

wget

```
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian13_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+debian13_all.deb
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
```

```
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

C. Configuration

1. Base de données dédiée

SQL

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZbX#2026!Psw';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

```
SET global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

```
EXIT;
```

Importation du schéma initial :

Bash

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p Zbx#2026!Psw
```

zabbix

Désactivation de la variable temporaire :

Bash

```
sudo mysql -e "SET global log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

2. Configuration du serveur (/etc/zabbix/zabbix_server.conf)

Ini, TOML

DBPassword=ZbX#2026!Psw

3. Chiffrement par clé partagée (PSK) pour l'Agent

Génération de la clé :

Bash

```
sudo sh -c "openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk"  
cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk
```

(Copiez la chaîne hexadécimale obtenue).

Configuration de l'agent local (/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf) :

Ini, TOML

Server=127.0.0.1

TLSConnect=psk

TLSAccept=psk

TLSPSKIdentity=PSK_SRV_LOCAL

TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agentd.psk

Bash

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

D. Résultats attendus

1. Ouvrez http://<IP_SERVEUR>/zabbix. Suivez l'assistant, l'état de tous les prérequis PHP doit être au vert (OK).
2. Connectez-vous avec Admin / zabbix.
3. Allez dans Data collection > Hosts, éditez "Zabbix server". Dans l'onglet Encryption, passez les connexions en PSK, entrez l'identité PSK_SRV_LOCAL et collez la clé générée. Le statut de la pastille de disponibilité de l'hôte (ZBX) doit passer au vert après quelques secondes.