



本小节内容

课时 5 作业 1

课时 5 作业 2

课时 5 作业 1

Description

输入 N 个数 (N 小于等于 100)，输出数字 2 的出现次数；

解题提示：

整型数组读取 5 个整型数的方法如下：

```
int a[100];  
for(int i=0;i<5;i++)  
{  
    scanf("%d",&a[i]);  
}
```

Input

输入的格式是两行

第一行输入要输的元素个数，比如 5

第二行输入 1 2 2 3 2，那么输出结果为 3，因为 2 出现了 3 次

Output

统计数字 2 出现的次数



这道题主要是练习数组的操作，通过对数组进行遍历，即可依次把元素读取到数组中，再次进行遍历就可以统计数字 2 的出现次数。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
//增量编写法
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n;
```

```
    scanf("%d", &n); //接下来要输入多少个元素
```

```
    int arr[100];
```

```
    int i;
```

```
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        scanf("%d", &arr[i]); //如何往数组里元素读入数据
```

```
    }
```

```
    int count = 0;
```

```
    for (i = 0; i < n; i++) //统计 2 出现的次数
```

```
    {
```

```
        if (arr[i] == 2)
```

```
        {
```

```
            count++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("%d\n", count);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

课时 5 作业 2

读取一个字符串，字符串可能含有空格，将字符串逆转，原来的字符串与逆转后字符串相同，输出 0，原字符串小于逆转后字符串输出 -1，大于逆转后字符串输出 1。例如输入 hello，逆转后的字符串为 olleh，因为 hello 小于 olleh，所以输出 -1

注意最后的判断一定要这么写，因为 strcmp 标准 C 中并不是返回 -1 和 1，而是负值和正值

```
int result = strcmp(c, d);
```



```
if (result < 0)
{
    printf("%d\n", -1);
}

else if (result > 0)
{
    printf("%d\n", 1);
}

else {
    printf("%d\n", 0);
}
```

Input

输入一个字符串，例如 **hello**，当然输入的字符串也可能是 **how are you**，含有空格的字符串

Output

输出是一个整型数，如果输入的字符串是 **hello**，那么输出的整型数为-1

这个题目主要考察的如何对字符串数组中的字符进行翻转，同时要掌握 **strcmp** 函数的使用
答案如下：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char c[100], d[100];
    gets(c);
    //puts(c); //用来调试的
    int i, j;
    for (i = strlen(c) - 1, j = 0; i >= 0; i--, j++) //字符串翻转
```



```
{
    d[j] = c[i];
}
d[j] = '\0';
//puts(d);//得到d 对不对
int result = strcmp(c, d);
if (result < 0)
{
    printf("%d\n", -1);
}
else if (result > 0)
{
    printf("%d\n", 1);
}
else {
    printf("%d\n", 0);
}
return 0;
}
```