

1、printf("%d",i); scanf("%d",&i);是直接访问

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 直接访问是指我们通过变量名访问变量值, 或者直接拿到变量的地址空间进行访问

2、int i = 5; int *p=&i; printf("%p=%d\n", *p); 这样去访问 i 的值的方式是间接访问

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 我们先获取指针变量 p 的值, *p 相当于通过 p 内部所存的地址值, 对所在地址进行取值操作, 因此 *p 是间接访问

3、“&”和“*”两个运算符的优先级相同, 但要按自右向左的方向结合, &是取值, *是取地址

A 正确 B 错误

答案: B

解释: “&”和“*”两个运算符的优先级相同是正确的, 但是&是取地址, *代表取值, 这两个的意义一定要记清楚

4、int *a,b,c 定义了 3 个整型指针变量, 分别是 a,b,c

A 正确 B 错误

答案: B

解释: a 是指针变量, b 和 c 是整型变量, 如果要定义 3 个指针变量, 方法是 int *a,*b,*c;

5、int a; 如果我们编写*&a 这样的表达式没有意义, 因为其与 a 等价的

A 正确 B 错误

答案: A

解释: *也就是取值运算符, 和&也就是取地址运算符, 优先级相同自右向左的方向结合,

因此*&a 这样的表达式没有意义, 与 a 等价