

1、结构体内可以放不同类型的变量，结构体需要先声明结构体类型，才能定义结构体变量

A 正确 B 错误

答案：A

解释：这个需要记住，这也是结构体和其他类型变量不同的地方，前面我们学习的整型，浮点，字符，数组，指针等，可以直接定义，而结构体需要先声明结构体类型

2、struct student s={1001,"lele",'M',20,85.4,"Shenzhen"};通过 printf("%s\n",s);可以输出结构体的全部信息

A 正确 B 错误

答案：B

解释：结构体成员必须逐个输出，输出的根据成员的类型来确定 printf 中的%

后的格式，例如 printf("%d %s %c %d %f %s\n",s.num,s.name,s.sex,s.age,s.score,s.addr);

3、结构体变量 s，内部有多个成员，访问其成员的方式是 s.num，采用点来访问，sizeof(s)和 sizeof(s.num)大小是不等的

A 正确 B 错误

答案：A

解释：要掌握结构体成员访问，同时要掌握结构体成员自身的大小，和结构体的大小是不一样的。可能你会问万一结构体只有一个成员怎么办，这种设计的概率很低。

4、结构体对齐的原则是结构体的大小必须是其最大成员的整数倍

A 正确 B 错误

答案：A

解释：结构体对齐有多条规则，但是对于考研初试选择题，掌握结构体的大小必须是其最大成员的整数倍这一条规则，就可以应对初试的结构体大小计算题目