

1、首先我们通过 `struct student{int num;char name[20];};` 声明结构体类型，然后才能 `struct student *p;` 来定义一个结构体指针变量

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 定义结构体指针，同样需要先声明结构体类型

2、`struct student{int num;char name[20];};` 我们定义 `struct student *p,s,` 那么 `sizeof(p)` 和 `sizeof(s)` 的大小是相等的

A 正确 B 错误

答案: B

解释: `p` 是结构体指针，而 `s` 并不是结构体指针，而是结构体变量，它的大小是 24 个字节，与 `sizeof(p)` 并不相等

3、`struct student{int num;char name[20];char sex;};` 我们定义 `struct student *p,` 那么我们可以通过下面

`printf("%d %s %c\n",(*p).num,(*p).name,(*p).sex);printf("%d %s %c\n",p->num,p->name,p->sex);` 两种方式来访问结构体成员，而且访问方式是等价的，因为

`printf("%d %s %c\n",p->num,p->name,p->sex);` 书写更加方便，因此我们采用这种方式较多

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 结构体指针访问成员的方式需要熟练掌握

4、我们可以把结构体数组名，赋值给结构体指针变量，那么结构体指针变量就指向了结构体数组的第一个元素，也就是第一个结构体

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 通过结构体指针访问结构体数组中的元素要理解

5、通过 `typedef` 声明新的类型名来代替已有的类型名,可以提高代码编写速度

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 由于定义结构体变量每次写 `struct` 比较麻烦，通过 `typedef` 可以轻松解决这个问题