

1、折半查找又称二分查找，它仅适用于有序的顺序表，不适用于链表

A 正确 B 错误

答案：A

解释：这是折半查找的特点，需要记住

2、折半查找的基本思想：首先将给定值 key 与表中中间位置的元素比较，若相等，则查找成功，返回该元素的存储位置；若不等，则所需查找的元素只能在中间元素以外的前半部分或后半部分（例如，在查找表升序排列时，若给定值 key 大于中间元素，则所查找的元素只可能在后半部分）。然后在缩小的范围内继续进行同样的查找，如此重复，直到找到为止，或确定表中没有所需要查找的元素，则查找不成功，返回查找失败的信息。

A 正确 B 错误

答案：A

解释：这是折半查找的思想

3、void qsort(void *buf, size_t num, size_t size, int (*compare)(const void *, const void *));

buf:要排序数组的起始地址，也可以是指针，申请了一块连续的堆空间

num: 数组中元素的个数

size: 数组中每个元素所占用的空间大小

compare:比较规则，需要我们传递一个函数名，compare 函数需要我们自己编写

qsort 可以用来排序链表

A 正确 B 错误

答案：B

解释：qsort 的参数说明部分是正确的，但是最后一句 qsort 可以用来排序链表，是不正确的，qsort 只能用来排序数组