

本小节内容

条件运算符

逗号运算符

条件运算符

条件运算符是 C 语言中唯一的一种三目运算符。三目运算符代表有三个操作数；双目运算符代表有两个操作数，如逻辑与运算符就是双目运算符；单目运算符代表有一个操作数，如逻辑非运算符就是单目运算符。运算符也称操作符。三目运算符通过判断问号之前的表达式的真假，来确定整体表达式的值，如下例所示，如果 $a > b$ 为真，那么三目表达式整体的值为 a ，所以 $\max$ 的值等于 a ，如果 $a > b$ 为假，那么三目表达式整体的值为 b ，所以 $\max$ 的值等于 b 。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int a,b,max;  
  
    while(scanf("%d%d",&a,&b))  
  
    {  
  
        max=a>b?a:b;  
  
        //a 和 b 中较大的那个数是?  
  
        printf("max=%d\n",max);  
  
    }  
  
    return 0;  
  
}
```

想让上面代码 `while` 循环结束，可以直接输入一个 `a`，或者点击红色四边形终止程序即可。

逗号运算符

逗号运算符的优先级最低，我们需要掌握的是，逗号表达式的整体值是最后一个表达式的值。请看下面实例

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i,j;
```

```
    i=10;
```

```
    j=1;
```

```
    if(i,j-1)//并不会进入 if, 逗号表达式整体的值是最后一个表达式的值
```

```
{
```

```
    printf("if excute\n");
```

```
}
```

```
//逗号表达式的常见使用场景,for 的表达式 1 初始化多个变量用的较多
```

```
for(i=0,j=1;i<10;i++)
```

```
{
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```