



本小节内容

课时 19 作业 1

课时 19 作业 2

课时 19 作业 1

课时 19 作业 1

Description

读取一个有符号数，对其进行左移，输出结果，对其进行右移，输出结果，例如，输入数值 5，左移得到的结果是 10，右移得到的结果是 2。（不考虑左移后正值变为负值，负值变为正值的情况），每个输出占用 2 个字符位置，采用（%2d）

Input

输入的值为 5

Output

输出左移 1 位后的值，为 10，换行，再输出右移后的值为 2。

这道题考察的左移，右移，下面直接上代码

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    scanf("%d", &i);
```

```
    printf("%2d\n", i << 1);
```

```
    printf("%2d\n", i >> 1);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

课时 19 作业 2

Description

输入 5 个数，其中 2 个数出现 2 次，1 个数是出现 1 次，找出出现 1 次的那个数，例如输入的是 8 5 3 5 8，输出的值为 3

Input

8 5 3 5 8

Output

3

这道题考察的是异或的原理，代码和上课编写的类似，直接使用即可，代码如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int i;
    int arr[5];
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        scanf("%d", arr + i);
    }
    int result = 0;
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        result ^= arr[i];
    }
    printf("%d\n", result);
    return 0;
}
```