

陕西师范大学 2016~2017 学年第二学期

《C 语言程序设计》期末考试试题 A 卷

一、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题 1 分，共 10 分)

- 1.C 语言源程序是可以用来直接运行的程序。()
- 2.C 语言中以%x 开头的数是十六进制整数。()
- 3.C 程序中的变量，必须先定义(声明)，才能使用。()
- 4.在 C 程序中，9ab 是非法的用户标识符。()
- 5.C 语句必须用一个分号作为结束。()
- 6.do-while 语句构成的循环不能用 break 语句退出。()
- 7 scanf 函数是 C 语言的标准输入函数。()
- 8.C 程序的 main 函数不能有参数。()
- 9.在函数内部定义的变量称为局部变量。()
- 10.用# include 包含的头文件的后缀必须是.h。()

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分，共 20 分)

- 1.C 语言程序的三种基本结构是()结构、选择结构和循环结构。
A. 顺序 B. 递归
C. 转移 D. 嵌套
2. 以下选项中正确的实型常量是()。
A. 0 B. -10
C. 0.19 D. 1.9×10^2
3. 在 C 语言程序中，用关键字()定义长整型变量。
A. long B. float
C. double D. char
4. 十进制数 8 的八进制数是()。
A. 11 B. 010
C. 8 D. 08
5. ()不是合法的 C 语句。
A. {int j;j++;} B. {int j;j++;;}
C. {int j;;j++;} D. {float j=0;j++;}
6. 若变量 a,b 已正确定义并赋值，符合 C 语言语法的表达式是()。
A. a=b=a+1 B. a≤b
C. a≥b D. a≠b
7. 对以下的 scanf 语句，正确的输入方式是()。
int k1,k2,k3,k4;
scanf(" %d%d%d%d", &k1, &k2, &k3, &k4);
A. 1020 30,40 B. 10 20 30 40
C. 10,20 3040 D. 10 20 30,40
8. 表达式!x 等效于()。
A. x==1 B. x==0
C. x!=1 D. x!=0

9. 要定义字符型变量 a 并赋初值，()是正确的。

- A. char a=' 3' ; B. char a=" 3" ;
C. char a=%; D. char a=*;

10. 以下函数调用语句中，含有的实参个数是()。

- calc(exp1, (exp3, exp4, exp5));
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

11. 下列语句定义整型指针 p1、p2，()是正确的。

- A. int p1,p2; B. int *p1,*p2;
C. int *p1,p2; D. int**p1,p2;

12. 若变量已正确定义并且指针 p 已经指向变量 x, 则*&x 相当于()。

- A. x B. p
C. &x D. &*p

13. 数组定义为“int a [4] ;”，表达式()是错误的。

- A. *a B. a [0]
C. a D. a++

14. 数组定义为 int a [2] [3]={1, 2, 3, 4, 5, 6}, 数组元素()的值为 1。

- A. a [1] [2] B. a [1] [1]
C. a [2] [3] D. a [0] [0]

15. 表达式 strlen(" hello")的值是()。

- A. 4 B. 5
C. 6 D. 7

16. 要调用字符串函数时，在# include 命令行中应包含()。

- A. " stdio.h" B. " string.h"
C. " math.h" D. " ctype.h"

17. 若变量已正确定义且 k 的值是 4，计算表达式(j=k++)后，()是正确的。

- A. j=4, k=5 B. j=4, k=4
C. j=5, k=4 D. j=5, k=5

18. C 语言中运算对象必须是整型的运算符是()。

- A. % B. /
C. ! D. **

19. 若有 char fname [] =" infile.dat" ;, 则为读而打开文本文件 infile.dat 的正确写法是()。

- A. fopen(infile.dat, " r")
B. fopen(" infile.dat" , " r")
C. fopen(fname, " r")
D. fopen(" fname" , " r")

20. 下列运算符中，优先级从高到低依次为()。

- A. &&, !, || B. ||, &&, !
C. &&, ||, ! D. !, &&, ||

三、填空题(每小题 2 分，共 20 分)

1. 表达式(4/5*(float)3+(float)3*4/5)的值为_____。

2. 下列程序段的输出结果是_____。

```
# include <stdio.h>
printf(" %d" ,NULL);
```

3. 表达式((4|1)&3)的值为_____。

4. 下列程序段的输出结果是_____。

```
# define M(x,y) (x*y)
printf(" %d" ,M(2,3+4));
```

5. 下列程序段的输出结果是_____。

```
char c=' a' ;int k=4;
switch(c){
case 'a' : k=1;
case 'b' : k=2;
case 'c' : k=3;
}
```

```
printf(" %d" ,k);
```

6. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k=10;
if (k<0) printf( "%d" ,k<0);
else printf( "%d" ,k>=0);
```

7. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int x=3;
if (x=5) x++;
printf(" %d\n" ,x);
```

8. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int k,sum=0;
for(k=5;k<10;k++)
sum+=k;
printf(" %d" ,sum);
```

9. 对于以下递归函数 f, 调用 f(4)的返回值是_____。

```
int f(int n)
{
if (n) return f(n-1)+n;
else return n;
}
```

10. 下列程序段的输出结果是_____。

```
static char s [] =" window" ;
printf(" %s" ,s+3);
```

四、阅读理解题(阅读下列程序或程序段, 写出运行结果, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int k=10;
while (k=0) k=k-1;
printf(" %d #" ,k);
```

2. 以下程序的输出结果是_____。

```
# include <stdio.h>
main()
{ int k;
for (k=4;k>=1;k--)fun();
}
fun()
{ static int m=0;
m++;
printf(" %d#" ,m);
}
```

3. 以下程序的输出结果是_____。

```
# include<stdio.h>
int c;
func(int *a,int b)
{ c=(*a)*b; *a=b-1;b++;
return(*a+b+1);
}
main()
{ int a=4,b=2,p=0;
p=func(&b,a);
printf(" %d,%d,%d,%d#" ,a,b,c,p);
}
```

4. 若输入 afds2008b3c<回车>, 则以下程序的输出结果是_____。

```
# include<stdio.h>
void main()
{
int n;
char ch;
do{
ch=getchar();
}while(ch<' 0' ||ch>' 7' );
n=0;
do{
n++;
ch=getchar();
}while(ch>=' 0' &&ch<=' 7' );
printf(" %d#" ,n);
}
```

5. 若 head 是 node 类型的全程量, 以 head 为头指针的链表各节点的值如下图所示, 则调用 fun(head)返回值是_____。

```
struct node{
int num;
struct node *next;
}
```

```

int fun(struct node *p)
{ int k=0;
struct node *pp=p;
while (pp!=NULL) {
if((pp->num)%2==0) k+=pp->num;
pp=pp->next;
}
return(k);
}

```

五、程序填空题(阅读程序，在_____处填入适当的内容，使程序变得完整，第1小题6分，第2小题4分，共10分)

1. 读入 n(n<=10) 个整数并放入一个数组 r 中，统计并输出比相邻元素小的数组元素的个数。

```

# include " stdio.h"
void main()
{
int k,count,n,r [10] ;
scanf(" %d" ,&n);
for(k=0;k<n;k++)
scanf(" %d" ,&r [k] );
_____;
for(k=1;k<n-1;k++)
if(_____)count++;
if(_____)count++;
if(r [n-1] <r [n-2] )count++;
printf(" count=%d\n" ,count);
}

```

2. 统计当前目录下文本文件 data.txt 中数字字符(‘0’ 到 ‘9’)出现的次数。

```

# include <stdio.h>
void main()
{ _____;
char ch;int count=0;
if((fp=fopen(" data.txt" , " r" ))==NULL) {
printf(" 不能打开文件 data.txt!\n" );
exit(0);
}
while((ch=_____(fp))!=EOF)
if(ch<=' 9' &&ch>=' 0' )count++;
printf(" %d" ,count);
fclose(fp);
}

```

六、编程题(每小题10分，共20分)

1. sum=1+3+5+7+9+……，输入正整数 n，求 sum 的前 n 项和。

2. 输入一个正整数 m，如果 m 是素数，输出 “Yes”，否则，输出 “No”。要求定义并调用函数 isprime(x) 来判断 x 是否为素数(素数:除了 1 和此数本身之外，不能被其它整数整除的自然数，1 不是素数，2 是素数)，在下面空出的位置完成程序，不能定义新的变量，可不用已定义的某些变量。

```

# include<stdio.h>
# include<math.h>
void main()
{
int m;
}
int isprime(int x)
{
int i,m;
}

```