

陕西师范大学 2017-2018 学年第一学期考试试卷

C 语言程序设计

注意事项：

- 1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
- 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
- 3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
- 4. 满分 100 分，考试时间为 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	总 分	统分人
得 分						

得 分	
评分人	

一、 单项选择题 (共 20 分， 每小题 2 分)

1. 若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述中错误的是（ ）。
- A、函数调用可以作为独立的语句存在
- B、函数调用可以作为一个函数的实参
- C、函数调用可以出现在表达式中
- D、函数调用可以作为一个函数的形参
2. 下列定义变量的语句中错误的是（ ）。
- A、int _int
- B、double int_
- C、char For
- D、float US\$
3. 当 c 的值不为 0 时，在下列选项中能正确将 c 的值赋给变量 a、b 的是（ ）。
- A、c=b=a; B、(a=c) || (b=c); C、(a=c)&&(b=c); D、a=c=b;
4. 以下循环体的执行次数是（ ）。
- ```
main() { int i,j; for (i=0,j=1; i<=j+1;i+=2,j--) printf("%d \n",i); }
```
- A、3                      B、2                      C、1                      D、0

5. 在一个 C 程序中（ ）。
- A、main 函数必须出现在所有函数之前
- B、main 函数可以在任何地方出现
- C、main 函数必须出现在所有函数之后
- D、main 函数必须出现在固定位置
6. 当调用函数时，实参是一个数组名，则向函数传送的是（ ）。
- A、数组的长度
- B、数组的首地址
- C、数组每一个元素的地址
- D、数组每个元素中的值
7. 合法的数组定义是（ ）。
- A、int a[]="string";
- B、int a[5]={0,1,2,3,4,5};
- C、char s="string";
- D、char a[]={0,1,2,3,4,5};
8. 有如下函数调用语句：sum(r1,r2+r3,(r4,r5));则含有的实参个数是（ ）。
- A 3                      B 5                      C 4                      D 有语法错
9. 有以下程序
- ```
main()
{ int i;
for(i=1;i<40;i++)
{ if(i++%5==0) if(++i%8==0) printf("%d ",i); }
printf("\n");
}
```
- 执行后的输出结果是（ ）。
- A、5
- B、24
- C、32
- D、40
10. 设 a、b、c、d、m、n 均为 int 型变量，且 a=5、b=6、c=7、d=8、m=2、n=2，则逻辑表达式(m=a>b)&&(n=c>d)运算后，n 的值为（ ）。
- A、0 B、1 C、2 D、3

得 分	
评分人	

二、填空题 (共 30 分, 每空 2 分)

1. $1 \leq x < 30$ 的 C 语言表达式是_____。
2. C 语言中, 数组元素的下标下限为 _____。
3. 表达式 $!9! = 0$ 的值为_____。
4. 一个函数由两部分组成, 它们是_____和_____。
5. 表达式 $(x=2, x-1, ++x)$ 的值为_____。
6. 有以下说明定义语句, 可用 a.day 引用结构体成员 day, 请写出引用结构体成员 a.day 的其它两种形式_____ , _____。

```
{
    int day;
    char mouth;
    int year;
} a,*b;
b=&a;
```

7. 若声明 “char a [15] = " Windows—XP ” ;”, 执行语句 “printf(" %s" , &a[3]);” 的输出结果为_____。
8. 若有以下定义和语句, 则 $++(*p)$ 的值为_____。

```
int a[4]={0,1,2,3},*p;
p=&a[1];
```

9. 用 for 循环打印 1 4 7 10 13 16 19 22 25 , 其语句应为:
- for (i=1; i<=9;_____) printf(“%3d” ,_____)

10. 下列程序判断一个数是否为素数。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
main( )
{
    int i,k,m;
    scanf("%d",&m);
    k=sqrt(_____);
    for(i=2;i<=k;i++)
        if( m%i= =0) _____;
    if(_____)
```

```
        printf("%dyes\n",m);
    else
        printf("%dno\n",m);
}
```

得 分	
评分人	

三、程序阅读题 (共 30 分, 每小题 6 分)

```
1. #include <stdio.h>
main()
{
    int a=1,b=3,c=5;
    if (c==a+b)    printf("yes\n");
    else    printf("no\n");
}
```

运行结果为: _____

```
2. #include <stdio.h>
main()
{
    float a,b,c,t;
    a=3; b=7; c=1;
    if(a>b) {t=a;a=b;b=t;}
    if(a>c) {t=a;a=c;c=t;}
    if(b>c) {t=b;b=c;c=t;}
    printf("%.2f, %.2f, %.2f", a,b,c);
}
```

运行结果为: _____

```
3. #include <stdio.h>
main()
{ int x, y =0;
for(x=1;x<=10;x++)
{ if(y>=10)    break;  y=y+x;  }
printf( “%d    %d” ,y,x);
}
```

运行结果为: _____

```
4. #include “stdio.h”
func(int  b[ ])
{  int  j;
for(j=0;j<4;j++)
b[j]=j;
}
main( )
{  int  a[4], i;
func(a);
for(i=0; i<4; i++)
printf( “%2d” ,a[i]);
}
```

运行结果为: _____

```
5. main( )
{static char  a[]=” ABCDEFGH” ,b[]=” ABCDefgH”
char *p1,*p2;
int k;p1=a;p2=b;
for(k=0;k<7;k++)
{if(*(p1+k)==*(p2+k))
printf( “%c” ,*(p1+k));}
}
```

```
6. 运行下面程序
#include<stdio.h>
void main(void )
{ int i, j, row, col, m;
int a[3][4]={ {1, 2, 3, 4}, {9, 8, 7, 6}, {-1, -2, 0, 5}};
m=a[0][0];
for(i=0; i<3; i++)
for(j=0; j<4; j++)
if(a[i][j]>m)
{m=a[i][j]; row=i; col=j; }
printf( “m=%d, row=%d, col=%d\n” ,m, row, col);
}
```

输出结果是_____

得 分		四、编程题(共 20 分, 每小题 10 分)
评分人		

1. 程序读入 20 个整数，统计非负数个数，并计算非负数之和。

2. 输入一个圆半径 r ，当 $r \geq 0$ 时，计算并输出圆的面积和周长，否则，输出提示信息。