

陕西师范大学《C 语言程序设计》2022-2023 年第一学期期末试卷

一、单项选择题

1.C 语言中数组名作为参数传递给函数，作为实在参数的数组名被处理为（ ）。

- A、 该数组的长度
- B、 该数组的元素个数
- C、 该数组中各元素的值
- D、 该数组的首地址

2.下列关于指针说法的选项中，正确的是（ ）

- A、 指针是用来存储变量值的类型
- B、 指针一旦定义就不能再指向别的变量
- C、 指针当中存储的是变量的内存地址
- D、 指针一旦定义必须要指向某一个变量

3.在 C 语言中，函数的隐含存储类别是（ ）。

- A、 auto
- B、 static
- C、 extern
- D、 无存储类别

4.下列可以正确表示字符型常量的是()。

- A、 ‘\t’
- B、 ”a”
- C、 ”\n”
- D、 297

5.C 语言程序从()开始执行。

- A、 程序中第一条可执行语句
- B、 程序中第一个函数
- C、 程序中的 main 函数
- D、 包含文件中的第一个函数

6.在宏定义

- A、 单精度数
- B、 双精度数
- C、 常量
- D、 字符串

7.在 16 位编译器环境下，double 类型占多少字节？

- A、 2
- B、 4
- C、 1
- D、 8

8.下列正确的预编译命令是()。

- A、 define PI 3.14159
- B、 #define P(a,b)=strcpy(a,b)
- C、 #define stdio.h
- D、 #define PI 3.14159

9.以下 printf 语句的输出结果为()。
Printf(“%d\n”,strlen(“school”));

- A、 7
- B、 6
- C、 存在语法错误
- D、 不定值

10.变量的指针，其含义是指该变量的()。

- A、 值
- B、 地址
- C、 名
- D、 一个标志

二、判断题

- 1.按照 ASCII 码中字符的排列顺序，大写字母的 ASCII 码小于小写字母的 ASCII 码。（ ）
- 2.结构体指针作为函数参数，是将结构体的首地址传递给函数。（ ）
- 3.对于一维数组，例如 int arr[3];则 arr[2]表示数组的第 2 个元素。（ ）
- 4.随机操作只适用于文本文件。（ ）
- 5.指针变量实际上存储的并不是变量的值，而是变量的内存地址。（ ）
- 6.链表和数组一样都是内存上一段连续的内存空间。（ ）
- 7.do-while 循环的 while 后的分号可以省略。（ ）
- 8.不同数据类型的数据不能进行相互运算。（ ）
- 9.二维数组进行定义与初始化时，行下标与列下标均不能省略。（ ）
- 10.不能直接使用一个字符串常量来为一个字符数组赋值。（ ）

三、填空题

- 1.字符型指针用（）来定义，它不仅可以指向一个字符型常量，还可以指向一个字符串。
- 2.逻辑运算符&&表示与操作，当其左边表达式为（）时，右边的表达是不会进行运算的。
- 3.在 C 语言中，数值常量 0x8a 的十进制值是（）
- 4.定义一个指向指针的指针，它指向的指针指向一个整数:（ ）
- 5.二维数组的定义格式为（）。
- 6.文件包含命令的语法格式有两种，一种是使用“<”，一种是使用“（）”。
- 7.在 C 语言中，结构体数组中的元素是（）类型。
- 8.由字符类型的元素所组成的数组是（）数组。
- 9.在 C 语言中专门用于存放其他变量的地址，这种变量称为（）。
- 10.在 C 语言中，（）运算符可以求出数据字节数。

四、程序设计题

- 1.请阅读下面的程序，在空白处填写正确的代码，该程序的功能是：用函数求 x 的绝对值。
Void main()
{
Int x,y;
Scanf("%d",&x);

Printf("y=%d\n",y);
}
Int abs(int a)
{
Int b;
If (a>=0)
B=a;
Else

}

2.学校要订购一批电脑,包括电脑的品牌、编号、样式信息都要进行统计。编写程序做一个统计信息表。

3.计算十六进制数据 0x15 转换为二进制为多少。

4.有以下表达式:

Int a=248, b=4;

Int const c= 21;

Const int *d = &a;

Int *const e = &b;

Int const * f const = &a;

请问下列表达式哪些会被编译器禁止?为什么?

*c=32;

D=&b;

*d=43;

E=34;

E=&a;

F=0x321f;

5.若有定义:char str[20] = “C language”;编写程序将字符串全部转换为大写。
要求:用条件编译。