



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

陕西师范大学《面向对向的程序设计》

2019-2020 学年第一学期期末试卷

适用专业名称: _____

考试科目名称: _____ 面向对向的程序设计 _____ 科目代码: _____

1. 请将答案直接做到答题纸上，做在试题纸上和草稿纸上无效。
2. 除答题纸上规定的位置外，不得在卷面上出现姓名，考生编号或其他标志，
否则按违纪处理。
3. 本试题共 5 页，满分 100 分，考试时间 180 分钟。

一. 单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 关于 C++ 与 C 语言的关系描述中，（ ）是错误的。
 - A. C 语言是 C++ 的一个子集
 - B. C 语言与 C++ 是兼容的
 - C. C++ 对 C 语言进行了一些改进
 - D. C++ 和 C 语言都是面向对象的
2. 下面关于对象概念的描述中，（ ）是错误的。
 - A. 对象就是 C 语言的结构变量
 - B. 对象代表着正在创建的系统中的实体
 - C. 对象是一个状态的操作（或方法）的封装体
 - D. 对象之间的信息传递是通过消息进行的
3. 下面关于类概念的描述中，（ ）是错误的。

- A. 类是抽象数据类型的实现
 - B. 类是具有共同行为的若干对象的统一描述体
 - C. 类是创建对象的样板
 - D. 类就是 C 语言的结构类型
4. 按照标识符的要求, () 符号不能组成标识符。
- A. 连接符 B. 下划线 C. 大小写字母 D. 数字字符
5. 下列符号中, () 不可作为分隔符。
- A. , B. 。 C. ? D. 、
6. 在 16 位机中, int 型字宽为 () 字节。
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
7. 类型修饰符 unsigned 修饰 () 类型是错误的。
- A. char B. int C. long int D. float
8. 对于 int *pa[5]; 的描述, () 是正确的。
- A. pa 是一个指向数组的指针, 所指向的数组是 5 个 int 型元素
- B. pa 是一个指向某数组中第 5 个元素的指针, 该元素是 int 变量
- C. pa[5] 表示某个数组的第 5 个元素
- D. pa 是一个具有 5 个元素的指针数组, 每个元素是一个 int 型指针
9. 下列关于指针的运算中, () 是非法的。
- A. 两个指针在一定条件下, 可以进行相等或不等的运算
- B. 可以有一个空指针赋值给某个指针
- C. 一个指针可以加上一个整数
- D. 两个指针在一定条件下, 可以相加

10. 指针可以用来表示数组元素，下列表示中（ ）是错误的，已知：int a[3][7]。

- A. *(a+1)[5] B. *(*a+3) C. *(*a+1)) D. *(&a[0][0]+2)

二. 填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 按照后进先出（LIFO）原则存储数据项的数据结构是_____。
2. C#中类的成员包括：字段、_____、方法。
3. 如果需要在 C#的方法中传递数目可变的参数，则需要在参数前加上_____关键字。
4. C#中所有的类都派生于_____类。
5. 结构体是传递给方法时，是按_____传递的。
6. _____与类都可以被继承，但是与类不同的是它可以被多继承。
7. C#中提供了现成的方法_____可以对数组进行排序。
8. NET 中包含的 string 类提供了很多的字符串处理方法，其中用来获取子串的方法是_____。
9. LINQ 表达式是延迟执行的，一般会在我们访问_____时发生。
10. Windows Forms 编程中控件的属性决定其外观，_____决定其行为。

三. 判断题（每题 2 分，共 10 分）

- () 1. C# 中子类可以继承多个基类，也可以继承一个接口。
- () 2. 标识符可以与关键字相同。
- () 3. 静态成员不能由对象进行访问。
- () 4. 对象有三个特征，标识、状态与行为。
- () 5. 索引器可以用 static 修饰。

四. 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 请叙述 public、private、protected、internal 修饰符的作用域。

2. 解释重写和隐藏的区别和联系。

3. 请说明索引和属性的异同。

4. 程序的基本结构有哪几种？

五. 编程题（每题 15 分，共 30 分）

1. 创建一个学生类，类里面的字段包括姓名、学号、性别等，构建 5 个学生对象，可以对学生信息进行查询。

2. （1）定义一个基类 MyClass，其中包含虚拟的方法 GetString（），这个方法返回存储在私有字段 myString 中的字符串，该字段可以通过只写公共属性 ContainedString 来赋值。

(2) 然后在类 MyClass 中派生一个类 MyDerivedClass。重写 GetString () 方法，该方法调用基类中的 GetString () 方法从基类中返回字符串 myString，但在返回的字符串后添加 “ Output from derived class” 字符串。

(3) 主函数实现：从键盘输入一个字符串存入 myString，然后输出 MyDerivedClass 中 GetString () 方法的返回的字符串。