

陕西师范大学《面向对象程序设计》2020—2021 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题(本大题共 15 小题。每小题 2 分。共 30 分)

1. C++中注释“/*”的有效范围是 【 】
A. 从“/*”开始到行尾 B. 从“/*”开始后不终止
C. 从“/*”开始到“//”为止 D. 从“/*”开始到“*/”为止
2. 如想使用 std 命名空间, 正确的程序语句是 【 】
A. using std; B. namespace std;
C. using namespace; D. using namespace std;
3. 下列选项中不是 C++关键字的是 【 】
A. bool B. int C. float D. vat
4. 用于标识长整型常量的前缀或后缀是 【 】
A. 无前后缀 B. 后缀 L 或 l C. 前缀零 D. 前缀 0x
5. 对于 new 类型名[size]描述正确的是 【 】
A. 申请可以存储 size 个字节的空間
B. 申请可以存储 1 个该数据类型的空間
C. 申请可以存储 size 个该数据类型对象的空間
D. 申请可以存储 1 个字节的空間
6. 使用下列哪个流格式控制符可以设置转换基数为十六进制 【 】
A. dec B. oct C. hex D. endl
7. 构造函数用于 【 】
A. 定义对象 B. 初始化对象 C. 清除对象 D. 普通计算
8. 设函数 void swap(int, int)将交换两形参数值, 如有两整型变量 int a=10; int b=15, 则执行 swap(a, b); 之后, a, b 值分别为 【 】
A. 15, 10 B. 15, 15 C. 10, 15 D. 10, 10
9. 设函数 void subone(int)将形参值减 1, 如有整形变量 int b=10; 则执行 subone(b)后, b 的值为 【 】
A. 9 B. 10 C. 11 D. 未知
10. C++中函数返回值类型不可以是 【 】
A. 引用 B. 指针 C. 结构 D. 数组
11. 声明函数 int Func(int a=0, int b=3, int c=4)相当于声明了几个函数形式 【 】
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
12. c++中专门定义一个仅在模板中使用的参数类型的关键字是 【 】
A. const B. inline C. short D. typename
13. 对于类中的成员, 使用 private 修饰, 表明该成员的访问权限是 【 】
A. 公有的 B. 私有的 C. 保护的 D. 不可见的
14. 使用 new 创建的对象, 对其生命周期描述正确的是 【 】
A. 由系统决定 B. 由用户控制 C. 全局生命周期 D. 永久存在
15. 析构函数被调用的时间点是 【 】
A 对象被创建时 B. 对象被销毁时 C. 不会被调用 D. 主函数被调用时

二、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1. 在调用函数 fl()的过程中, 又调用了函数 fl(), 这种调用称为_____调用。

2. C++中重载“+”运算符的函数名是_____。
3. 设为类A添加一个纯虚函数Fun，其第一个参数类型为整型，第二个参数类型为字符型，函数返回值类型为整型。实现此操作的语句是_____。
4. C++程序的头文件和源程序文件扩展名分别为_____和.cpp。
5. 在C++中，利用向量类模板定义一个具有20个int类型的向量B，实现此操作的语句是：_____。
6. 通过私有派生，基类的私有和不可访问成员在派生类中是不可访问的，而公有和保护成员这时就成了派生类的_____。
7. 字符串类型的变量一般用_____和字符数组类型的变量表示。
8. 在一个C++程序中，每个变量都必须遵循_____的原则。
9. 在常成员函数里不能更新对象的数据成员，也不能调用该类中没用_____关键字修饰的成员函数。
10. UML是一种可视化建模语言，主要用于面向对象的_____和建模。
11. 复制构造函数采用拷贝方式使用已有对象来建立新对象，又称为_____函数。
12. 对于c++类中的成员，若未使用访问权限关键字进行说明，默认的权限是_____。
13. 对象的行为是定义在对象属性上的一组_____的集合。
14. 设int max(int, int)表示计算两个整数中的最大值，则执行语句“cout<<max(max(2, 3), max(7, 8));”的输出结果是_____。
15. 函数fun的返回值是字符指针类型，该函数有两个参数，其中一个参数是字符类型，另一个参数是int类型引用，声明函数fun的原型的语句为_____。

三、改错题(本大题共5小题。每小题8分，共40分)

下面的每题中有一处错误。请用下横线标出错误所在行并给出修改意见

```
1. #include < iostream, h >
   class test1 {
       private : int x;
       public: test1 ( ) { x = 2 ; }
       void set(int a){x =a;}
       void get( ) { cout << x << endl; }
   };
   class test2{
       private: int x;
       public : test2 ( ) { x = 3 ; }
       void set( int a) { x = a; }
       void get( ) { cout << x << endl; }
   };
   class test: public test1, public test2 {
       private : int x;
       public: void set( int a) { x=a; }
       void gettest( ) {cout << x << endl; }
   };
   void main( ) {
       test a;      a. get( );
   }
```

2.

```
#include < iostream, h >
class test {
private : int x, y;
public : void test1 ( int a, int b) { x = a ; y = b;}
int max( );
};
int test:max( ) {if(x>y) return x;else return y;}
void main( ){
test a;
a. test1 ( 1,3);
cout << a. max ( ) << endl;
}
```
3.

```
#include < iostream, h >
void main() {
int x =5;
const int * const p = &x;
* p =88;
cout << * p << endl;
}
```
4.

```
#include < iostream, h >
class point
{
private : float x, y ;
public : f( float a, float b) { x = a ; y = b ; }
f( ) {x=0;y=0;}
void getx( ) { cout << x << endl; }
void gety ( ) { cout << y << endl ; }
}
class point1
{
private : float x, y ;
public : f( float a, float b) { x = a; y = b ; }
f( ) {x=1;y=1;}
void getx( ) {cout <<x <<endl;}
void gety( ) {cout <<y <<endl;}
};
main( ) {
point a;
a.f();
a. getx( ) ;a. gety ( );
}

```
5.

```
#include < iostream, h >
void main( ) {
string str1 (" we are here" );
cout << str1 << endl;
}
```