

陕西师范大学《面向对象程序设计》2021—2022 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分,共 30 分)

1.在何种派生方式中, 派生类可以访问基类中的 protected 成员()

A.public 和 private B.public 和 protected

C.protected 和 private D.仅 protected

2.对 C++语言和 C 语言的兼容性, 描述正确的是()

A.C++兼容 C B.C++部分兼容 C

C.C++不兼容 C D.C 兼容 C++

3.在 C++中使用流进行输入输出, 其中用于屏幕输出的对象是()

A.cerr B.cin

C.cout D.cfile

4.对使用关键字 new 所开辟的动态存储空间, 释放时必须使用()

A.free B.create

C.delete D.realse

5.如没有使用 private 关键字定义类的数据成员, 则默认为()

A.private B.public

C.protected D.friend

6.使用值传递方式将实参传给形参, 下列说法正确的是()

A.形参是实参的备份 B.实参是形参的备份

C.形参和实参是同一对象 D.形参和实参无联系

7.在函数调用时, 如某一默认参数要指明一个特定值, 则有()

- A.其之前所有参数都必须赋值 B.其之后所有参数都必须赋值
C.其前、后所有参数都必须赋值 D.其前、后所有参数都不必赋值

8.设存在函数 `int max(int, int)` 返回两参数中较大值，若求 22, 59, 70 三者中最大值，下列表达式不正确的是()

- A.`int m=max(22, max(59, 70));` B.`int m=max(max(22, 59), 70);`
C.`int m=max(22, 59, 70);` D.`int m=max(59, max(22, 70));`

9.下列哪个类型函数不适合声明为内联函数()

- A.函数体语句较多 B.函数体语句较少
C.函数执行时间较短 D.函数执行时间过长

10.`int Func(int, int);` 不可与下列哪个函数构成重载()

- A.`int Func(int, int, int);` B.`double Func(int, int);`
C.`double Func(double, double);` D.`double Func(int, double);`

11.对类中声明的变量，下列描述中正确的是()

- A.属于全局变量
B.只属于该类
C.属于该类，某些情况下也可被该类不同实例所共享
D.任何情况下都可被该类所有实例共享

12.类的私有成员可在何处访问()

- A.通过子类的对象访问 B.本类及子类的成员函数中
C.通过该类对象访问 D.本类的成员函数中

13.如果没有为一个类定义任何构造函数的情况下，下列描述正确的是()

- A.编译器总是自动创建一个不带参数的构造函数

B.这个类没有构造函数

C.这个类不需要构造函数

D.该类不能通过编译

14.一个类可包含析构函数的个数是()

A.0 个 B.1 个

C.至少一个 D.0 个或多个

15.this 指针存在的目的是()

A.保证基类公有成员在子类中可以被访问

B.保证每个对象拥有自己的数据成员，但共享处理这些数据成员的代码

C.保证基类保护成员在子类中可以被访问

D.保证基类私有成员在子类中可以被访问

二、填空题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.设要把一个文件输出流对象 myFile 与文件“f: \ myText.txt”相关联，所用的 C++

语句是：_____。

2.C++中 ostream 类的直接基类是_____。

3.运算符[]只能用_____运算符来重载，不能用友元运算符来重载。

4.定义虚函数所用的关键字是_____。

5.vector 类中用于返回向量中第 1 个对象的方法是_____。

6.在 C++中，利用向量类模板定义一个具有 20 个 char 的向量 E，其元素均被置

为字符 't'，实现此操作的语句是_____。

7.类的继承是指子类继承基类的_____和成员函数。

8.不同对象可以调用相同名称的函数，但可导致完全不同的行为的现象称为_____。

9._____指令指示编译器将一个源文件嵌入到带该指令的源文件之中。

10.设类 A 有成员函数

```
void Fun(void);
```

要定义一个指向类成员函数的指针变量 pafn 来指向 Fun，该指针变量的声明语句是_____。

11.设在程序中使用如下语句申请了一个对象数组：

```
Point*ptr=new Point[2];
```

则在需要释放 ptr 指向的动态数组对象时，所使用的语句是_____。

12.在保护派生中，基类权限为 Private 的成员在派生类中_____。

13.类 A 有如下成员函数

```
int A: : fun(double x){return(int)x / 2; }
```

```
int A: : fun(int x){return X * 2; }
```

设 a 为类 A 的对象，在主函数中有 `int s=a.fun(6.0)+a.fun(2)`，则执行该语句后，s 值为_____。

14.对象传送的消息一般由 3 部分组成：接收对象名、调用操作名和_____。

15.将指向对象的指针作为函数参数，形参是对象指针，实参是对象的_____。

三、改错题（40 分）

1.#include<iostream.h>

```
main(){
```

```
        int x=5, y=6;

    const int*p=&x;

    *p=y;

    cout<<*p<<endl;

}
```

2.#include<iostream.h>

```
class f{

private: int x, y;

public: fl(){x=0; y=0; }

        print(){cout<<x<< " "<<y<<endl; }

}

main(){

    f a;

    a.fl(1, 1);

    a.print();

}
```

3.#include<iostream.h>

```
class f{

private: int x=0, y=0;

public: void fl(int a, int b){x=a; y=b; }

        void get(){cout<<x<<', '<<y<<endl; }

};
```

```

main(){

f a;

a.fl(1, 3);

a.get();

}

```

4. #include<iostream.h>

```

class point{private: float x;

public: void f(float a){x=a; }

        void f(){x=0; }

        friend float max(point& a, point& b);

};

```

```

float max(point& a, point& b)

{return(a.x>b.x)?a.x: b.x; }

```

```

main(){

point a, b;

a.f(2.2); b.f(3.3);

cout<<a.max(a, b);

}

```

5. #include<iostream.h>

```

template<class T>

class f{

private: T x, y;

```

```
public: void fl(T a, T b){x=a; y=b; }
```

```
    T max(){return(x>y)?x: y; }
```

```
};
```

```
main(){
```

```
    f a;
```

```
    a.fl(1.5, 3.8);
```

```
    cout<<a.x<<a.y<<a.max()<<endl;
```

```
}
```