

异构工具联动系统 – 工具模块解释性报告

一、整体说明

本次提交包含四个 Python 工具模块，分别对应：**数值计算**、**文档生成**、**新闻检索**、**股票行情查询**。四个模块遵循统一的工具规范输出格式：

```
{
  "success": bool,          # 是否成功
  "data": Any | None,       # 成功时的结果数据
  "error": str | None,      # 失败时的错误信息
  "metadata": {             # 工具元信息
    "tool_name": str,
    "duration": "xxms",
    "timestamp": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS",
    "is_mock": bool,        # 是否使用 Mock/降级数据
    ...
  }
}
```

这种设计保证了工具可被上层 Agent/调度器一致调用，并且便于在联动过程中进行日志记录、错误恢复与结果汇总。

二、data.py —— 数值计算工具

2.1 功能定位

data.py 实现一个轻量的**数值表达式计算工具**，用于处理用户或 Agent 提供的算术表达式，例如：

- "1 + 2 * 3"
- "(10 - 4) / 2"
- 支持变量注入后计算（如表达式中含 x、y）

该工具适合作为 Agent 的基础“计算器/数据处理”能力。

2.2 核心接口

```
def calculate(params: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
```

输入 params 支持字段：

- expression（必填）：字符串形式的计算表达式
- variables（可选）：变量字典，用于替换表达式中的变量

2.3 关键实现逻辑

1. 参数校验

- 若 expression 为空，直接返回失败结构，并给出明确错误原因。

2. 变量替换

- 若提供 `variables`，逐个把变量名替换为数值字符串。

3. 安全控制

- 通过正则 `^[0-9+\-*/().\s]+$` 限制表达式只能包含数字、四则运算符、括号和空格。
- 再使用 `eval(expr, {"__builtins__": {}}, {})` 在“无内建函数”的受控环境执行，避免代码注入风险。

4. 结果与步骤返回

- 除了返回 `result`，还返回 `steps` 记录计算过程（原表达式 → 替换变量后的表达式 → 最终结果），便于解释型输出。

2.4 输出示例

成功时：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "expression": "1+2*3",
    "result": 7,
    "steps": ["1+2*3", "结果：7"]
  }
}
```

失败时会捕获异常并返回 `"计算失败：xxx"`。

三、document.py —— 文档生成工具

3.1 功能定位

`document.py` 实现一个**可用大模型生成文档的工具**，当没有模型 Key 时自动降级为 Mock 文本。
该工具用于生成结构化 Markdown 文档，支持不同文档类型模板。

3.2 核心接口

```
def generate_document(params: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
```

输入字段：

- `template`：文档模板类型（如 `"report"` / `"email"` / `"summary"`）
- `content`：文档主题/核心内容描述（必填）
- `data`：上下文补充信息（可选，dict）
- `format`：输出格式（默认 `"markdown"`）

3.3 关键实现逻辑

1. 提示词构建 `_build_document_prompt()`

- 根据模板类型，先给出用途描述（报告/邮件/总结等）。
- 拼接主题内容 `content`。
- 若存在上下文 `data`，逐项写入提示词（dict/list 会 dump 为 JSON）。

- 针对 `"report"` 模板追加固定结构要求：

1. 标题
2. 摘要
3. 主要内容（分点）
4. 结论/建议

2. 优先使用大模型

- 如果配置了 `settings.LLM_API_KEY`：
 - 调用 `_generate_with_llm()` 通过 `LLMService` 生成正文。
 - 使用 `asyncio.run()`；若运行环境已有事件循环，则手动创建新 loop 运行，增强兼容性。
 - 统计字数 `word_count` 并返回。

3. 失败降级

- 若超时 (>30s) 或异常：
 - 直接降级到 Mock 文本（确保工具始终可用，不中断链路）。
 - 在 metadata 中标记 `"is_mock": True`。

3.4 输出特点

- 输出是标准 Markdown 文本，方便前端直接渲染。
- metadata 中额外附带：
 - `format`
 - `word_count`
 - `template`
 - `api_provider`（真实模型时为 `"llm"`）

四、news.py —— 新闻检索工具

4.1 功能定位

`news.py` 实现新闻搜索工具：

优先使用 **NewsAPI** 获取真实新闻；若无 Key 或调用失败，自动使用 Mock 新闻模板。

4.2 核心接口

```
def search_news(params: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
```

输入字段：

- `query`（必填）：搜索关键词
- `limit`：返回数量（默认 10）
- `category`：类别筛选（如 `"ai"` / `"科技"` / `"财经"` 等）

4.3 关键实现逻辑

1. 参数校验

- `query` 为空直接返回错误。

2. 真实 API 调用

- 若 `settings.NEWS_API_KEY` 存在：
 - 请求 `https://newsapi.org/v2/everything`
 - 参数包含关键词、语言、排序方式、返回数量等。
 - 若响应中包含 `articles`，提取标题、摘要、来源、链接、发布时间等结构化字段返回。

3. 错误处理

- 网络错误、API 格式错误、NewsAPI 返回错误码都会被捕获并打印日志。

4. Mock 降级

- 无 Key 或真实调用失败时：
 - 按 `category` 选择对应 mock 模板集合（AI/科技/财经...）。
 - 若类别不匹配则默认 AI 类新闻。
 - 从模板中切片取前 `limit` 条返回。
- metadata 标记 `"is_mock": True`。

4.4 返回结构

返回 `data` 内为新闻列表，每条含：

- `title`
- `description`
- `url`
- `source`
- `publishedAt`

五、stock.py —— 股票行情工具

5.1 功能定位

`stock.py` 实现股票行情查询：

- 美股（字母代码）→ 调用 Alpha Vantage 获取真实日线行情
- A 股/不支持的代码 → 自动降级 Mock（保证工具可演示与可用）

5.2 核心接口

```
def get_stock_data(params: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
```

输入字段：

- `symbol`（必填）：股票代码或名称（如 `"AAPL"` / `"苹果"`）

- `days`: 返回天数 (默认 7)

5.3 关键实现逻辑

1. 参数校验

- `symbol` 空则失败返回。

2. 名称映射

- 内置 `stock_name_to_code`:
 - 如果输入是股票中文名 (如“苹果”), 转换成对应代码 (如 AAPL)。

3. 真实 API 调用逻辑

- 若 `settings.STOCK_API_KEY` 存在:
 - 检测代码格式:
 - 若 `symbol.isalpha()` 且长度 1~5 → 认为是美股 → 调用 Alpha Vantage
 - 若为纯数字且长度 ≥ 5 (A 股) → Alpha Vantage 不支持 → 抛错进入 Mock
 - API 成功时解析 `"Time Series (Daily)"`:
 - 提取最近 `days` 天的开/高/低/收/成交量。

4. Mock 价格生成

- 若进入 Mock:
 - 使用哈希构造“可复现”价格序列 (同一股票同一天生成一致)。
 - 生成字段: `date`、`open`、`high`、`low`、`close`、`volume`。
- `metadata` 中标记 `"is_mock": True`。

5.4 输出特点

- `data` 中包含:
 - `symbol`
 - `name`
 - `prices` (列表, 按时间倒序)

六、总结

四个工具模块具备以下共同特点:

1. 接口统一、返回结构一致

方便上层 Agent 进行自动化调度与结果整合。

2. 真实能力 + Mock 降级并存

在无 API Key 或网络环境受限场景下, 仍能稳定演示完整流程。

3. 实现强调可解释与可调试

- 输出 `metadata` (耗时、时间戳、是否 mock)
- 打印调试日志 (便于联调)

4. 可扩展性强

未来可按相同规范继续添加新的异构工具 (如天气、日程、地图、邮箱等), 与 Agent 工具链无缝联动。