

Humanitarian Data Platform 2.3

Notice détaillée d'installation, d'exploitation et de sécurité

VERSION DE REMISE · 2.3.0

Dépôt GitHub par projet · HDX COD-AB · portée terrain à monde

Édition du 7 août 2026 · application locale Windows x64 · documentation de remise

Objet

HDP acquiert des métadonnées humanitaires publiques, conserve leur provenance et télécharge des ressources dans des espaces séparés par projet. La version 2.3 ajoute la création confirmée d'un dépôt GitHub et un profil géographique HDX COD-AB avec synchronisation persistante.

Principes de remise

- Un installateur Windows natif, trois archives ZIP, les sources, une documentation Markdown consultable sur GitHub, les empreintes SHA-256 et cette notice PDF.
- Aucun fichier utilisateur, volume PostgreSQL ou secret existant n'est supprimé pendant la mise à niveau.
- L'application reste liée à 127.0.0.1 et n'est pas conçue pour être exposée directement à Internet.

1. Résultat fonctionnel

Ce que fournit la version 2.3

Les fonctions 2.0 sont conservées et deux paramètres de projet sont ajoutés.

- Projets : ressources, préférences, scripts, planifications, paramètres GitHub et profil géographique isolés.
- Téléchargement : contrôles de format, quantité, taille, adresse réseau et empreinte SHA-256.
- GitHub : propriétaire, nom, description, visibilité, création réelle après confirmation et mémorisation de l'URL.
- HDX : profil COD-AB, format géospatial, synchronisation manuelle ou périodique, échelle maximale terrain → monde.

Les scripts sont conservés comme contenu éditable mais ne sont jamais exécutés. Le dépôt GitHub nouvellement créé est initialisé avec un README par GitHub ; HDP ne lui envoie automatiquement aucune donnée locale.

2. Architecture locale

Composants et frontières réseau

Docker Compose orchestre FastAPI, PostgreSQL/PostGIS et, en option, R/plumber. Seul FastAPI est publié sur Windows, exclusivement sur l'interface de boucle locale.

- API et interface : port 8080 si disponible, sinon premier port libre de 18080 à 18279.
- Base : volume Docker nommé, non publié sur l'hôte.
- Fichiers : data/raw pour les métadonnées et data/projects pour les ressources.
- Sorties distantes : HDX, ReliefWeb lorsque configuré, et GitHub lors d'une création demandée.

Le planificateur s'exécute dans l'unique processus API. Une exploitation multi-worker nécessiterait un service de tâches dédié afin de conserver une revendication robuste des travaux.

3. Installation Windows

Parcours recommandé

- Décompresser HumanitarianDataPlatform_Windows_v2.3.zip.
- Calculer le SHA-256 de l'exécutable et le comparer au fichier .sha256 livré.
- Lancer l'installateur et conserver %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform pour une mise à niveau.
- Renseigner seulement les paramètres utiles, puis cocher explicitement les composants tiers souhaités.
- Attendre que Docker Desktop soit opérationnel et que l'interface locale s'ouvre.

L'installateur est natif Win32, reste réactif pendant les opérations longues et journalise les étapes dans %LOCALAPPDATA%\HumanitarianDataPlatform\logs. Il n'est pas signé par un certificat d'éditeur.

4. Configuration et secrets

Le fichier .env est local et sensible

- POSTGRES_PASSWORD : généré aléatoirement et préservé lors des mises à niveau.
- RELIEFWEB_APPNAME : facultatif, doit être pré-approuvé par ReliefWeb.
- GITHUB_TOKEN : facultatif, saisi dans un champ masqué ou ajouté manuellement.
- HDP_PORT : port local choisi automatiquement et réutilisé lorsqu'il reste disponible.

Le jeton GitHub n'est ni écrit dans les tables de projet, ni renvoyé par l'API, ni affiché dans l'interface ou le diagnostic. Un champ vide de l'installateur conserve la valeur déjà présente.

Ne publiez jamais .env. Appliquez des droits de fichier adaptés au compte Windows et révoquez les jetons qui ne sont plus nécessaires.

5. Gestion des projets

Contexte fonctionnel unique

Le sélecteur supérieur détermine le projet actif. Toutes les opérations et listes de l'interface utilisent cet identifiant.

- Le Projet par défaut reçoit les acquisitions migrées et ne peut pas être archivé.
- Un projet peut être archivé sans supprimer ses fichiers. Ses planifications et sa synchronisation géographique sont désactivées.
- Les paramètres GitHub contiennent uniquement des métadonnées non secrètes.
- Les préférences générales continuent de borner le téléchargement géographique.

La suppression matérielle d'un volume ou du dossier data ne fait pas partie des opérations normales de l'application.

6. Création d'un dépôt GitHub

Paramétrer, confirmer, créer

- Renseigner le propriétaire ou laisser vide pour le compte authentifié.
- Saisir un nom GitHub valide, une description et choisir privé ou public.
- Enregistrer les paramètres, puis sélectionner Créer le dépôt.
- Vérifier le nom et la visibilité dans la confirmation avant d'accepter.

HDP interroge d'abord /user pour identifier le compte. Il appelle ensuite POST /user/repos ou POST /orgs/{org}/repos avec auto_init=true. Une URL déjà associée bloque une seconde création depuis le même projet.

Le dépôt doit rester privé tant qu'aucune licence et aucune politique de publication n'ont été approuvées.

7. Jeton et permissions GitHub

Réduire l'autorité accordée

Utilisez un jeton finement limité au compte ou à l'organisation nécessaire. GitHub détermine les permissions exactes selon le type de jeton et la visibilité du dépôt.

- Préférer la visibilité privée et un jeton à durée de vie limitée.
- Ne jamais coller le jeton dans la description, un script, un journal ou un ticket.
- Une organisation peut imposer une approbation, un SSO ou interdire la création.
- En cas de réponse 401/403, vérifier l'expiration, le propriétaire et les permissions ; ne pas augmenter les droits sans nécessité.

La création d'un dépôt est un effet externe irréversible par HDP : l'application ne propose pas de suppression distante.

8. Profil géographique HDX

COD-AB et Action API CKAN

Le profil par défaut cible cod-ab-global, le catalogue global de limites administratives communes COD-AB. Le jeu peut être remplacé par un autre identifiant HDX valide.

- `package_show` récupère la fiche et l'ensemble de ses ressources.
- La réponse complète est archivée avec le profil HDP et une empreinte SHA-256.
- Le filtre choisit GeoJSON, GeoPackage, Shapefile ou File Geodatabase à partir du format, du nom et de l'extension.

COD-AB désigne des jeux de référence administratifs publiés dans l'écosystème HDX. Les licences, dates de mise à jour et restrictions indiquées sur chaque fiche restent applicables.

9. Échelle terrain → monde

Une portée maximale documentée, pas une généralisation

- Terrain : site, camp, quartier ou voisinage immédiat.
- Local : commune, district ou niveau administratif détaillé.
- National : pays et principaux niveaux administratifs.
- Régional : ensemble de pays ou région humanitaire.
- Monde : couverture mondiale maximale.

Cette échelle ordonnée est une classification opérationnelle propre à HDP. Elle expose la portée d'usage maximale souhaitée, mais ne découpe, ne simplifie, ne reprojette et n'étend jamais la géométrie fournie par HDX.

10. Synchronisation géographique

Manuelle ou automatique et persistante

Synchroniser maintenant enregistre d'abord le profil, interroge HDX puis lance les téléchargements. Le mode automatique rend le profil immédiatement éligible, puis le reprogramme selon l'intervalle.

- Intervalle accepté : 60 à 43 200 minutes.
- La prochaine échéance est avancée avant l'appel distant pour éviter une boucle agressive.
- last_status, last_error, last_sync_at et last_acquisition_id restent en base.
- L'absence du format choisi produit le statut no_matching_resource et conserve la métadonnée.

Un échec distant n'arrête pas le planificateur global ; l'erreur bornée reste visible dans le projet.

11. Téléchargement sécurisé

Même pipeline pour les ressources géographiques

- HTTP et HTTPS seulement ; aucune URL avec identifiants intégrés.
- Résolution DNS avant chaque adresse et refus des destinations privées, locales, réservées ou non globales.
- Maximum six redirections, toutes revalidées.
- Taille contrôlée par Content-Length puis octet par octet pendant le flux.
- Écriture .part, hachage SHA-256, puis renommage atomique après réussite.

Ces contrôles réduisent les risques d'épuisement de stockage et de SSRF, mais ne remplacent ni une analyse antivirus, ni une isolation réseau, ni la validation métier des données.

12. Données locales

Inventaire, intégrité et suppression contrôlée

La rubrique Données locales affiche le nombre de ressources, la taille totale, les réussites et les erreurs du projet actif.

- Télécharger remet le fichier local au navigateur.
- Vérifier SHA-256 recalcule l'empreinte en flux et la compare à la valeur d'acquisition.
- Supprimer localement demande confirmation, efface le fichier et marque la ligne deleted.

L'acquisition et sa provenance restent conservées après suppression. Les fichiers sont confinés sous `data/projects/{project_uuid}/resources` et les chemins relatifs sont validés avant accès.

13. Planifications générales

Acquisitions ReliefWeb ou HDX

Les planifications 2.0 restent disponibles en parallèle du profil géographique. Elles mémorisent source, requête, limite de résultats, intervalle et option de téléchargement.

- Intervalle minimal : 15 minutes ; maximum : 30 jours.
- Exécuter maintenant attend le résultat et crée une entrée d'historique.
- Suspendre conserve la définition ; archiver la retire des listes actives.

ReliefWeb exige un appname pré-approuvé. Une cadence techniquement autorisée peut rester inadaptée aux quotas ou à l'ampleur de la recherche.

14. Migration et conservation

Mise à niveau idempotente depuis 1.5 ou 2.0

- Les acquisitions sans projet rejoignent le Projet par défaut.
- Les tables `project_github_settings` et `project_geodata_settings` sont créées et initialisées pour chaque projet.
- La synchronisation géographique reste désactivée par défaut après migration.
- Le volume PostgreSQL, data, .env et les images Docker déjà présentes sont conservés.

Avant toute mise à niveau importante, sauvegardez .env, data et le volume PostgreSQL. N'utilisez pas `docker compose down -v`, Clean/Purge data ou Reset to factory defaults si les données doivent être conservées.

15. Modèle de sécurité

Garanties présentes et limites assumées

- Application locale mono-utilisateur, sans authentification applicative ni TLS local.
- Secrets hors base projet, scripts jamais exécutés, suppressions confirmées.
- Dépôt GitHub privé par défaut ; aucun téléversement implicite.
- Données et secrets en clair sur le disque du compte Windows.

Ne stockez pas de données personnelles, confidentielles ou à protection renforcée sans analyse adaptée. Les mots-clés sont transmis à la source choisie et les créations GitHub agissent sur le compte associé au jeton.

16. API locale

Principales routes 2.3

- GET/PUT /api/projects/{id}/github ; POST .../github/repository.
- GET/PUT /api/projects/{id}/geodata ; POST .../geodata/sync.
- GET /api/geographic-scales pour le catalogue terrain → monde.
- GET /api/search, /api/resources, /api/acquisitions et routes de planification héritées.

La documentation Swagger locale est disponible sur /docs. Certaines routes GET/POST créent des acquisitions ou des fichiers ; elles ne doivent pas être considérées comme purement consultatives. La réponse GitHub expose token_configured comme booléen, jamais la valeur du secret.

17. Diagnostic

Collecte bornée et non sensible

HDP_Diagnostic_v2.3.cmd crée HDP_Debug_v2.3_*.log sur le Bureau et limite chaque commande externe à 15 secondes.

- Le diagnostic relève Windows, espace disque, outils, WSL, Docker, ports et journaux applicatifs.
- Dans .env, seule la ligne HDP_PORT est copiée.
- POSTGRES_PASSWORD, RELIEFWEB_APPNAME et GITHUB_TOKEN sont exclus.

Relisez néanmoins le journal avant partage : il peut contenir un nom d'utilisateur, un nom de machine, des chemins ou des métadonnées Docker.

18. Validation de la remise

Contrôles exécutables sans Docker

- Compilation Python et 14 tests unitaires de sécurité, planification et intégrations.
- Validation syntaxique JavaScript de l'interface.
- Compilation x86_64-windows-gnu et contrôle du format PE32+ GUI.
- Reconstruction octet pour octet des 15 fichiers du payload embarqué.
- Test d'intégrité des trois ZIP et recalcul des empreintes SHA-256.

La migration PostgreSQL/PostGIS et le parcours navigateur complet exigent Docker ; ils doivent être rejoués sur la machine Windows de recette lorsque Docker n'est pas disponible dans l'environnement de construction.

19. Livrables

Contenu du dossier dist/v2.3

- HumanitarianDataPlatform_Setup_Native_GUI_v2.3.exe et son empreinte.
- HumanitarianDataPlatform_Windows_v2.3.zip pour l'utilisateur Windows.
- HumanitarianDataPlatform_Source_v2.3.zip pour la reconstruction.
- HumanitarianDataPlatform_Archive_complete_v2.3.zip pour la remise complète.
- Notice, README court, diagnostic, manifeste, prompt de reprise et SHA256SUMS.txt.

Les livrables 2.0 et 1.5 historiques restent dans leurs dossiers dédiés et ne sont pas modifiés.

20. Checklist de recette

À exécuter sur Windows avec Docker

- Mettre à niveau une copie d'installation et vérifier la conservation de .env, data et PostgreSQL.
- Créer un projet, enregistrer un dépôt privé de test, confirmer sa création puis vérifier son URL.
- Configurer cod-ab-global, choisir un format disponible et lancer une synchronisation.
- Vérifier la ressource locale, son SHA-256, la prochaine échéance et le redémarrage du planificateur.
- Archiver un projet et confirmer la désactivation des automatisations sans perte de fichiers.

Supprimer manuellement le dépôt GitHub de test après la recette si sa conservation n'est pas souhaitée ; HDP ne supprime aucun dépôt distant.

21. Références et assistance

Sources officielles et points de contrôle

- GitHub REST API — Repositories : docs.github.com/en/rest/repos/repos
- HDX COD-AB global : data.humdata.org/dataset/cod-ab-global
- CKAN Action API : docs.ckan.org/en/latest/api
- ReliefWeb API V2 : apidoc.reliefweb.int

Commencez le dépannage par `HDP_Diagnostic_v2.3.cmd`, puis fournissez le journal relu, le statut Docker, la version Windows et l'étape exacte en échec. Ne communiquez jamais `.env` ni un jeton GitHub.

Fin de la notice · Humanitarian Data Platform 2.3.0