

Humanitarian Data Platform 2.4.0

Notice détaillée d'installation, d'exploitation et de sécurité

VERSION DE REMISE · 2.4.0

Dépôt GitHub · ONU M49 × HDX · COD-AB/COD-PS officiels

Édition du 7 août 2026 · application locale Windows x64 · documentation de remise

Objet

HDP acquiert des métadonnées humanitaires publiques, conserve leur provenance et télécharge des ressources dans des espaces séparés par projet. La version 2.4.0 expose les familles COD officielles sous forme de liste et limite la zone aux pays ou zones communs à ONU M49 et HDX.

Principes de remise

- Un installateur Windows natif, trois archives ZIP, les sources, une documentation Markdown consultable sur GitHub, les empreintes SHA-256 et cette notice PDF.
- Aucun fichier utilisateur, volume PostgreSQL ou secret existant n'est supprimé pendant la mise à niveau.
- L'application reste liée à 127.0.0.1 et n'est pas conçue pour être exposée directement à Internet.

1. Résultat fonctionnel

Ce que fournit la version 2.4.0

Les fonctions 2.3.2 sont conservées ; COD-AB et COD-PS deviennent des téléchargements officiels sélectionnables dans un même profil.

- Projets : ressources, préférences, scripts, planifications, paramètres GitHub et profil géographique isolés.
- Téléchargement : contrôles de format, quantité, taille, adresse réseau et empreinte SHA-256.
- GitHub : propriétaire, nom, description, visibilité, création réelle après confirmation et mémorisation de l'URL.
- Géographie : liste ONU M49 × HDX, COD-AB/COD-PS, format géospatial COD-AB et ressources tabulaires COD-PS.
- Transparence : COD-CS est visible mais désactivé avec un registre vérifié vide ; COD-HP est signalé comme retiré.
- Cohérence : tout changement de familles, pays, politique ou format invalide l'ancien statut et demande une nouvelle synchronisation.

Les scripts sont conservés comme contenu éditable mais ne sont jamais exécutés. Le dépôt GitHub nouvellement créé est initialisé avec un README par GitHub ; HDP ne lui envoie automatiquement aucune donnée locale.

2. Architecture locale

Composants et frontières réseau

Docker Compose orchestre FastAPI, PostgreSQL/PostGIS et, en option, R/plumber. Seul FastAPI est publié sur Windows, exclusivement sur l'interface de boucle locale.

- API et interface : port 8080 si disponible, sinon premier port libre de 18080 à 18279.
- Base : volume Docker nommé, non publié sur l'hôte.
- Fichiers : data/raw pour les métadonnées et data/projects pour les ressources.
- Sorties distantes : HDX, ReliefWeb lorsque configuré, et GitHub lors d'une création demandée.

Le planificateur s'exécute dans l'unique processus API. Une exploitation multi-worker nécessiterait un service de tâches dédié afin de conserver une revendication robuste des travaux.

3. Installation Windows

Parcours recommandé

- Décompresser HumanitarianDataPlatform_Windows_v2.4.0.zip.
- Calculer le SHA-256 de l'exécutable et le comparer au fichier .sha256 livré.
- Lancer l'installateur et conserver %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform pour une mise à niveau.
- Renseigner seulement les paramètres utiles, puis cocher explicitement les composants tiers souhaités.
- Attendre que Docker Desktop soit opérationnel et que l'interface locale s'ouvre.

L'installateur est natif Win32, reste réactif pendant les opérations longues et journalise les étapes dans %LOCALAPPDATA%\HumanitarianDataPlatform\logs. Il n'est pas signé par un certificat d'éditeur.

4. Configuration et secrets

Le fichier .env est local et sensible

- POSTGRES_PASSWORD : généré aléatoirement et préservé lors des mises à niveau.
- RELIEFWEB_APPNAME : facultatif, doit être pré-approuvé par ReliefWeb.
- GITHUB_TOKEN : facultatif, saisi dans un champ masqué ou ajouté manuellement.
- HDP_PORT : port local choisi automatiquement et réutilisé lorsqu'il reste disponible.

Le jeton GitHub n'est ni écrit dans les tables de projet, ni renvoyé par l'API, ni affiché dans l'interface ou le diagnostic. Un champ vide de l'installateur conserve la valeur déjà présente.

Ne publiez jamais .env. Appliquez des droits de fichier adaptés au compte Windows et révoquez les jetons qui ne sont plus nécessaires.

5. Gestion des projets

Contexte fonctionnel unique

Le sélecteur supérieur détermine le projet actif. Toutes les opérations et listes de l'interface utilisent cet identifiant.

- Le Projet par défaut reçoit les acquisitions migrées et ne peut pas être archivé.
- Un projet peut être archivé sans supprimer ses fichiers. Ses planifications et sa synchronisation géographique sont désactivées.
- Les paramètres GitHub contiennent uniquement des métadonnées non secrètes.
- Les préférences générales continuent de borner le téléchargement géographique.

La suppression matérielle d'un volume ou du dossier data ne fait pas partie des opérations normales de l'application.

6. Création d'un dépôt GitHub

Paramétrer, confirmer, créer

- Renseigner le propriétaire ou laisser vide pour le compte authentifié.
- Saisir un nom GitHub valide, une description et choisir privé ou public.
- Enregistrer les paramètres, puis sélectionner Créer le dépôt.
- Vérifier le nom et la visibilité dans la confirmation avant d'accepter.

HDP interroge d'abord /user pour identifier le compte. Il appelle ensuite POST /user/repos ou POST /orgs/{org}/repos avec auto_init=true. Une URL déjà associée bloque une seconde création depuis le même projet.

Le dépôt doit rester privé tant qu'aucune licence et aucune politique de publication n'ont été approuvées.

7. Jeton et permissions GitHub

Réduire l'autorité accordée

Utilisez un jeton finement limité au compte ou à l'organisation nécessaire. GitHub détermine les permissions exactes selon le type de jeton et la visibilité du dépôt.

- Préférer la visibilité privée et un jeton à durée de vie limitée.
- Ne jamais coller le jeton dans la description, un script, un journal ou un ticket.
- Une organisation peut imposer une approbation, un SSO ou interdire la création.
- En cas de réponse 401/403, vérifier l'expiration, le propriétaire et les permissions ; ne pas augmenter les droits sans nécessité.

La création d'un dépôt est un effet externe irréversible par HDP : l'application ne propose pas de suppression distante.

8. Profil géographique officiel

ONU M49 et familles COD OCHA/HDX

L'utilisateur choisit COD-AB et/ou COD-PS, puis un pays ou une zone dans l'intersection des groupes HDX canoniques et de la nomenclature ONU M49.

- La saisie libre d'un identifiant HDX est supprimée de ce module.
- COD-AB exige cod-ab-, cod-enhanced ou cod-standard et choisit le format géospatial demandé.
- COD-PS exige cod-ps- ou sa série officielle et choisit les ressources CSV/XLSX.
- Le 7 août 2026 : 163 pays/zones COD-AB, 146 COD-PS et 143 options communes.
- COD-CS reste désactivé avec un registre vérifié vide ; COD-HP est retiré et non sélectionnable.

La réponse CKAN, la décision de sélection et les absences sont archivées avec une empreinte SHA-256.

Les licences et restrictions de chaque fiche restent applicables.

9. Nomenclature ONU M49

Autorité statistique et correspondance HDX

- 278 entités embarquées : monde, régions, sous-régions, régions intermédiaires, pays ou zones.
- 248 pays ou zones disposent d'un code ISO3 utilisable pour rapprocher les groupes HDX.
- Source d'autorité : Division de statistique des Nations Unies, norme M49.
- Instantané du 7 août 2026 ; intermédiaire un-m49 2.2.0 sous licence MIT.

Les groupements M49 sont destinés aux statistiques et n'impliquent aucune position politique de HDP. L'interface 2.4.0 n'expose comme zone que les pays ou zones ISO3 présents dans toutes les familles choisies.

10. Synchronisation géographique

Manuelle ou automatique et persistante

Synchroniser maintenant enregistre les familles et le pays M49, interroge leurs catalogues officiels puis lance les téléchargements. Le mode automatique rend le profil immédiatement éligible.

- Intervalle accepté : 60 à 43 200 minutes.
- La prochaine échéance est avancée avant l'appel distant pour éviter une boucle agressive.
- last_status, last_error, last_sync_at et last_acquisition_id restent en base.
- Un profil modifié efface ces références obsolètes et passe à sync_required avant le prochain appel.
- Les statuts distinguent jeu officiel absent, format absent, échec et résultat partiel.
- La politique enhanced_only refuse tout repli ; enhanced_preferred autorise un cod-standard officiel.
- Si une famille manque, les réponses sont archivées mais aucun sous-ensemble n'est téléchargé.

Un échec distant n'arrête pas le planificateur global ; l'erreur bornée reste visible dans le projet.

11. Téléchargement sécurisé

Même pipeline pour les ressources géographiques

- HTTP et HTTPS seulement ; aucune URL avec identifiants intégrés.
- Résolution DNS avant chaque adresse et refus des destinations privées, locales, réservées ou non globales.
- Maximum six redirections, toutes revalidées.
- Taille contrôlée par Content-Length puis octet par octet pendant le flux.
- Un fichier déjà complet ne consomme pas le quota ; les ressources excédentaires sont reportées.
- Écriture .part, hachage SHA-256, puis renommage atomique après réussite.

Ces contrôles réduisent les risques d'épuisement de stockage et de SSRF, mais ne remplacent ni une analyse antivirus, ni une isolation réseau, ni la validation métier des données.

12. Données locales

Inventaire, intégrité et suppression contrôlée

La rubrique Données locales affiche le nombre de ressources, la taille totale, les réussites et les erreurs du projet actif.

- Télécharger remet le fichier local au navigateur.
- Vérifier SHA-256 recalcule l'empreinte en flux et la compare à la valeur d'acquisition.
- Supprimer localement demande confirmation, efface le fichier et marque la ligne deleted.

L'acquisition et sa provenance restent conservées après suppression. Pour un COD, la ligne conserve famille, M49, ISO3, niveau publié, éditeur, licence et date des métadonnées HDX.

13. Planifications générales

Acquisitions ReliefWeb ou HDX

Les planifications 2.0 restent disponibles en parallèle du profil géographique. Elles mémorisent source, requête, limite de résultats, intervalle et option de téléchargement.

- Intervalle minimal : 15 minutes ; maximum : 30 jours.
- Exécuter maintenant attend le résultat et crée une entrée d'historique.
- Suspendre conserve la définition ; archiver la retire des listes actives.

ReliefWeb exige un appname pré-approuvé. Une cadence techniquement autorisée peut rester inadaptée aux quotas ou à l'ampleur de la recherche.

14. Migration et conservation

Mise à niveau idempotente depuis 1.5, 2.0 ou 2.3.x

- Les acquisitions sans projet rejoignent le Projet par défaut.
- Les tables `project_github_settings` et `project_geodata_settings` sont créées et initialisées pour chaque projet.
- La synchronisation géographique reste désactivée par défaut après migration.
- Un ancien profil pays est conservé avec COD-AB ; monde/région sont suspendus jusqu'au choix dans la liste commune.
- `cod_families` et `cod_family` sont ajoutés sans supprimer ni réécrire les anciennes ressources.
- Le volume PostgreSQL, `data`, `.env` et les images Docker déjà présentes sont conservés.

Avant toute mise à niveau importante, sauvegardez `.env`, `data` et le volume PostgreSQL. N'utilisez pas `docker compose down -v`, `Clean/Purge data` ou `Reset to factory defaults` si les données doivent être conservées.

15. Modèle de sécurité

Garanties présentes et limites assumées

- Application locale mono-utilisateur, sans authentification applicative ni TLS local.
- Secrets hors base projet, scripts jamais exécutés, suppressions confirmées.
- Dépôt GitHub privé par défaut ; aucun téléversement implicite.
- Données et secrets en clair sur le disque du compte Windows.

Ne stockez pas de données personnelles, confidentielles ou à protection renforcée sans analyse adaptée. Les mots-clés sont transmis à la source choisie et les créations GitHub agissent sur le compte associé au jeton.

16. API locale

Principales routes 2.4.0

- GET/PUT /api/projects/{id}/github ; POST .../github/repository.
- GET/PUT /api/projects/{id}/geodata ; POST .../geodata/sync.
- GET /api/cod/families et /api/cod/availability pour la liste et son intersection.
- GET /api/un-m49/entities pour le catalogue hiérarchique et sa source.
- GET /api/search, /api/resources, /api/acquisitions et routes de planification héritées.

La documentation Swagger locale est disponible sur /docs. Certaines routes GET/POST créent des acquisitions ou des fichiers ; elles ne doivent pas être considérées comme purement consultatives. La réponse GitHub expose token_configured comme booléen, jamais la valeur du secret.

17. Diagnostic

Collecte bornée et non sensible

HDP_Diagnostic_v2.4.0.cmd crée HDP_Debug_v2.4.0_*.log sur le Bureau et limite chaque commande externe à 15 secondes.

- Le diagnostic relève Windows, espace disque, outils, WSL, Docker, ports et journaux applicatifs.
- Dans .env, seule la ligne HDP_PORT est copiée.
- POSTGRES_PASSWORD, RELIEFWEB_APPNAME et GITHUB_TOKEN sont exclus.

Relisez néanmoins le journal avant partage : il peut contenir un nom d'utilisateur, un nom de machine, des chemins ou des métadonnées Docker.

18. Validation de la remise

Contrôles exécutables sans Docker

- Compilation Python et 29 tests unitaires de sécurité, planification, M49 et sélection COD officielle.
- Recette HDX réelle : 163 COD-AB, 146 COD-PS, intersection 143, Soudan commun et Algérie COD-AB seul.
- Validation syntaxique JavaScript de l'interface.
- Compilation x86_64-windows-gnu et contrôle du format PE32+ GUI.
- Reconstruction octet pour octet de tous les fichiers du payload embarqué.
- Test d'intégrité des trois ZIP et recalcul des empreintes SHA-256.

La migration PostgreSQL/PostGIS et le parcours navigateur complet exigent Docker ; ils doivent être rejoués sur la machine Windows de recette lorsque Docker n'est pas disponible dans l'environnement de construction.

19. Livrables

Contenu du dossier dist/v2.4.0

- HumanitarianDataPlatform_Setup_Native_GUI_v2.4.0.exe et son empreinte.
- HumanitarianDataPlatform_Windows_v2.4.0.zip pour l'utilisateur Windows.
- HumanitarianDataPlatform_Source_v2.4.0.zip pour la reconstruction.
- HumanitarianDataPlatform_Archive_complete_v2.4.0.zip pour la remise complète.
- Notice, README court, diagnostic, manifeste, prompt de reprise et SHA256SUMS.txt.

Les livrables 2.3.2 et antérieurs restent dans leurs dossiers dédiés et ne sont pas modifiés.

20. Checklist de recette

À exécuter sur Windows avec Docker

- Mettre à niveau une copie d'installation et vérifier la conservation de .env, data et PostgreSQL.
- Créer un projet, enregistrer un dépôt privé de test, confirmer sa création puis vérifier son URL.
- Tester COD-AB seul puis COD-AB + COD-PS et vérifier les compteurs et l'intersection.
- Tester Soudan commun, l'absence d'Algérie avec COD-PS, le report, la provenance et le SHA-256.
- Archiver un projet et confirmer la désactivation des automatisations sans perte de fichiers.

Supprimer manuellement le dépôt GitHub de test après la recette si sa conservation n'est pas souhaitée ;
HDP ne supprime aucun dépôt distant.

21. Références et assistance

Sources officielles et points de contrôle

- GitHub REST API — Repositories : docs.github.com/en/rest/repos/repos
- ONU M49 : unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/
- OCHA COD-AB : knowledge.base.unocha.org — Administrative Boundaries COD-AB
- OCHA CODs et COD-CS : knowledge.base.unocha.org — Common Operational Datasets
- CKAN Action API : docs.ckan.org/en/latest/api
- ReliefWeb API V2 : apidoc.reliefweb.int

Commencez le dépannage par `HDP_Diagnostic_v2.4.0.cmd`, puis fournissez le journal relu, le statut Docker, la version Windows et l'étape exacte en échec. Ne communiquez jamais `.env` ni un jeton GitHub.
Fin de la notice · Humanitarian Data Platform 2.4.0