EN Instrucciones de montaje
DE Instrucciones de montaje

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

[Figura: vista en perspectiva de una puerta de armario con cerradura de cilindro en el lado izquierdo y un perfil superior; a la derecha, pictograma de una persona y de un taladro atornillador con indicación de tiempo]

- 0.25H - Tiempo de montaje: 0,25 horas

1

2026-4-13_V1

Paso 1

Figura: Vista general pequeña del marco de la puerta con panel central alargado y cerradura en el lado derecho (recuadro superior izquierdo)

Figura: Representación en perspectiva del marco de la puerta con panel central alargado; en el lado derecho, la zona de la cerradura está marcada con un círculo y una flecha que indica la dirección de extracción de la tuerca

Figura: Vista ampliada de la cerradura con tornillo y tuerca; la flecha indica la dirección en la que se retira la tuerca

Paso 2

Figura: Recuadro superior izquierdo con la vista general de la puerta montada, con un panel central alargado y una cerradura en el lado derecho

Figura: Vista detallada de la puerta con marco, panel central y una junta o perfil suelto a la derecha; dos ampliaciones circulares del mecanismo de cierre (flechas de dirección de montaje y flecha de giro del pestillo)

En las figuras no hay rótulos de texto, medidas ni números de posición.

Paso 3

Figura: vista general pequeña de la hoja de la puerta con ventana vertical (recuadro superior izquierdo)

Figura: hoja de la puerta en vista en perspectiva con una ampliación circular del lateral derecho; la ampliación muestra una tuerca hexagonal a la izquierda, un orificio alargado en el centro de la hoja de la puerta y un pasador cuadrado con casquillo a la derecha; las flechas indican que la tuerca se retira hacia la izquierda y el pasador se extrae hacia la derecha

- Sin rótulos adicionales en la imagen.

Paso 4

Instale la nueva cerradura, apriete las tuercas y, al instalar la cerradura, asegúrese de que los números de la cara de la cerradura estén orientados hacia la derecha.

[Ilustración: Puerta con la cerradura desmontada y detalle ampliado del orificio de montaje con la tuerca hexagonal y de la cerradura nueva con cilindro, con flechas que indican la dirección de montaje; recuadro superior izquierdo con vista general de la puerta con la cerradura instalada]

- Sin otras rotulaciones legibles en la ilustración (solo flechas que indican la dirección de montaje de la tuerca y de la cerradura).

Paso 5

[Figura: Vista general del montaje del paso 5 (recuadro superior izquierdo): marco de puerta con panel central alargado, con detalles ampliados del pasador superior, del pasador inferior y del mecanismo de cierre lateral]

[Figura: Ilustración principal del paso 5: marco de puerta con tres detalles ampliados y flechas de dirección de montaje]

- Detalle superior derecho: la flecha hacia arriba indica la dirección de inserción del pasador/varilla en el alojamiento del travesaño superior.
- Detalle central y detalle inferior izquierdo: la flecha hacia la izquierda indica la dirección de montaje del elemento de cierre en el lateral del marco.
- Detalle inferior derecho: la flecha hacia abajo indica la dirección de inserción del pasador/varilla en el alojamiento del travesaño inferior.

Paso 6

Figura: Vista general pequeña de la hoja de la puerta con marco y cerradura en el lado derecho (recuadro superior izquierdo)

Figura: Vista en perspectiva de la hoja de la puerta con marco y ventana vertical; el punto de fijación de la cerradura en el borde derecho está marcado con una flecha y ampliado en un círculo de detalle, con la tuerca representada junto a la cerradura

7

2026-4-13_V1